







**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**









Алматы (7273)495-231  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Россия (495)268-04-70










Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Киргизия (996)312-96-26-47










Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Казахстан (7172)727-132










Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93










№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCS	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
1		vs412-100-6k	Купольный светильник 100W-10000Lm	LED	100	>70	6000-6500	10000	< 1	120		Алюминий		Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7490
2		ss042-100-6k-emc	Купольный светильник 100W-10500Lm	LED	100	>70	6000-6500	10500	< 1	120		Алюминий		Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8970
3		vs413-150-6k	Купольный светильник 150W-15750Lm	LED	150	>70	6000-6500	15750	< 1	120		Алюминий		Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	10490
4		ss043-150-6k-emc	Купольный светильник 150W-16000Lm	LED	150	>70	6000-6500	16000	< 1	120		Алюминий		Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	11990
5		ss034-200-6k	Купольный светильник 200W-21000Lm	LED	200	>70	6000-6500	21000	< 1	120		Алюминий		Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	13490
6		ss044-200-6k-emc	Купольный светильник 200W-21000Lm	LED	200	>70	6000-6500	21000	< 1	120		Алюминий		Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	14990










№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
7		vs411-50-6k	Купольный светильник 50W-5000Lm	LED	50	>70	6000-6500	5000	< 1	120		Алюминий		Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4490
8		ss041-50-6k-emc	Купольный светильник 50W-5250Lm	LED	50	>70	6000-6500	5250	< 1	120		Алюминий		Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5990
9		aaх097-21-tr-5k	Светильник Айсберг 20W-2700Lm IP65 5000-5500к Прозрачный	LED	20	>80	5000-5500	2700	< 1	120	Прозрачный	Сталь, пластик	600*103*75	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	1760
10		vs101-40-ор-4k	Светильник Айсберг 40W-5000Lm IP65 4000-4500К Опал	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2460
11		vs101-40-ор-5k	Светильник Айсберг 40W-5000Lm IP65 5000-5500К Опал	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2460
12		vs101-40-ор-6k	Светильник Айсберг 40W-5000Lm IP65 6000-6500К Опал	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3260
13		vs101-40-tr-4k	Светильник Айсберг 40W-5000Lm IP65 4000-4500К Прозрачный	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2380
14		vs1402-40-ор-5k	Светильник Айсберг 40W-5000Lm IP65 5000-5500к Опал	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Опал	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2090

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
15		vs101-40-tr-5k	Светильник Айсберг 40W-5000Lm IP65 5000-5500к Прозрачный	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2380
16		vs1401-40-tr-5k	Светильник Айсберг 40W-5000Lm IP65 5000-5500к Прозрачный	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	1990
17		vs101-40-tr-6k	Светильник Айсберг 40W-5000Lm IP65 6000-6500к Прозрачный	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3180
18		vs102-58-op-4k	Светильник Айсберг 58W-7250Lm IP65 4000-4500к Опал	LED	58	>80	4000-4500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2990
19		vs102-58-tr-4k	Светильник Айсберг 58W-7250Lm IP65 4000-4500к Прозрачный	LED	58	>80	4000-4500	7250	< 1	120	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2970
20		vs102-58-op-5k	Светильник Айсберг 58W-7250Lm IP65 5000-5500к Опал	LED	58	>80	5000-5500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2990
21		vs102-58-tr-6k	Светильник Айсберг 58W-7250Lm IP65 6000-6500к Прозрачный	LED	58	>80	6000-6500	7250	< 1	120	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3770
22		vs1412-58-op-5k	Светильник Айсберг 58W-7250Lm IP65 5000-5500к Опал	LED	58	>80	5000-5500	7250	< 1	120	Опал	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2680
23		vs102-58-tr-5k	Светильник Айсберг 58W-7250Lm IP65 5000-5500к Прозрачный	LED	58	>80	5000-5500	7250	< 1	120	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2970









№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
24		vs1411-58-tr-5k	Светильник Айсберг 58W-7250Lm IP65 5000-5500к Прозрачный	LED	58	>80	5000-5500	7250	< 1	120	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2590
25		vs102-58-op-6k	Светильник Айсберг 58W-7250Lm IP65 6000-6500К Опал	LED	58	>80	6000-6500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3790
26		vs103-76-op-5k	Светильник Айсберг 76W-9500Lm IP65 5000-5500К Опал	LED	76	>80	5000-5500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3580
27		vs103-76-op-4k	Светильник Айсберг 76W-9500Lm IP65 4000-4500К Опал	LED	76	>80	4000-4500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3580
28		vs103-76-tr-4k	Светильник Айсберг 76W-9500Lm IP65 4000-4500К Прозрачный	LED	76	>80	4000-4500	9500	< 1	120	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3490
29		vs103-76-op-6k	Светильник Айсберг 76W-9500Lm IP65 6000-6500К Опал	LED	76	>80	6000-6500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4580
30		vs103-76-tr-6k	Светильник Айсберг 76W-9500Lm IP65 6000-6500К Прозрачный	LED	76	>80	6000-6500	9500	< 1	120	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4490
31		vs103-76-tr-5k	Светильник Айсберг 76W-9500Lm IP65 5000-5500к Прозрачный	LED	76	>80	5000-5500	9500	< 1	120	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3490
32		аах091-42-op-5k	Светильник Айсберг Линейный 38W-5100Lm IP65 5000-5500к Опал	LED	38	>80	5000-5500	5100	< 1	120	Опал	Сталь, пластик	1200*103*75	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2790









№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
33		ааx091-42-tr-5k	Светильник Айсберг Линейный 38W-5100Lm IP65 5000-5500к Прозрачный	LED	38	>80	5000-5500	5100	< 1	120	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*103*75	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2790
34		ааx092-60-op-5k	Светильник Айсберг Линейный 55W-7400Lm IP65 5000-5500к Опал	LED	55	>80	5000-5500	7400	< 1	120	Опал	Сталь, пластик	1200*103*75	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3160
35		ааx092-60-tr-5k	Светильник Айсберг Линейный 55W-7400Lm IP65 5000-5500к Прозрачный	LED	55	>80	5000-5500	7400	< 1	120	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*103*75	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3160
36		ааx093-80-op-5k	Светильник Айсберг Линейный 75W-10100Lm IP65 5000-5500к Опал	LED	75	>80	5000-5500	10100	< 1	120	Опал	Сталь, пластик	1200*103*75	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3650
37		ааx093-80-tr-5k	Светильник Айсберг Линейный 75W-10100Lm IP65 5000-5500к Прозрачный	LED	75	>80	5000-5500	10100	< 1	120	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*103*75	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3650
38		ааx081-20-tr-5k	Светильник Арктик (Айсберг-Слим) 20W-2100Lm IP65 5000-5500к Прозрачный	LED	20	>80	5000-5500	2100	< 1	120	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*68*78	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	1690
39		ааx085-38-op-5k	Светильник Арктик (Айсберг-Слим) 38W-4000Lm IP65 5000-5500к Опал	LED	38	>80	5000-5500	4000	< 1	120	Опал	Сталь, пластик	1200*68*78	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	1880
40		ааx084-38-tr-5k	Светильник Арктик (Айсберг-Слим) 38W-4000Lm IP65 5000-5500к Прозрачный	LED	38	>80	5000-5500	4000	< 1	120	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*68*78	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	1790
41		ys403-100-tr-5k	Светильник Полус 100W-13500Lm, 5000-5500К, IP65	LED	100	>80	5000-5500	13500	< 1	120	Прозрачный	Анодированный Алюминий	820*64*87	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6650









№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
42		vs404-150-tr-5k	Светильник Полус 150W-20250Lm, 5000-5500К, IP65	LED	150	>80	5000-5500	20250	< 1	120	Прозрачный	Анодированный Алюминий	820*64*87	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7990
43		vs407-200-tr-5k	Светильник Полус 200W-27000Lm, 5000-5500К, IP65	LED	200	>80	5000-5500	27000	< 1	120	Прозрачный	Анодированный Алюминий	820*64*87	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	13300
44		vs405-300-tr-5k	Светильник Полус 300W-40500Lm, 5000-5500К, IP65	LED	300	>80	5000-5500	40500	< 1	120	Прозрачный	Анодированный Алюминий	820*64*87	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	15980
45		vs406-450-tr-5k	Светильник Полус 450W-60750Lm, 5000-5500К, IP65	LED	450	>80	5000-5500	60750	< 1	120	Прозрачный	Анодированный Алюминий	820*64*87	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	23970
46		vs401-50-tr-5k	Светильник Полус 50W-6750Lm, 5000-5500К, IP65	LED	50	>80	5000-5500	6750	< 1	120	Прозрачный	Анодированный Алюминий	420*64*87	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3780
47		vs402-75-tr-5k	Светильник Полус 75W-10100Lm, 5000-5500К, IP65	LED	75	>80	5000-5500	10100	< 1	120	Прозрачный	Анодированный Алюминий	420*64*87	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3990
48		vs403-100-tr-5k-turn	Светильник Полус с поворотным креплением 100W-13500Lm, 5000-5500К, IP65	LED	100	>80	5000-5500	13500	< 1	120	Прозрачный	Анодированный Алюминий	820*64*87	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6930
49		vs404-150-tr-5k-turn	Светильник Полус с поворотным креплением 150W-20250Lm, 5000-5500К, IP65	LED	150	>80	5000-5500	20250	< 1	120	Прозрачный	Анодированный Алюминий	820*64*87	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8270
50		vs401-50-tr-5k-turn	Светильник Полус с поворотным креплением 50W-6750Lm, 5000-5500К, IP65	LED	50	>80	5000-5500	6750	< 1	120	Прозрачный	Анодированный Алюминий	420*64*87	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4060



№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
51		vs402-75-tr-5k-turn	Светильник Полос с поворотным креплением 75W-10100Lm, 5000-5500K, IP65	LED	75	>80	5000-5500	10100	< 1	120	Прозрачный	Анодированный Алюминий	420*64*87	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4270
52		vs403-100-tr-5k-rope	Светильник Полос с тросовым креплением 100W-13500Lm, 5000-5500K, IP65	LED	100	>80	5000-5500	13500	< 1	120	Прозрачный	Анодированный Алюминий	820*64*87	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6940
53		vs404-150-tr-5k-rope	Светильник Полос с тросовым креплением 150W-20250Lm, 5000-5500K, IP65	LED	150	>80	5000-5500	20250	< 1	120	Прозрачный	Анодированный Алюминий	820*64*87	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8280
54		vs401-50-tr-5k-rope	Светильник Полос с тросовым креплением 50W-6750Lm, 5000-5500K, IP65	LED	50	>80	5000-5500	6750	< 1	120	Прозрачный	Анодированный Алюминий	420*64*87	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4070
55		vs402-75-tr-5k-rope	Светильник Полос с тросовым креплением 75W-10100Lm, 5000-5500K, IP65	LED	75	>80	5000-5500	10100	< 1	120	Прозрачный	Анодированный Алюминий	420*64*87	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4280
56		vs432-100-5k-12*	Светильник Сапфир 100W-13000Lm/12	LED	100	>80	5000-5500	13000	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	510x215x110	Подвесной;Накладной	IP 67	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	18450
57		vs532-100-5k-157x57°	Светильник Сапфир 100W-13000Lm/157	LED	100	>80	5000-5500	13000	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	510x215x110	Подвесной;Накладной	IP 67	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	18450
58		vs432-100-5k-120°	Светильник Сапфир 100W-13000Lm/д	LED	100	>80	5000-5500	13000	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	510x215x110	Подвесной;Накладной	IP 67	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	14990
59		vs532-100-5k-120°	Светильник Сапфир 100W-13000Lm/д	LED	100	>80	5000-5500	13000	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	510x215x110	Подвесной;Накладной	IP 67	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	14990





















№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
60		vs433-150-5k-12°	Светильник Сапфир 150W-19500Lm/12	LED	150	>80	5000-5500	19500	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	810x215x110	Подвесной;Накладной	IP 67	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	27980
61		vs433-150-5k-120°	Светильник Сапфир 150W-19500Lm/Д	LED	150	>80	5000-5500	19500	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	810x215x110	Подвесной;Накладной	IP 67	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	21990
62		vs434-200-5k-12°	Светильник Сапфир 200W-26000Lm/12	LED	200	>80	5000-5500	26000	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	1060x215x110	Подвесной;Накладной	IP 67	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	34980
63		vs434-200-5k-120°	Светильник Сапфир 200W-26000Lm/Д	LED	200	>80	5000-5500	26000	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	1060x215x110	Подвесной;Накладной	IP 67	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	29990
64		vs431-50-5k-12°	Светильник Сапфир 50W-6500Lm/12	LED	50	>80	5000-5500	6500	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	360x215x110	Подвесной;Накладной	IP 67	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	11480
65		vs531-50-5k-157x57°	Светильник Сапфир 50W-6500Lm/157	LED	50	>80	5000-5500	6500	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	360x215x110	Подвесной;Накладной	IP 67	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	11480
66		vs431-50-5k-120°	Светильник Сапфир 50W-6500Lm/Д	LED	50	>80	5000-5500	6500	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	360x215x110	Подвесной;Накладной	IP 67	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9990
67		vs531-50-5k-120°	Светильник Сапфир 50W-6500Lm/Д	LED	50	>80	5000-5500	6500	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	360x215x110	Подвесной;Накладной	IP 67	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9990










№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
1		vs512-100-tr-5k	Светильник для АЭС 100W-Д 13600Lm	LED	100	>80	5000-5500	13600	< 1	120	Прозрачный поликарбонат	Сталь, Пластик	560*340*110	накладной	IP 67	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	16090
2		vs511-50-tr-5k	Светильник для АЭС 50W-Д 6800Lm	LED	50	>80	5000-5500	6800	< 1	120	Прозрачный поликарбонат	Сталь, Пластик	560*220*110	накладной	IP 67	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	11590
3		vs432-100-5k-12°	Светильник Сапфир 100W-13000Lm/12	LED	100	>80	5000-5500	13000	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	510x215x110	Подвесной;Накладной	IP 67	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	18450
4		vs532-100-5k-157x57°	Светильник Сапфир 100W-13000Lm/157	LED	100	>80	5000-5500	13000	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	510x215x110	Подвесной;Накладной	IP 67	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	18450
5		vs432-100-5k-120°	Светильник Сапфир 100W-13000Lm/Д	LED	100	>80	5000-5500	13000	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	510x215x110	Подвесной;Накладной	IP 67	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	14990
6		vs532-100-5k-120°	Светильник Сапфир 100W-13000Lm/Д	LED	100	>80	5000-5500	13000	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	510x215x110	Подвесной;Накладной	IP 67	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	14990
7		vs433-150-5k-12°	Светильник Сапфир 150W-19500Lm/12	LED	150	>80	5000-5500	19500	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	810x215x110	Подвесной;Накладной	IP 67	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	27980
8		vs433-150-5k-120°	Светильник Сапфир 150W-19500Lm/Д	LED	150	>80	5000-5500	19500	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	810x215x110	Подвесной;Накладной	IP 67	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	21990








№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCS	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
9		vs434-200-5k-12°	Светильник Сапфир 200W-26000Lm/12	LED	200	>80	5000-5500	26000	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	1060x215x110	Подвесной;Накладной	IP 67	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	34980
10		vs434-200-5k-120°	Светильник Сапфир 200W-26000Lm/Д	LED	200	>80	5000-5500	26000	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	1060x215x110	Подвесной;Накладной	IP 67	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	29990
11		vs431-50-5k-12°	Светильник Сапфир 50W-6500Lm/12	LED	50	>80	5000-5500	6500	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	360x215x110	Подвесной;Накладной	IP 67	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	11480
12		vs531-50-5k-157x57°	Светильник Сапфир 50W-6500Lm/157	LED	50	>80	5000-5500	6500	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	360x215x110	Подвесной;Накладной	IP 67	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	11480
13		vs431-50-5k-120°	Светильник Сапфир 50W-6500Lm/Д	LED	50	>80	5000-5500	6500	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	360x215x110	Подвесной;Накладной	IP 67	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9990
14		vs531-50-5k-120°	Светильник Сапфир 50W-6500Lm/Д	LED	50	>80	5000-5500	6500	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	360x215x110	Подвесной;Накладной	IP 67	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9990
15		vs502-100-tr-5k	Светильник УСУС 100W-13000Lm 5000-5500К	LED	100	>80	5000-5500	13000	< 1	120	Прозрачный поликарбонат	Алюминий	548*183*95	На консоль	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7990
16		vs503-150-tr-5k	Светильник УСУС 150W-19500Lm 5000-5500К	LED	150	>80	5000-5500	19500	< 1	120	Прозрачный поликарбонат	Алюминий	548*183*95	На консоль	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8990

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
17		vs522-160-5k	Светильник Чайка 160W-8000Lm	LED	160	>80	5000-5500	Отраженный световой поток 8000 Лм	< 1					На закладную	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	73400
18		vs521-80-5k	Светильник Чайка 80W-4000Lm	LED	80	>80	5000-5500	Отраженный световой поток 4000 Лм	< 1					На закладную	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	59900







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
1		vs351-37-op-4k	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 37Вт-4050Лм, 4000-4500К, ОПАЛ, IP44	LED	37	>80	4000-4500	4050	< 1	120	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2990
2		aax111-37-op-4k	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 37Вт-4050Лм, 4000-4500К, ОПАЛ, IP44	LED	37	>80	4000-4500	4050	< 1	120	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4990
3		vs351-37-tr-4k	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 37Вт-4050Лм, 4000-4500К, Прозрачный, IP44	LED	37	>80	4000-4500	4050	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	940*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2990
4		aax111-37-tr-4k	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 37Вт-4050Лм, 4000-4500К, Прозрачный, IP44	LED	37	>80	4000-4500	4050	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	940*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4990
5		aax111-37-tr-4k-9005	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 37Вт-4050Лм, 4000-4500К, Прозрачный, IP44	LED	37	>80	4000-4500	4050	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	940*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5480
6		vs351-37-tr-4k-9005	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 37Вт-4050Лм, 4000-4500К, Прозрачный, IP44	LED	37	>80	4000-4500	4050	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	940*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3480
7		vs351-37-op-5k	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 37Вт-4050Лм, 5000-5500К, ОПАЛ, IP44	LED	37	>80	5000-5500	4050	< 1	120	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2990
8		vs351-37-op-5k-ral9005	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 37Вт-4050Лм, 5000-5500К, ОПАЛ, IP44 Черный	LED	37	>80	5000-5500	4050	< 1	120	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3480
9		aax111-37-op-5k	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 37Вт-4050Лм, 5000-5500К, ОПАЛ, IP44. ЕМС	LED	37	>80	5000-5500	4050	< 1	120	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4990







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
10		аах111-37-ор-5k-9005	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 37Вт-4050Лм, 5000-5500К, ОПАЛ, IP44, <b>Чёрный</b>	LED	37	>80	5000-5500	4050	< 1	120	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5480
11		vs351-37-tr-5k	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 37Вт-4050Лм, 5000-5500К, <b>Прозрачный IP44</b>	LED	37	>80	5000-5500	4050	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	940*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2990
12		аах111-37-tr-5k	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 37Вт-4050Лм, 5000-5500К, <b>Прозрачный IP44</b>	LED	37	>80	5000-5500	4050	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	940*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4990
13		аах111-37-tr-5k-9005	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 37Вт-4050Лм, 5000-5500К, <b>Прозрачный IP44</b>	LED	37	>80	5000-5500	4050	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	940*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5480
14		vs351-37-tr-5k-9005	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 37Вт-4050Лм, 5000-5500К, <b>Прозрачный IP44</b>	LED	37	>80	5000-5500	4050	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	940*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3480
15		vs352-56-ор-4k	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 56Вт-6150Лм, 4000-4500К, Опал IP44	LED	56	>80	4000-4500	6150	< 1	120	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4780
16		аах112-56-ор-4k	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 56Вт-6150Лм, 4000-4500К, Опал IP44 <b>Чёрный</b>	LED	56	>80	4000-4500	6150	< 1	120	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7960
17		аах112-56-ор-4k-ral9005	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 56Вт-6150Лм, 4000-4500К, Опал IP44 <b>Чёрный</b>	LED	56	>80	4000-4500	6150	< 1	120	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8450
18		vs352-56-ор-4k-ral9005	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 56Вт-6150Лм, 4000-4500К, Опал IP44 <b>Чёрный</b>	LED	56	>80	4000-4500	6150	< 1	120	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5270







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
19		vs352-56-tr-4k	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 56Вт-6150Лм, 4000-4500К, Прозрачный IP44	LED	56	>80	4000-4500	6150	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	1410*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4780
20		аах112-56-tr-4k	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 56Вт-6150Лм, 4000-4500К, Прозрачный IP44	LED	56	>80	4000-4500	6150	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	1410*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7960
21		аах112-56-tr-4k-ral9005	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 56Вт-6150Лм, 4000-4500К, Прозрачный IP44	LED	56	>80	4000-4500	6150	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	1410*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8450
22		vs352-56-tr-4k-ral9005	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 56Вт-6150Лм, 4000-4500К, Прозрачный IP44	LED	56	>80	4000-4500	6150	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	1410*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5270
23		vs352-56-op-5k	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 56Вт-6150Лм, 5000-5500К, Опал IP44	LED	56	>80	5000-5500	6150	< 1	120	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4780
24		аах112-56-op-5k	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 56Вт-6150Лм, 5000-5500К, Опал IP44 EMC	LED	56	>80	5000-5500	6150	< 1	120	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7960
25		аах112-56-op-5k-ral9005	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 56Вт-6150Лм, 5000-5500К, Опал IP44 EMC Черный	LED	56	>80	5000-5500	6150	< 1	120	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8450
26		vs352-56-op-5k-ral9005	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 56Вт-6150Лм, 5000-5500К, Опал IP44 Черный	LED	56	>80	5000-5500	6150	< 1	120	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5270
27		vs352-56-tr-5k	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 56Вт-6150Лм, 5000-5500К, Прозрачный IP44	LED	56	>80	5000-5500	6150	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	1410*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4780







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
28		aax112-56-tr-5k	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 56Вт-6150Лм, 5000-5500К, Прозрачный IP44	LED	56	>80	5000-5500	6150	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	1410*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7960
29		aax112-56-tr-5k-ral9005	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 56Вт-6150Лм, 5000-5500К, Прозрачный IP44	LED	56	>80	5000-5500	6150	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	1410*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8450
30		vs352-56-tr-5k-ral9005	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 56Вт-6150Лм, 5000-5500К, Прозрачный IP44	LED	56	>80	5000-5500	6150	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	1410*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5270
31		vs201-30-mpr-5k	Светильник Армстронг 30W-3600Lm	LED	30	>80	5000-5500	3600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	1990
32		vs201-30-kl-4k	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 4000-4500К Колотый лед	LED	30	>80	4000-4500	3600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2130
33		vs211-30-kl-4k-ip65	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 4000-4500К Колотый лед IP 65	LED	30	>80	4000-4500	3600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3510
34		vs211-30-mpr-5k-ip65	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 5000-5500К Микропризма IP 65	LED	30	>80	5000-5500	3600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3370















№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
35		vs211-30-op-5k- ip65	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 5000-5500K Опал IP 65	LED	30	>80	5000-5500	3600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3420
36		vs211-30-op-6k- ip65	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 6000-6500K Опал IP 65	LED	30	>80	6000-6500	3600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3520
37		vs211-30-mpr-4k- ip65	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 4000-4500K Микропризма IP 65	LED	30	>80	4000-4500	3600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3410
38		vs211-30-op-4k- ip65	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 4000-4500K Опал IP 65	LED	30	>80	4000-4500	3600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3460
39		vs201-30-kl-5k	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 5000-5500K Колотый лед	LED	30	>80	5000-5500	3600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2090
40		vs211-30-kl-5k- ip65	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 5000-5500K Колотый лед IP 65	LED	30	>80	5000-5500	3600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3470







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
41		vs201-30-kl-6k	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 6000-6500К Колотый лед	LED	30	>80	6000-6500	3600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2190
42		vs211-30-kl-6k-IP65	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 6000-6500К Колотый лед IP 65	LED	30	>80	6000-6500	3600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3570
43		vs211-30-mpr-6k-IP65	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 6000-6500К Микропризма IP 65	LED	30	>80	6000-6500	3600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3470
44		vs201-30-mpr-4k	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 4000-4500К	LED	30	>80	4000-4500	3600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2030
45		vs201-30-op-4k	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 4000-4500К Опал	LED	30	>80	4000-4500	3600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2080
46		vs201-30-op-5k	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 5000-5500К Опал	LED	30	>80	5000-5500	3600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2040







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
47		vs201-30-mpr-6k	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 6000-6500K	LED	30	>80	6000-6500	3600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2090
48		vs201-30-op-6k	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 6000-6500K Опал	LED	30	>80	6000-6500	3600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2140
49		iw021-30-mpr-4k- ip65	Светильник Армстронг 30W-3900Lm Стандарт 4000-4500K Микропризма IP 65	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3700
50		iw031-30-mpr-4k- emc	Светильник Армстронг 30W-3900Lm Стандарт 4000-4500K с EMC	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2780
51		iw011-30-kl-5k	Светильник Армстронг 30W-3900Lm Стандарт 5000-5500K Колотый лед	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2380
52		iw011-30-op-5k	Светильник Армстронг 30W-3900Lm Стандарт 5000-5500K Опал	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2330

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
53		iw031-30-op-5k-emc	Светильник Армстронг 30W-3900Lm Стандарт 5000-5500К с EMC Опал	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2790
54		iw011-30-mpr-5k	Светильник Армстронг 30W-3900Lm Стандарт	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2280
55		iw041-30-mpr-4k-emc-ip65	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Микропризма IP 65 с EMC	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4160
56		iw021-30-kl-5k-ip65	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Колотый лед IP 65	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3760
57		iw041-30-kl-5k-emc-ip65	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Колотый лед IP 65 с EMC	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4220
58		iw011-30-kl-4k	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Колотый лед	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2420







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCS	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
59		iw031-30-kl-4k-emc	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К с EMC Колотый лед	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2880
60		iw021-30-kl-4k-ip65	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Колотый лед IP 65	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3800
61		iw041-30-kl-4k-emc-ip65	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Колотый лед IP 65 с EMC	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4260
62		iw021-30-op-4k-ip65	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Опал IP 65	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3750
63		iw041-30-op-4k-emc-ip65	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Опал IP 65 с EMC	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4210
64		iw021-30-mpr-5k-ip65	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Микропризма IP 65	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3660







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
65		iw041-30-mpr-5k-emc-ip65	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 5000-5500K Микропризма IP 65 с EMC	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4120
66		iw011-30-mpr-4k	Светильник Армстронг 30W-3900Lm Стандарт 4000-4500K	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2320
67		iw011-30-op-4k	Светильник Армстронг 30W-3900Lm Стандарт 4000-4500K Опал	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2370
68		iw031-30-op-4k-emc	Светильник Армстронг 30W-3900Lm Стандарт 4000-4500K с EMC Опал	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2830
69		iw021-30-op-5k-ip65	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 5000-5500K Опал IP 65	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3710
70		iw041-30-op-5k-emc-ip65	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 5000-5500K Опал IP 65 с EMC	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4170







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCS	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
71		iw012-36-kl-4k	Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500К Колотый лед	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2730
72		iw032-36-kl-4k-emc	Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500К с EMC Колотый лед	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3190
73		iw012-36-kl-5k	Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэффективный 5000-5500К Колотый лед	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2690
74		iw022-36-mpr-5k-IP65	Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP 65	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3970
75		iw022-36-mpr-4k-IP65	Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP 65	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4010
76		iw012-36-op-4k	Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500К Опал	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2680







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
77		iw012-36-mpr-4k	Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500К	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2630
78		iw032-36-mpr-4k-emc	Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500К с EMC	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3090
79		iw012-36-op-5k	Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэффективный 5000-5500К Опал	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2640
80		iw032-36-op-5k-emc	Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэффективный 5000-5500К с EMC Опал	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3100
81		iw032-36-mpr-5k-emc	Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэффективный с EMC	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3050
82		iw012-36-mpr-5k	Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэффективный	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2590















№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
83		iw042-36-mpr-4k-emc-ip65	Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP 65 с EMC	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4470
84		iw022-36-kl-4k-ip65	Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500К Колотый лед IP 65	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4110
85		iw042-36-kl-4k-emc-ip65	Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500К Колотый лед IP 65 с EMC	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4570
86		iw022-36-op-4k-ip65	Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500К Опал IP 65	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4060
87		iw042-36-op-4k-emc-ip65	Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500К Опал IP 65 с EMC	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4520
88		iw042-36-mpr-5k-emc-ip65	Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP 65 с EMC	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4430







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCS	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
89		iw032-36-op-4k-emc	Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500К с EMC Опал	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3140
90		iw022-36-kl-5k-ip65	Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэффективный 5000-5500К Колотый лед IP 65	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4070
91		iw042-36-kl-5k-emc-ip65	Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэффективный 5000-5500К Колотый лед IP 65 с EMC	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4530
92		iw022-36-op-5k-ip65	Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500К Опал IP 65	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4020
93		iw042-36-op-5k-emc-ip65	Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэффективный 5000-5500К Опал IP 65 с EMC	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4480
94		vs202-40-kl-4k	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 4000-4500К Колотый лед	LED	40	>80	4000-4500	4800	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2230







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
95		vs212-40-mp-4k- ip65	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 4000-4500K Микропризма IP 65	LED	40	>80	4000-4500	4800	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3510
96		vs202-40-op-4k	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 4000-4500K Опал	LED	40	>80	4000-4500	4800	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2180
97		vs212-40-op-4k- ip65	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 4000-4500K Опал IP 65	LED	40	>80	4000-4500	4800	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3560
98		vs212-40-kl-5k- ip65	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 5000-5500K Колотый лед IP 65	LED	40	>80	5000-5500	4800	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3570
99		vs212-40-kl-6k- ip65	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 6000-6500K Колотый лед IP 65	LED	40	>80	6000-6500	4800	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3670
100		vs212-40-mp-6k- ip65	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 6000-6500K Микропризма IP 65	LED	40	>80	6000-6500	4800	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3570

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCS	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
101		vs212-40-kl-4k-ip65	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 4000-4500K Колотый лед IP 65	LED	40	>80	4000-4500	4800	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3610
102		vs212-40-mpr-5k-ip65	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 5000-5500K Микропризма IP 65	LED	40	>80	5000-5500	4800	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3470
103		vs202-40-mpr-5k	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 5000-5500K Микропризма IP40	LED	40	>80	5000-5500	4800	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2090
104		vs202-40-op-5k	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 5000-5500K Опал	LED	40	>80	5000-5500	4800	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2140
105		vs212-40-op-5k-ip65	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 5000-5500K Опал IP 65	LED	40	>80	5000-5500	4800	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3520
106		vs202-40-kl-6k	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 6000-6500K Колотый лед	LED	40	>80	6000-6500	4800	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2290







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
107		vs202-40-mpr-6k	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 6000-6500K Микропризма IP40	LED	40	>80	6000-6500	4800	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2190
108		vs202-40-op-6k	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 6000-6500K Опал	LED	40	>80	6000-6500	4800	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2240
109		vs212-40-op-6k-IP65	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 6000-6500K Опал IP 65	LED	40	>80	6000-6500	4800	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3620
110		vs203-48-mpr-5k	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный	LED	48	>80	5000-5500	5700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2880
111		vs213-48-mpr-4k-IP65	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP 65	LED	48	>80	4000-4500	5700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4750
112		vs213-48-op-5k-IP65	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500K Опал IP 65	LED	48	>80	5000-5500	5700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4760







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
113		vs203-48-kl-4k	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэфективный 4000-4500К Колотый лед	LED	48	>80	4000-4500	5700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3020
114		vs213-48-kl-4k-ip65	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэфективный 4000-4500К Колотый лед IP 65	LED	48	>80	4000-4500	5700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4850
115		vs213-48-op-4k-ip65	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэфективный 4000-4500К Опал IP 65	LED	48	>80	4000-4500	5700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4800
116		vs203-48-kl-5k	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэфективный 5000-5500К Колотый лед	LED	48	>80	5000-5500	5700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2980
117		vs213-48-mpr-5k-ip65	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэфективный 5000-5500К Микропризма IP 65	LED	48	>80	5000-5500	5700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4710
118		vs203-48-mpr-4k	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэфективный 4000-4500К	LED	48	>80	4000-4500	5700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2920







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
119		vs203-48-op-4k	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэфективный 4000-4500К Опал	LED	48	>80	4000-4500	5700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2970
120		vs213-48-kl-5k-IP65	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэфективный 5000-5500К Колотый лед IP 65	LED	48	>80	5000-5500	5700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4810
121		vs203-48-op-5k	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэфективный 5000-5500К Опал	LED	48	>80	5000-5500	5700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2930
122		vs204-56-mpr-5k	Светильник Армстронг 56W-6600Lm	LED	56	>80	5000-5500	6600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2990
123		vs214-56-op-4k-IP65	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 4000-4500К Опал IP 65	LED	56	>80	4000-4500	6600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4910
124		vs214-56-mpr-5k-IP65	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 5000-5500К Микропризма IP 65	LED	56	>80	5000-5500	6600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4820







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCS	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
125		vs214-56-kl-6k- ip65	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 6000-6500K Колотый лед IP 65	LED	56	>80	6000-6500	6600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5020
126		vs214-56-kl-4k- ip65	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 4000-4500K Колотый лед IP 65	LED	56	>80	4000-4500	6600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4960
127		vs214-56-kl-5k- ip65	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 5000-5500K Колотый лед IP 65	LED	56	>80	5000-5500	6600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4920
128		vs204-56-op-5k	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 5000-5500K Опал	LED	56	>80	5000-5500	6600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3040
129		vs214-56-op-5k- ip65	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 5000-5500K Опал IP 65	LED	56	>80	5000-5500	6600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4870
130		vs204-56-mp-6k	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 6000-6500K	LED	56	>80	6000-6500	6600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3090















№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
131		vs204-56-kl-6k	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 6000-6500K Колотый лед	LED	56	>80	6000-6500	6600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3190
132		vs214-56-mpr-6k-ip65	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 6000-6500K Микропризма IP 65	LED	56	>80	6000-6500	6600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4920
133		vs214-56-op-6k-ip65	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 6000-6500K Опал IP 65	LED	56	>80	6000-6500	6600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4970
134		vs204-56-mpr-4k	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 4000-4500K	LED	56	>80	4000-4500	6600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3030
135		vs204-56-kl-4k	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 4000-4500K Колотый лед	LED	56	>80	4000-4500	6600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3130
136		vs214-56-mpr-4k-ip65	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 4000-4500K Микропризма IP 65	LED	56	>80	4000-4500	6600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4860







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCS	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
137		vs204-56-op-4k	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 4000-4500K Опал	LED	56	>80	4000-4500	6600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3080
138		vs204-56-kl-5k	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 5000-5500K Колотый лед	LED	56	>80	5000-5500	6600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3090
139		vs204-56-op-6k	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 6000-6500K Опал	LED	56	>80	6000-6500	6600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3140
140		vs205-80-mpr-5k	Светильник Армстронг 80W-9600Lm Стандарт двойной	LED	80	>80	5000-5500	9600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4490
141		vs205-80-kl-6k	Светильник Армстронг 80W-9600Lm Стандарт двойной 6000-6500K Колотый лед	LED	80	>80	6000-6500	9600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4690
142		vs205-80-kl-4k	Светильник Армстронг 80W-9600Lm Стандарт двойной 4000-4500K Колотый лед	LED	80	>80	4000-4500	9600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4630







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
143		vs215-80-mpr-4k- ip65	Светильник Армстронг 80W-9600Lm Стандарт двойной 4000-4500K Микропризма IP 65	LED	80	>80	4000-4500	9600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6360
144		vs205-80-op-5k	Светильник Армстронг 80W-9600Lm Стандарт двойной 5000-5500K Опал	LED	80	>80	5000-5500	9600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4540
145		vs205-80-mpr-4k	Светильник Армстронг 80W-9600Lm Стандарт двойной 4000-4500K	LED	80	>80	4000-4500	9600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4530
146		vs205-80-kl-5k	Светильник Армстронг 80W-9600Lm Стандарт двойной 5000-5500K Колотый лед	LED	80	>80	5000-5500	9600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4590
147		vs215-80-mpr-5k- ip65	Светильник Армстронг 80W-9600Lm Стандарт двойной 5000-5500K Микропризма IP 65	LED	80	>80	5000-5500	9600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6320
148		vs205-80-mpr-6k	Светильник Армстронг 80W-9600Lm Стандарт двойной 6000-6500K	LED	80	>80	6000-6500	9600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4590

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
149		vs205-80-op-6k	Светильник Армстронг 80W-9600Lm Стандарт двойной 6000-6500K Опал	LED	80	>80	6000-6500	9600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4640
150		vs215-80-mpr-6k-ip65	Светильник Армстронг 80W-9600Lm Стандарт двойной 6000-6500K Микропризма IP 65	LED	80	>80	6000-6500	9600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6420
151		vs215-80-op-4k-ip65	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 4000-4500K Опал IP 65	LED	80	>80	4000-4500	9600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6410
152		vs215-80-op-6k-ip65	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 6000-6500K Опал IP 65	LED	80	>80	6000-6500	9600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6470
153		vs215-80-kl-4k-ip65	Светильник Армстронг 80W-9600Lm Стандарт двойной 4000-4500K Колотый лед IP 65	LED	80	>80	4000-4500	9600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6460
154		vs215-80-op-5k-ip65	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 5000-5500K Опал IP 65	LED	80	>80	5000-5500	9600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6370







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCS	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
155		vs215-80-kl-6k- ip65	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 6000-6500К Колотый лед IP 65	LED	80	>80	6000-6500	9600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6520
156		vs205-80-ор-4k	Светильник Армстронг 80W-9600Lm Стандарт двойной 4000-4500К Опал	LED	80	>80	4000-4500	9600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4580
157		vs215-80-kl-5k- ip65	Светильник Армстронг 80W-9600Lm Стандарт двойной 5000-5500К Колотый лед IP 65	LED	80	>80	5000-5500	9600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6420
158		vs206-20-mpr-5k	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm	LED	20	>80	5000-5500	2000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	1590
159		vs216-20-mpr-4k- ip65	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500К Микропризма IP 65	LED	20	>80	4000-4500	2000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3010
160		vs216-20-kl-5k- ip65	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 5000-5500К Колотый лед IP 65	LED	20	>80	5000-5500	2000	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3070







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
161		vs216-20-mpr-5k- ip65	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 5000-5500K Микропризма IP65	LED	20	>80	5000-5500	2000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2970
162		vs216-20-op-6k- ip65	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500K Опал IP 65	LED	20	>80	6000-6500	2000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3120
163		vs206-20-kl-4k	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500K Колотый лед	LED	20	>80	4000-4500	2000	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	1730
164		vs216-20-kl-4k- ip65	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500K Колотый лед IP 65	LED	20	>80	4000-4500	2000	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3110
165		vs206-20-op-4k	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500K Опал	LED	20	>80	4000-4500	2000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	1680
166		vs216-20-op-4k- ip65	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500K Опал IP 65	LED	20	>80	4000-4500	2000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3060







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCS	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
167		vs206-20-kl-5k	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 5000-5500K Колотый лед	LED	20	>80	5000-5500	2000	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	1690
168		vs206-20-kl-6k	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500K Колотый лед	LED	20	>80	6000-6500	2000	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	1790
169		vs216-20-kl-6k-IP65	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500K Колотый лед IP 65	LED	20	>80	6000-6500	2000	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3170
170		vs206-20-op-6k	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500K Опал	LED	20	>80	6000-6500	2000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	1740
171		vs206-20-mpr-4k	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500K	LED	20	>80	4000-4500	2000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	1630
172		vs216-20-op-5k-IP65	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 5000-5500K Опал IP 65	LED	20	>80	5000-5500	2000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3020







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCS	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
173		vs206-20-op-5k	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 5000-5500K Опал	LED	20	>80	5000-5500	2000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	1640
174		vs206-20-mpr-6k	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500K	LED	20	>80	6000-6500	2000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	1690
175		vs216-20-mpr-6k-ip65	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500K Микропризма IP 65	LED	20	>80	6000-6500	2000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3070
176		vs221-30-mpr-5k	Светильник Грильято 30W-3600Lm	LED	30	>80	5000-5500	3600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2090
177		vs221-30-kl-4k	Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500K Колотый лед	LED	30	>80	4000-4500	3600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2230
178		vs231-30-kl-4k-ip65	Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500K Колотый лед IP 65	LED	30	>80	4000-4500	3600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3610















№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
179		vs231-30-mpr-5k- ip65	Светильник Грильято 30W- 3600Lm 5000- 5500K Микропризма IP 65	LED	30	>80	5000-5500	3600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3470
180		vs231-30-op-5k- ip65	Светильник Грильято 30W- 3600Lm 5000- 5500K Опал IP 65	LED	30	>80	5000-5500	3600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3520
181		vs231-30-op-6k- ip65	Светильник Грильято 30W- 3600Lm 6000- 6500K Опал IP 65	LED	30	>80	6000-6500	3600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3620
182		vs231-30-mpr-4k- ip65	Светильник Грильято 30W- 3600Lm 4000- 4500K Микропризма IP 65	LED	30	>80	4000-4500	3600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3510
183		vs231-30-op-4k- ip65	Светильник Грильято 30W- 3600Lm 4000- 4500K Опал IP 65	LED	30	>80	4000-4500	3600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3560
184		vs221-30-kl-5k	Светильник Грильято 30W- 3600Lm 5000- 5500K Колотый лед	LED	30	>80	5000-5500	3600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2190







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCS	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
185		vs231-30-kl-5k-ip65	Светильник Грильято 30W-3600Lm 5000-5500K Колотый лед IP 65	LED	30	>80	5000-5500	3600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3570
186		vs221-30-kl-6k	Светильник Грильято 30W-3600Lm 6000-6500K Колотый лед	LED	30	>80	6000-6500	3600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2290
187		vs231-30-kl-6k-ip65	Светильник Грильято 30W-3600Lm 6000-6500K Колотый лед IP 65	LED	30	>80	6000-6500	3600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3720
188		vs231-30-mpr-6k-ip65	Светильник Грильято 30W-3600Lm 6000-6500K Микропризма IP 65	LED	30	>80	6000-6500	3600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3570
189		vs221-30-mpr-4k	Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500K	LED	30	>80	4000-4500	3600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2130
190		vs221-30-op-4k	Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500K Опал	LED	30	>80	4000-4500	3600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2180







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
191		vs221-30-op-5k	Светильник Грильято 30W- 3600Lm 5000- 5500K Опал	LED	30	>80	5000-5500	3600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2140
192		vs221-30-mpr-6k	Светильник Грильято 30W- 3600Lm 6000- 6500K	LED	30	>80	6000-6500	3600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2190
193		vs221-30-op-6k	Светильник Грильято 30W- 3600Lm 6000- 6500K Опал	LED	30	>80	6000-6500	3600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2240
194		iw051-30-mpr-5k	Светильник Грильято 30W- 3900Lm стандарт	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2380
195		iw061-30-mpr-4k- ip65	Светильник Грильято 30W- 3900Lm стандарт 4000-4500K Микропризма IP 65	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3800
196		iw081-30-mpr-4k- emc-ip65	Светильник Грильято 30W- 3900Lm стандарт 4000-4500K Микропризма IP 65 с EMC	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4260

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
197		iw061-30-kl-5k- ip65	Светильник Грильято 30W- 3900Lm стандарт 5000-5500K Колотый лед IP 65	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3860
198		iw081-30-kl-5k- emc-ip65	Светильник Грильято 30W- 3900Lm стандарт 5000-5500K Колотый лед IP 65 с EMC	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4320
199		iw051-30-kl-4k	Светильник Грильято 30W- 3900Lm стандарт 4000-4500K Колотый лед	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2520
200		iw071-30-kl-4k- emc	Светильник Грильято 30W- 3900Lm стандарт 4000-4500K с EMC Колотый лед	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2980
201		iw061-30-kl-4k- ip65	Светильник Грильято 30W- 3900Lm стандарт 4000-4500K Колотый лед IP 65	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3900
202		iw061-30-kl-4k- emc-ip65	Светильник Грильято 30W- 3900Lm стандарт 4000-4500K Колотый лед IP 65 с EMC	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4360







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
203		iw061-30-op-4k-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Опал IP 65	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3850
204		iw081-30-op-4k-emc-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Опал IP 65 с EMC	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4310
205		iw061-30-mpr-5k-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Микропризма IP 65	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3760
206		iw081-30-mpr-5k-emc-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Микропризма IP 65 с EMC	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4220
207		iw051-30-mpr-4k	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2420
208		iw051-30-op-4k	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Опал	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2470







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCS	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
209		iw071-30-mpr-4k-emc	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К с EMC	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2880
210		iw071-30-op-4k-emc	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К с EMC Опал	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2930
211		iw061-30-op-5k-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Опал IP 65	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3810
212		iw081-30-op-5k-emc-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Опал IP 65 с EMC	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4270
213		iw051-30-kl-5k	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Колотый лед	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2480
214		iw051-30-op-5k	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Опал	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2430







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
215		iw071-30-op-5k-emc	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К с EMC Опал	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2890
216		iw071-30-mpr-5k-emc	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт с EMC	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2840
217		iw052-36-mpr-5k-emc	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2690
218		iw082-36-mpr-4k-emc-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP 65 с EMC	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4570
219		iw052-36-kl-4k-emc	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500К Колотый лед	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2830
220		iw072-36-kl-4k-emc	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500К с EMC Колотый лед	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3290







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCS	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
221		iw062-36-kl-4k-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективный 4000-4500К Колотый лед IP 65	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4210
222		iw062-36-kl-4k-emc-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективный 4000-4500К Колотый лед IP 65 с EMC	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4670
223		iw062-36-op-4k-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективный 4000-4500К Опал IP 65	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4160
224		iw082-36-op-4k-emc-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективный 4000-4500К Опал IP 65 с EMC	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4620
225		iw052-36-kl-5k	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективный 5000-5500К Колотый лед	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2790
226		iw062-36-mpr-5k-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективный 5000-5500К Микропризма IP 65	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4070















№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
227		iw082-36-mpr-5k- emc-ip65	Светильник Грильято 36W- 4700Lm суперэфективный й 5000-5500K Микропризма IP 65 с EMC	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4530
228		iw062-36-mpr-4k- ip65	Светильник Грильято 36W- 4700Lm суперэфективный й 4000-4500K Микропризма IP 65	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4110
229		iw052-36-op-4k	Светильник Грильято 36W- 4700Lm суперэфективный й 4000-4500K Опал	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2780
230		iw072-36-op-4k- emc	Светильник Грильято 36W- 4700Lm суперэфективный й 4000-4500K с EMC Опал	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3240
231		iw062-36-kl-5k- ip65	Светильник Грильято 36W- 4700Lm суперэфективный й 5000-5500K Колотый лед IP 65	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4170
232		iw082-36-kl-5k- emc-ip65	Светильник Грильято 36W- 4700Lm суперэфективный й 5000-5500K Колотый лед IP 65 с EMC	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4630







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
233		iw062-36-op-5k-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективный 5000-5500К Опал IP 65	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4120
234		iw082-36-op-5k-emc-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективный 5000-5500К Опал IP 65 с EMC	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4580
235		iw052-36-mpr-4k	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективный 4000-4500К	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2730
236		iw072-36-mpr-4k-emc	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективный 4000-4500К с EMC	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3190
237		iw052-36-op-5k	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективный 5000-5500К Опал	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2740
238		iw072-36-op-5k-emc	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективный 5000-5500К с EMC Опал	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3200







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
239		lw072-36-mpr-5k- emc	Светильник Грильято 36W- 4700Lm суперэффективны й с EMC	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3150
240		vs222-40-kl-4k	Светильник Грильято 40W- 4800Lm 4000- 4500K Колотый лед	LED	40	>80	4000-4500	4800	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2330
241		vs232-40-mpr-4k- ip65	Светильник Грильято 40W- 4800Lm 4000- 4500K Микропризма IP 65	LED	40	>80	4000-4500	4800	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3610
242		vs222-40-op-4k	Светильник Грильято 40W- 4800Lm 4000- 4500K Опал	LED	40	>80	4000-4500	4800	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2280
243		vs232-40-op-4k- ip65	Светильник Грильято 40W- 4800Lm 4000- 4500K Опал IP 65	LED	40	>80	4000-4500	4800	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3660
244		vs232-40-kl-5k- ip65	Светильник Грильято 40W- 4800Lm 5000- 5500K Колотый лед IP 65	LED	40	>80	5000-5500	4800	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3670

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
245		vs232-40-kl-6k-ip65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500K Колотый лед IP 65	LED	40	>80	6000-6500	4800	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3820
246		vs232-40-mpr-6k-ip65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500K Микропризма IP 65	LED	40	>80	6000-6500	4800	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3670
247		vs232-40-kl-4k-ip65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500K Колотый лед IP 65	LED	40	>80	4000-4500	4800	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3710
248		vs222-40-mpr-4k	Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500K Микропризма IP40	LED	40	>80	4000-4500	4800	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2230
249		vs222-40-kl-5k	Светильник Грильято 40W-4800Lm 5000-5500K Колотый лед	LED	40	>80	5000-5500	4800	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2290
250		vs232-40-mpr-5k-ip65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 5000-5500K Микропризма IP 65	LED	40	>80	5000-5500	4800	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3570







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
251		vs222-40-mpr-5k	Светильник Грильято 40W- 4800Lm 5000- 5500K Микропризма IP40	LED	40	>80	5000-5500	4800	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2190
252		vs222-40-op-5k	Светильник Грильято 40W- 4800Lm 5000- 5500K Опал	LED	40	>80	5000-5500	4800	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2240
253		vs232-40-op-5k- ip65	Светильник Грильято 40W- 4800Lm 5000- 5500K Опал IP 65	LED	40	>80	5000-5500	4800	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3620
254		vs222-40-kl-6k	Светильник Грильято 40W- 4800Lm 6000- 6500K Колотый лед	LED	40	>80	6000-6500	4800	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2390
255		vs222-40-mpr-6k	Светильник Грильято 40W- 4800Lm 6000- 6500K Микропризма IP40	LED	40	>80	6000-6500	4800	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2290
256		vs222-40-op-6k	Светильник Грильято 40W- 4800Lm 6000- 6500K Опал	LED	40	>80	6000-6500	4800	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2340







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
257		vs232-40-op-6k- ip65	Светильник Грильято 40W- 4800Lm 6000- 6500K Опал IP 65	LED	40	>80	6000-6500	4800	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3720
258		vs223-48-mpr-5k	Светильник Грильято 48W- 5700Lm Суперэффективны й	LED	48	>80	5000-5500	5700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2980
259		vs233-48-mpr-4k- ip65	Светильник Грильято 48W- 5700Lm Суперэффективны й 4000-4500K Микропризма IP 65	LED	48	>80	4000-4500	5700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4850
260		vs233-48-op-5k- ip65	Светильник Грильято 48W- 5700Lm Суперэффективны й 5000-5500K Опал IP 65	LED	48	>80	5000-5500	5700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4860
261		vs233-48-kl-4k- ip65	Светильник Грильято 48W- 5700Lm Суперэффективны й 4000-4500K Колотый лед IP 65	LED	48	>80	4000-4500	5700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4950
262		vs233-48-op-4k- ip65	Светильник Грильято 48W- 5700Lm Суперэффективны й 4000-4500K Опал IP 65	LED	48	>80	4000-4500	5700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4900







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
263		vs233-48-mpr-5k- ip65	Светильник Грильято 48W- 5700Lm Суперэффективны й 5000-5500К Микропризма IP 65	LED	48	>80	5000-5500	5700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4810
264		vs223-48-mpr-4k	Светильник Грильято 48W- 5700Lm Суперэффективны й 4000-4500К	LED	48	>80	4000-4500	5700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3020
265		vs223-48-op-4k	Светильник Грильято 48W- 5700Lm Суперэффективны й 4000-4500К	LED	48	>80	4000-4500	5700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3070
266		vs223-48-kl-4k	Светильник Грильято 48W- 5700Lm Суперэффективны й 4000-4500К Колотый лед	LED	48	>80	4000-4500	5700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3120
267		vs223-48-op-5k	Светильник Грильято 48W- 5700Lm Суперэффективны й 5000-5500К	LED	48	>80	5000-5500	5700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3030
268		vs223-48-kl-5k	Светильник Грильято 48W- 5700Lm Суперэффективны й 5000-5500К Колотый лед	LED	48	>80	5000-5500	5700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3080










№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
269		vs233-48-kl-5k- ip65	Светильник Грильято 48W- 5700Lm Супераффективны й 5000-5500К Колотый лед IP 65	LED	48	>80	5000-5500	5700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4910
270		vs224-56-mpr-5k	Светильник Грильято 56W- 6600Lm	LED	56	>80	5000-5500	6600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3090
271		vs224-56-op-4k	Светильник Грильято 56W- 6600Lm 4000- 4500К	LED	56	>80	4000-4500	6600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3180
272		vs234-56-op-4k- ip65	Светильник Грильято 56W- 6600Lm 4000- 4500К Опал IP 65	LED	56	>80	4000-4500	6600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5010
273		vs234-56-mpr-5k- ip65	Светильник Грильято 56W- 6600Lm 5000- 5500К Микропризма IP 65	LED	56	>80	5000-5500	6600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4920
274		vs234-56-kl-6k- ip65	Светильник Грильято 56W- 6600Lm 6000- 6500К Колотый лед IP 65	LED	56	>80	6000-6500	6600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4010





















№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
275		vs234-56-kl-4k-ip65	Светильник Грильято 56W-6600Lm 4000-4500K Колотый лед IP 65	LED	56	>80	4000-4500	6600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5060
276		vs224-56-op-5k	Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500K	LED	56	>80	5000-5500	6600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3140
277		vs234-56-kl-5k-ip65	Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500K Колотый лед IP 65	LED	56	>80	5000-5500	6600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5020
278		vs234-56-op-5k-ip65	Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500K Опал IP 65	LED	56	>80	5000-5500	6600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4970
279		vs224-56-mp-6k	Светильник Грильято 56W-6600Lm 6000-6500K	LED	56	>80	6000-6500	6600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3190
280		vs224-56-kl-6k	Светильник Грильято 56W-6600Lm 6000-6500K Колотый лед	LED	56	>80	6000-6500	6600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3290










№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
281		vs234-56-mpr-6k- ip65	Светильник Грильято 56W- 6600Lm 6000- 6500K Микропризма IP 65	LED	56	>80	6000-6500	6600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3860
282		vs234-56-op-6k- ip65	Светильник Грильято 56W- 6600Lm 6000- 6500K Опал IP 65	LED	56	>80	6000-6500	6600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3910
283		vs224-56-mpr-4k	Светильник Грильято 56W- 6600Lm 4000- 4500K	LED	56	>80	4000-4500	6600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3130
284		vs224-56-kl-4k	Светильник Грильято 56W- 6600Lm 4000- 4500K Колотый лед	LED	56	>80	4000-4500	6600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3230
285		vs234-56-mpr-4k- ip65	Светильник Грильято 56W- 6600Lm 4000- 4500K Микропризма IP 65	LED	56	>80	4000-4500	6600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4960
286		vs224-56-kl-5k	Светильник Грильято 56W- 6600Lm 5000- 5500K Колотый лед	LED	56	>80	5000-5500	6600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3190










№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
287		vs224-56-op-6k	Светильник Грильято 56W-6600Lm 6000-6500K	LED	56	>80	6000-6500	6600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3240
288		vs602-9-dd	Светильник ЖКХ 10W, 1300Lm, IP54, 220V с датчиком движения и освещённости	LED	10			1300	< 1		прозрачный или опал				IP 54		1890
289		vs601-5	Светильник ЖКХ 5W, 550Lm, IP54, 220V	LED	5			550									990
290		vs601-5-dd	Светильник ЖКХ 6W, 780Lm, IP54, 220V с датчиком движения и освещённости	LED	6			780	< 1		прозрачный или опал				IP 54		1590
291		vs602-9	Светильник ЖКХ 9W, 990Lm, IP54, 220V	LED	9			990									1417
292		1465 (ETM9000745)	Светильник ЖКХ светодиодный овальный 8Вт IONICH ILED-SMD2835-СПП-8-650-220-6.5-IP65-O	LED	8			650			Поликарбонат (PC)	АВС-пластик		Настенный;Потолочный	IP 65	II (2-ой класс защиты рабочей изоляции)	484

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
293		vs243-40-mpr-4k	Светильник Кристалл 40W-5000Lm 4000-4500K Микропризма IP40	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	180	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*145*50	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2530
294		vs243-40-mpr-5k	Светильник Кристалл 40W-5000Lm 5000-5500K Микропризма IP40	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	180	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*145*50	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2490
295		vs243-40-mpr-6k	Светильник Кристалл 40W-5000Lm 6000-6500K Микропризма IP40	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	180	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*145*50	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2590
296		vs244-58-mpr-4k	Светильник Кристалл 58W-7250Lm 4000-4500K Микропризма IP40	LED	58	>80	4000-4500	7250	< 1	180	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*145*50	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3030
297		vs244-58-mpr-5k	Светильник Кристалл 58W-7250Lm 5000-5500K Микропризма IP40	LED	58	>80	5000-5500	7250	< 1	180	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*145*50	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2990
298		vs244-58-mpr-6k	Светильник Кристалл 58W-7250Lm 6000-6500K Микропризма IP40	LED	58	>80	6000-6500	7250	< 1	180	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*145*50	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3090
299		vs221-40-mpr-4k-1374	Светильник Макси 32W-3900Lm 4000K Микропризма IP40	LED	32	>90	4000	3900	< 1	120	Светотехнический поликарбонат (Микропризма)	Сталь 0,5 мм, пластик	1195*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4350
300		ss021-36-mpr-6k	Светильник Макси 36W-3060Lm 6000-6500K Микропризма IP40	LED	36	>80	6000-6500	3060	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1200*180*19	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	1290
301		vs231-40-mpr-4k-ip65	Светильник Макси 40W-5000Lm 4000-4500K Микропризма IP 65	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3510









№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCS	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
302		vs221-40-mpr-4k	Светильник Макси 40W-5000Lm 4000-4500K Микропризма IP40	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2130
303		vs231-40-op-4k-ip65	Светильник Макси 40W-5000Lm 4000-4500K Опал IP 65	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3560
304		vs221-40-op-4k	Светильник Макси 40W-5000Lm 4000-4500K Опал IP40	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2180
305		vs231-40-mpr-5k-ip65	Светильник Макси 40W-5000Lm 5000-5500K Микропризма IP 65	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3470
306		vs221-40-mpr-5k	Светильник Макси 40W-5000Lm 5000-5500K Микропризма IP40	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2090
307		vs231-40-op-5k-ip65	Светильник Макси 40W-5000Lm 5000-5500K Опал IP 65	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3520
308		vs221-40-op-5k	Светильник Макси 40W-5000Lm 5000-5500K Опал IP40	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2140
309		vs231-40-mpr-6k-ip65	Светильник Макси 40W-5000Lm 6000-6500K Микропризма IP 65	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3570
310		vs221-40-mpr-6k	Светильник Макси 40W-5000Lm 6000-6500K Микропризма IP40	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2190










№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
311		vs231-40-op-6k-ip65	Светильник Макси 40W-5000Lm 6000-6500K Опал IP 65	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3620
312		vs221-40-op-6k	Светильник Макси 40W-5000Lm 6000-6500K Опал IP40	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2240
313		vs232-58-mpr-4k-ip65	Светильник Макси 58W-7250Lm 4000-4500K Микропризма IP 65	LED	58	>80	4000-4500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4460
314		vs231-58-mpr-4k-ip65-nc1h	Светильник Макси 58W-7250Lm 4000-4500K Микропризма IP 65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	58	>80	4000-4500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7850
315		vs231-58-mpr-4k-ip65-nc3h	Светильник Макси 58W-7250Lm 4000-4500K Микропризма IP 65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	58	>80	4000-4500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	11030
316		vs231-58-mpr-4k-ip65-ii1h	Светильник Макси 58W-7250Lm 4000-4500K Микропризма IP 65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	58	>80	4000-4500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6430
317		vs231-58-mpr-4k-ip65-ii3h	Светильник Макси 58W-7250Lm 4000-4500K Микропризма IP 65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	58	>80	4000-4500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7940
318		vs222-58-mpr-4k	Светильник Макси 58W-7250Lm 4000-4500K Микропризма IP40	LED	58	>80	4000-4500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2630
319		vs232-58-op-4k-ip65	Светильник Макси 58W-7250Lm 4000-4500K Опал IP 65	LED	58	>80	4000-4500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4510










№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
320		vs222-58-op-4k	Светильник Макси 58W-7250Lm 4000-4500К Опал IP40	LED	58	>80	4000-4500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2680
321		vs232-58-mp-5k- ip65	Светильник Макси 58W-7250Lm 5000-5500К Микропризма IP 65	LED	58	>80	5000-5500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4420
322		vs222-58-mp-5k	Светильник Макси 58W-7250Lm 5000-5500К Микропризма IP40	LED	58	>80	5000-5500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2590
323		vs232-58-op-5k- ip65	Светильник Макси 58W-7250Lm 5000-5500К Опал IP 65	LED	58	>80	5000-5500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4470
324		vs222-58-op-5k	Светильник Макси 58W-7250Lm 5000-5500К Опал IP40	LED	58	>80	5000-5500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2640
325		vs232-58-mp-6k- ip65	Светильник Макси 58W-7250Lm 6000-6500К Микропризма IP 65	LED	58	>80	6000-6500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4520
326		vs222-58-mp-6k	Светильник Макси 58W-7250Lm 6000-6500К Микропризма IP40	LED	58	>80	6000-6500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2690
327		vs232-58-op-6k- ip65	Светильник Макси 58W-7250Lm 6000-6500К Опал IP 65	LED	58	>80	6000-6500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4570
328		vs222-58-op-6k	Светильник Макси 58W-7250Lm 6000-6500К Опал IP40	LED	58	>80	6000-6500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2740










№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
329		vs233-76-mpr-4k- ip65	Светильник Макси 76W-9500Lm 4000- 4500K Микропризма IP 65	LED	76	>80	4000-4500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5150
330		vs223-76-mpr-4k	Светильник Макси 76W-9500Lm 4000- 4500K Микропризма IP40	LED	76	>80	4000-4500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3320
331		vs233-76-op-4k- ip65	Светильник Макси 76W-9500Lm 4000- 4500K Опал IP 65	LED	76	>80	4000-4500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5200
332		vs223-76-op-4k	Светильник Макси 76W-9500Lm 4000- 4500K Опал IP40	LED	76	>80	4000-4500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3370
333		vs233-76-mpr-5k- ip65	Светильник Макси 76W-9500Lm 5000- 5500K Микропризма IP 65	LED	76	>80	5000-5500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5110
334		vs223-76-mpr-5k	Светильник Макси 76W-9500Lm 5000- 5500K Микропризма IP40	LED	76	>80	5000-5500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3280
335		vs233-76-op-5k- ip65	Светильник Макси 76W-9500Lm 5000- 5500K Опал IP 65	LED	76	>80	5000-5500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5160
336		vs231-76-op-5k- ip65-ii3h	Светильник Макси 76W-9500Lm 5000- 5500K Опал IP 65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	76	>80	5000-5500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8640
337		vs223-76-op-5k	Светильник Макси 76W-9500Lm 5000- 5500K Опал IP40	LED	76	>80	5000-5500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3330



















№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл. током	Цена, руб.
338		vs233-76-mpr-6k- ip65	Светильник Макси 76W-9500Lm 6000- 6500K Микропризма IP 65	LED	76	>80	6000-6500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5210
339		vs223-76-mpr-6k	Светильник Макси 76W-9500Lm 6000- 6500K Микропризма IP40	LED	76	>80	6000-6500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3380
340		vs233-76-op-6k- ip65	Светильник Макси 76W-9500Lm 6000- 6500K Опал IP 65	LED	76	>80	6000-6500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5260
341		vs223-76-op-6k	Светильник Макси 76W-9500Lm 6000- 6500K Опал IP40	LED	76	>80	6000-6500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3430
342		vs241-20-mpr-5k	Светильник мини- кристалл 20W- 2500Lm 5000- 5500K Микропризма IP40	LED	20	>80	5000-5500	2500	< 1	180	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	620*145*50	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	1580
343		vs242-40-mpr-5k	Светильник мини- кристалл 40W- 5000Lm 5000- 5500K Микропризма IP40	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	180	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	620*145*50	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2450
344		126411315	Светильник светодиодный ДБП-15Вт 6500K IP65 D160*53 1200Лм ЖКХ круглый Gauss	LED	15			1200			Поликарбонат (PC)	АВС-пластик		Настенный;Потолочный	IP 65	II (2-ой класс защиты рабочей изоляции)	914
345		iw091-30-op-4k- RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 30W- 3900Lm 4000- 4500K Опал IP40 черный	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2980










№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCS	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
346		iw091-30-op-5k	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 5000-5500K Опал IP40	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2940
347		iw091-30-op-5k-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 5000-5500K Опал IP40 черный	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2940
348		iw091-30-op-4k	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 4000-4500K Опал IP40	LED	30	>80	6000-6500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2980
349		iw091-30-op-6k	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 6000-6500K Опал IP40	LED	30	>80	6000-6500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3040
350		iw091-30-op-6k-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 6000-6500K Опал IP40 черный	LED	30	>80	6000-6500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3040
351		iw091-30-mpr-4k	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm IP40 4000-4500K Микропризма	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2930
352		iw091-30-mpr-4k-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm IP40 4000-4500K Микропризма черный	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2930
353		iw091-30-mpr-6k	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm IP40 6000-6500K Микропризма	LED	30	>80	6000-6500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2990
354		iw091-30-mpr-6k-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm IP40 6000-6500K Микропризма черный	LED	30	>80	6000-6500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2990










№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
355		iw091-30-mpr-5k	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm IP40 5000-5500к Микропризма	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2890
356		iw091-30-mpr-5k-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm IP40 5000-5500к Микропризма Черный	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2890
357		vs311-40-op-4k-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 4000-4500K Опал IP40 черный	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2970
358		vs321-40-op-4k-IP65	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 4000-4500K Опал IP65	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3100
359		vs311-40-op-5k	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 5000-5500K Опал IP40	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2930
360		vs311-40-op-5k-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 5000-5500K Опал IP40 черный	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2930
361		vs311-40-op-6k	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 6000-6500K Опал IP40	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3030
362		vs311-40-op-6k-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 6000-6500K Опал IP40 черный	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3030
363		vs321-40-op-6k-IP65	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 6000-6500K Опал IP65	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3160

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
364		vs311-40-mpr-4k-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm IP40 4000-4500K Микропризма черный	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2920
365		vs311-40-mpr-5k	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm IP40 5000-5500к Микропризма	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2880
366		vs311-40-mpr-5k-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm IP40 5000-5500к Микропризма черный	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2880
367		vs311-40-mpr-6k	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm IP40 6000-6500K Микропризма	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2980
368		vs311-40-mpr-6k-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm IP40 6000-6500K Микропризма черный	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2980
369		iw091-40-op-4k	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 4000-4500K Опал IP40	LED	40	>80	4000-4500	5200	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3080
370		iw091-40-op-4k-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 4000-4500K Опал IP40 черный	LED	40	>80	4000-4500	5200	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3080
371		iw091-40-op-6k	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 6000-6500K Опал IP40	LED	40	>80	6000-6500	5200	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3140
372		iw091-40-op-6k-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 6000-6500K Опал IP40 черный	LED	40	>80	6000-6500	5200	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3140










№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
373		iw091-40-op-5k	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 5000-5500K Опал IP40	LED	40	>80	5000-5500	5200	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3040
374		iw091-40-op-5k-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 5000-5500K Опал IP40 черный	LED	40	>80	5000-5500	5200	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3040
375		iw091-40-mpr-4k	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm IP40 4000-4500к Микропризма	LED	40	>80	4000-4500	5200	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3030
376		iw091-40-mpr-4k-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm IP40 4000-4500к Микропризма черный	LED	40	>80	4000-4500	5200	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3030
377		iw091-40-mpr-5k-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm IP40 5000-5500к Микропризма черный	LED	40	>80	5000-5500	5200	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2990
378		iw091-40-mpr-6k	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm IP40 6000-6500K Микропризма	LED	40	>80	6000-6500	5200	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3090
379		iw091-40-mpr-6k-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm IP40 6000-6500K Микропризма черный	LED	40	>80	6000-6500	5200	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3090
380		vs311-40-mpr-4k	Светильник Слимлайт Линейный Линейный 40W-5000Lm IP40 4000-4500K Микропризма	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2920
381		vs311-40-op-4k	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 4000-4500K Опал IP40	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2970










№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
382		vs321-40-op-5k-ip65	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm IP65	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3060
383		iw091-40-mpr-5k	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm	LED	40	>80	5000-5500	5200	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2990
384		141411208	Светодиодный светильник ДБП-8вт круг,4000К,600Лм, IP65, бел. пластик GAUSS	LED	8			600			Поликарбонат (PC)	АВС-пластик		Настенный;Потолочный	IP 65	II (2-ой класс защиты рабочей изоляции)	862
385		аах9100-19-op-5k	Светодиодный светильник последовательного подключения 19w-2400Lm	LED	19	>80	5000-5500	2400	< 1	120	НПС	Сталь, пластик	560*63*36	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	830
386		vs1500-20-op-5k	Светодиодный светильник последовательного подключения 20w-2400Lm	LED	20	>80	5000-5500	2400	< 1	120	НПС	Сталь, пластик	560*63*36	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	690
387		аах9101-38-op-5k	Светодиодный светильник последовательного подключения 38w-4800Lm	LED	38	>80	5000-5500	4800	< 1	120	НПС	Сталь, пластик	1160*63*36	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	1250
388		vs1501-40-op-5k	Светодиодный светильник последовательного подключения 40w-4800Lm	LED	40	>80	5000-5500	4800	< 1	120	НПС	Сталь, пластик	1160*63*36	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	1080







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
1		vs351-37-op-4k	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 37Вт-4050Лм, 4000-4500К, ОПАЛ, IP44	LED	37	>80	4000-4500	4050	< 1	120	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2990
2		аах111-37-op-4k	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 37Вт-4050Лм, 4000-4500К, ОПАЛ, IP44	LED	37	>80	4000-4500	4050	< 1	120	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4990
3		vs351-37-tr-4k	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 37Вт-4050Лм, 4000-4500К, Прозрачный, IP44	LED	37	>80	4000-4500	4050	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	940*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2990
4		аах111-37-tr-4k	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 37Вт-4050Лм, 4000-4500К, Прозрачный, IP44	LED	37	>80	4000-4500	4050	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	940*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4990
5		аах111-37-tr-4k-9005	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 37Вт-4050Лм, 4000-4500К, Прозрачный, IP44	LED	37	>80	4000-4500	4050	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	940*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5480
6		vs351-37-tr-4k-9005	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 37Вт-4050Лм, 4000-4500К, Прозрачный, IP44	LED	37	>80	4000-4500	4050	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	940*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3480
7		vs351-37-op-5k	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 37Вт-4050Лм, 5000-5500К, ОПАЛ, IP44	LED	37	>80	5000-5500	4050	< 1	120	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2990
8		vs351-37-op-5k-ral9005	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 37Вт-4050Лм, 5000-5500К, ОПАЛ, IP44 Черный	LED	37	>80	5000-5500	4050	< 1	120	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3480
9		аах111-37-op-5k	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 37Вт-4050Лм, 5000-5500К, ОПАЛ, IP44. ЕМС	LED	37	>80	5000-5500	4050	< 1	120	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4990







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
10		аах111-37-ор-5k-9005	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 37Вт-4050Лм, 5000-5500К, ОПАЛ, IP44, FMC Черный	LED	37	>80	5000-5500	4050	< 1	120	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5480
11		vs351-37-tr-5k	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 37Вт-4050Лм, 5000-5500К, Прозрачный IP44	LED	37	>80	5000-5500	4050	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	940*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2990
12		аах111-37-tr-5k	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 37Вт-4050Лм, 5000-5500К, Прозрачный IP44	LED	37	>80	5000-5500	4050	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	940*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4990
13		аах111-37-tr-5k-9005	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 37Вт-4050Лм, 5000-5500К, Прозрачный IP44	LED	37	>80	5000-5500	4050	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	940*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5480
14		vs351-37-tr-5k-9005	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 37Вт-4050Лм, 5000-5500К, Прозрачный IP44	LED	37	>80	5000-5500	4050	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	940*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3480
15		vs352-56-ор-4k	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 56Вт-6150Лм, 4000-4500К, Опал IP44	LED	56	>80	4000-4500	6150	< 1	120	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4780
16		аах112-56-ор-4k	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 56Вт-6150Лм, 4000-4500К, Опал IP44 FMC	LED	56	>80	4000-4500	6150	< 1	120	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7960
17		аах112-56-ор-4k-ral9005	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 56Вт-6150Лм, 4000-4500К, Опал IP44 FMC Черный	LED	56	>80	4000-4500	6150	< 1	120	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8450
18		vs352-56-ор-4k-ral9005	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 56Вт-6150Лм, 4000-4500К, Опал IP44 Черный	LED	56	>80	4000-4500	6150	< 1	120	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5270





















№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
19		vs352-56-tr-4k	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 56Вт-6150Лм, 4000-4500К, Прозрачный IP44	LED	56	>80	4000-4500	6150	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	1410*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4780
20		аах112-56-tr-4k	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 56Вт-6150Лм, 4000-4500К, Прозрачный IP44	LED	56	>80	4000-4500	6150	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	1410*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7960
21		аах112-56-tr-4k-ral9005	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 56Вт-6150Лм, 4000-4500К, Прозрачный IP44	LED	56	>80	4000-4500	6150	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	1410*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8450
22		vs352-56-tr-4k-ral9005	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 56Вт-6150Лм, 4000-4500К, Прозрачный IP44	LED	56	>80	4000-4500	6150	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	1410*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5270
23		vs352-56-op-5k	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 56Вт-6150Лм, 5000-5500К, Опал IP44	LED	56	>80	5000-5500	6150	< 1	120	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4780
24		аах112-56-op-5k	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 56Вт-6150Лм, 5000-5500К, Опал IP44 EMC	LED	56	>80	5000-5500	6150	< 1	120	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7960
25		аах112-56-op-5k-ral9005	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 56Вт-6150Лм, 5000-5500К, Опал IP44 EMC Черный	LED	56	>80	5000-5500	6150	< 1	120	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8450
26		vs352-56-op-5k-ral9005	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 56Вт-6150Лм, 5000-5500К, Опал IP44 Черный	LED	56	>80	5000-5500	6150	< 1	120	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5270
27		vs352-56-tr-5k	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 56Вт-6150Лм, 5000-5500К, Прозрачный IP44	LED	56	>80	5000-5500	6150	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	1410*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4780










№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
28		аах112-56-тр-5к	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 56Вт-6150Лм, 5000-5500К, Прозрачный IP44	LED	56	>80	5000-5500	6150	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	1410*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7960
29		аах112-56-тр-5к-ral9005	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 56Вт-6150Лм, 5000-5500К, Прозрачный IP44	LED	56	>80	5000-5500	6150	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	1410*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8450
30		vs352-56-тр-5к-ral9005	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 56Вт-6150Лм, 5000-5500К, Прозрачный IP44	LED	56	>80	5000-5500	6150	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	1410*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5270
31		аах097-21-тр-5к	Светильник Айсберг 20W-2700Lm IP65 5000-5500к Прозрачный	LED	20	>80	5000-5500	2700	< 1	120	Прозрачный	Сталь, пластик	600*103*75	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	1760
32		аах091-42-оп-5к	Светильник Айсберг Линейный 38W-5100Lm IP65 5000-5500к Опал	LED	38	>80	5000-5500	5100	< 1	120	Опал	Сталь, пластик	1200*103*75	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2790
33		аах091-42-тр-5к	Светильник Айсберг Линейный 38W-5100Lm IP65 5000-5500к Прозрачный	LED	38	>80	5000-5500	5100	< 1	120	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*103*75	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2790
34		аах092-60-оп-5к	Светильник Айсберг Линейный 55W-7400Lm IP65 5000-5500к Опал	LED	55	>80	5000-5500	7400	< 1	120	Опал	Сталь, пластик	1200*103*75	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3160
35		аах092-60-тр-5к	Светильник Айсберг Линейный 55W-7400Lm IP65 5000-5500к Прозрачный	LED	55	>80	5000-5500	7400	< 1	120	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*103*75	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3160
36		аах093-80-оп-5к	Светильник Айсберг Линейный 75W-10100Lm IP65 5000-5500к Опал	LED	75	>80	5000-5500	10100	< 1	120	Опал	Сталь, пластик	1200*103*75	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3650










№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
37		аах093-80-тр-5к	Светильник Айсберг Линейный 75W-10100Lm IP65 5000-5500к Прозрачный	LED	75	>80	5000-5500	10100	< 1	120	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*103*75	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3650
38		vs212-40-mpr-4k- ip65	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 4000-4500K Микропризма IP 65	LED	40	>80	4000-4500	4800	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3510
39		vs212-40-mpr-6k- ip65	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 6000-6500K Микропризма IP 65	LED	40	>80	6000-6500	4800	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3570
40		vs212-40-mpr-5k- ip65	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 5000-5500K Микропризма IP 65	LED	40	>80	5000-5500	4800	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3470
41		vs202-40-mpr-5k	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 5000-5500K Микропризма IP40	LED	40	>80	5000-5500	4800	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2090
42		vs202-40-mpr-6k	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 6000-6500K Микропризма IP40	LED	40	>80	6000-6500	4800	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2190

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
43		vs232-40-mpr-4k- ip65	Светильник Грильято 40W- 4800Lm 4000- 4500K Микропризма IP 65	LED	40	>80	4000-4500	4800	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3610
44		vs232-40-kl-6k- ip65	Светильник Грильято 40W- 4800Lm 6000- 6500K Колотый лед IP 65	LED	40	>80	6000-6500	4800	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3820
45		vs232-40-mpr-6k- ip65	Светильник Грильято 40W- 4800Lm 6000- 6500K Микропризма IP 65	LED	40	>80	6000-6500	4800	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3670
46		vs222-40-mpr-4k	Светильник Грильято 40W- 4800Lm 4000- 4500K Микропризма IP40	LED	40	>80	4000-4500	4800	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2230
47		vs232-40-mpr-5k- ip65	Светильник Грильято 40W- 4800Lm 5000- 5500K Микропризма IP 65	LED	40	>80	5000-5500	4800	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3570
48		vs222-40-mpr-5k	Светильник Грильято 40W- 4800Lm 5000- 5500K Микропризма IP40	LED	40	>80	5000-5500	4800	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2190










№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
49		ss021-36-mpr-6k	Светильник Макси 36W-3060Lm 6000-6500K Микропризма IP40	LED	36	>80	6000-6500	3060	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1200*180*19	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	1290
50		vs232-58-mpr-4k- ip65	Светильник Макси 58W-7250Lm 4000-4500K Микропризма IP 65	LED	58	>80	4000-4500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4460
51		vs222-58-mpr-4k	Светильник Макси 58W-7250Lm 4000-4500K Микропризма IP40	LED	58	>80	4000-4500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2630
52		vs232-58-op-4k- ip65	Светильник Макси 58W-7250Lm 4000-4500K Опал IP 65	LED	58	>80	4000-4500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4510
53		vs222-58-op-4k	Светильник Макси 58W-7250Lm 4000-4500K Опал IP40	LED	58	>80	4000-4500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2680
54		vs232-58-mpr-5k- ip65	Светильник Макси 58W-7250Lm 5000-5500K Микропризма IP 65	LED	58	>80	5000-5500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4420
55		vs222-58-mpr-5k	Светильник Макси 58W-7250Lm 5000-5500K Микропризма IP40	LED	58	>80	5000-5500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2590
56		vs232-58-op-5k- ip65	Светильник Макси 58W-7250Lm 5000-5500K Опал IP 65	LED	58	>80	5000-5500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4470
57		vs222-58-op-5k	Светильник Макси 58W-7250Lm 5000-5500K Опал IP40	LED	58	>80	5000-5500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2640










№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
58		vs232-58-mpr-6k- ip65	Светильник Макси 58W-7250Lm 6000- 6500K Микропризма IP 65	LED	58	>80	6000-6500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4520
59		vs222-58-mpr-6k	Светильник Макси 58W-7250Lm 6000- 6500K Микропризма IP40	LED	58	>80	6000-6500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2690
60		vs232-58-op-6k- ip65	Светильник Макси 58W-7250Lm 6000- 6500K Опал IP 65	LED	58	>80	6000-6500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4570
61		vs222-58-op-6k	Светильник Макси 58W-7250Lm 6000- 6500K Опал IP40	LED	58	>80	6000-6500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2740
62		vs233-76-mpr-4k- ip65	Светильник Макси 76W-9500Lm 4000- 4500K Микропризма IP 65	LED	76	>80	4000-4500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5150
63		vs223-76-mpr-4k	Светильник Макси 76W-9500Lm 4000- 4500K Микропризма IP40	LED	76	>80	4000-4500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3320
64		vs233-76-op-4k- ip65	Светильник Макси 76W-9500Lm 4000- 4500K Опал IP 65	LED	76	>80	4000-4500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5200
65		vs223-76-op-4k	Светильник Макси 76W-9500Lm 4000- 4500K Опал IP40	LED	76	>80	4000-4500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3370
66		vs233-76-mpr-5k- ip65	Светильник Макси 76W-9500Lm 5000- 5500K Микропризма IP 65	LED	76	>80	5000-5500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5110










№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
67		vs223-76-mpr-5k	Светильник Макси 76W-9500Lm 5000-5500K Микропризма IP40	LED	76	>80	5000-5500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3280
68		vs233-76-op-5k-IP65	Светильник Макси 76W-9500Lm 5000-5500K Опал IP 65	LED	76	>80	5000-5500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5160
69		vs223-76-op-5k	Светильник Макси 76W-9500Lm 5000-5500K Опал IP40	LED	76	>80	5000-5500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3330
70		vs233-76-mpr-6k-IP65	Светильник Макси 76W-9500Lm 6000-6500K Микропризма IP 65	LED	76	>80	6000-6500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5210
71		vs223-76-mpr-6k	Светильник Макси 76W-9500Lm 6000-6500K Микропризма IP40	LED	76	>80	6000-6500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3380
72		vs233-76-op-6k-IP65	Светильник Макси 76W-9500Lm 6000-6500K Опал IP 65	LED	76	>80	6000-6500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5260
73		vs223-76-op-6k	Светильник Макси 76W-9500Lm 6000-6500K Опал IP40	LED	76	>80	6000-6500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3430
74		vs301-40-mpr-4k	Светильник Ритейл 40W-5000Lm 4000-4500K Микропризма IP40	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3320
75		vs301-40-mpr-4k-RAL9005	Светильник Ритейл 40W-5000Lm 4000-4500K Микропризма IP40 Черный	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3320










№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
76		vs301-40-mp-5k	Светильник Ритейл 40W-5000Lm 5000-5500K Микропризма IP40	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3280
77		vs301-40-mp-5k-RAL9005	Светильник Ритейл 40W-5000Lm 5000-5500K Микропризма IP40 Черный	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3280
78		vs301-40-op-5k	Светильник Ритейл 40W-5000Lm 5000-5500K Опал IP40	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3330
79		vs301-40-op-5k-RAL9005	Светильник Ритейл 40W-5000Lm 5000-5500K Опал IP40 Черный	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3330
80		vs301-40-mp-6k	Светильник Ритейл 40W-5000Lm 6000-6500K Микропризма IP40	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3380
81		vs301-40-mp-6k-RAL9005	Светильник Ритейл 40W-5000Lm 6000-6500K Микропризма IP40 Черный	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3380
82		vs301-40-op-6k	Светильник Ритейл 40W-5000Lm 6000-6500K Опал IP40	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3430
83		vs301-40-op-6k-RAL9005	Светильник Ритейл 40W-5000Lm 6000-6500K Опал IP40 Черный	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3430
84		vs301-40-op-4k	Светильник Ритейл 40W-5000Lm 4000-4500K Опал IP40	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3370





















№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
85		vs302-58-op-4k	Светильник Ритейл 58W-7250Lm 4000-4500K Опал IP40	LED	58	>80	4000-4500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3880
86		vs302-58-op-4k-RAL9005	Светильник Ритейл 58W-7250Lm 4000-4500K Опал IP40 Черный	LED	58	>80	4000-4500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3880
87		vs302-58-mpr-5k	Светильник Ритейл 58W-7250Lm 5000-5500K Микропризма IP40	LED	58	>80	5000-5500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3790
88		vs302-58-mpr-5k-RAL9005	Светильник Ритейл 58W-7250Lm 5000-5500K Микропризма IP40 Черный	LED	58	>80	5000-5500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3790
89		vs302-58-op-5k	Светильник Ритейл 58W-7250Lm 5000-5500K Опал IP40	LED	58	>80	5000-5500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3840
90		vs302-58-op-5k-RAL9005	Светильник Ритейл 58W-7250Lm 5000-5500K Опал IP40 Черный	LED	58	>80	5000-5500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3840
91		vs302-58-op-6k	Светильник Ритейл 58W-7250Lm 6000-6500K Опал IP40	LED	58	>80	6000-6500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3940
92		vs302-58-op-6k-RAL9005	Светильник Ритейл 58W-7250Lm 6000-6500K Опал IP40 Черный	LED	58	>80	6000-6500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3940
93		vs302-58-mpr-4k	Светильник Ритейл 58W-7250Lm 4000-4500K Микропризма IP40	LED	58	>80	4000-4500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3830










№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
94		vs302-58-mpr-4k-RAL9005	Светильник Ритейл 58W-7250Lm 4000-4500K Микропризма IP40 Черный	LED	58	>80	4000-4500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3830
95		vs302-58-mpr-6k	Светильник Ритейл 58W-7250Lm 6000-6500K Микропризма IP40	LED	58	>80	6000-6500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3890
96		vs302-58-mpr-6k-RAL9005	Светильник Ритейл 58W-7250Lm 6000-6500K Микропризма IP40 Черный	LED	58	>80	6000-6500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3890
97		vs303-76-mpr-4k	Светильник Ритейл 76W-9500Lm 4000-4500K Микропризма IP40	LED	76	>80	4000-4500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4230
98		vs303-76-mpr-4k-RAL9005	Светильник Ритейл 76W-9500Lm 4000-4500K Микропризма IP40 Черный	LED	76	>80	4000-4500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4230
99		vs303-76-op-4k	Светильник Ритейл 76W-9500Lm 4000-4500K Опал IP40	LED	76	>80	4000-4500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4280
100		vs303-76-op-4k-RAL9005	Светильник Ритейл 76W-9500Lm 4000-4500K Опал IP40 Черный	LED	76	>80	4000-4500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4280
101		vs303-76-mpr-5k	Светильник Ритейл 76W-9500Lm 5000-5500K Микропризма IP40	LED	76	>80	5000-5500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4190
102		vs303-76-mpr-5k-RAL9005	Светильник Ритейл 76W-9500Lm 5000-5500K Микропризма IP40 Черный	LED	76	>80	5000-5500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4190







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
103		vs303-76-op-5k	Светильник Ритейл 76W-9500Lm 5000-5500K Опал IP40	LED	76	>80	5000-5500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4240
104		vs303-76-op-5k-RAL9005	Светильник Ритейл 76W-9500Lm 5000-5500K Опал IP40 Черный	LED	76	>80	5000-5500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4240
105		vs303-76-mpr-6k	Светильник Ритейл 76W-9500Lm 6000-6500K Микропризма IP40	LED	76	>80	6000-6500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4290
106		vs303-76-mpr-6k-RAL9005	Светильник Ритейл 76W-9500Lm 6000-6500K Микропризма IP40 Черный	LED	76	>80	6000-6500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4290
107		vs303-76-op-6k	Светильник Ритейл 76W-9500Lm 6000-6500K Опал IP40	LED	76	>80	6000-6500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4340
108		vs303-76-op-6k-RAL9005	Светильник Ритейл 76W-9500Lm 6000-6500K Опал IP40 Черный	LED	76	>80	6000-6500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4340
109		iw091-30-op-4k-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 4000-4500K Опал IP40 черный	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2980
110		iw091-30-op-5k	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 5000-5500K Опал IP40	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2940
111		iw091-30-op-5k-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 5000-5500K Опал IP40 черный	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2940

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
112		iw091-30-op-4k	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 4000-4500K Опал IP40	LED	30	>80	6000-6500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2980
113		iw091-30-op-6k	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 6000-6500K Опал IP40	LED	30	>80	6000-6500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3040
114		iw091-30-op-6k-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 6000-6500K Опал IP40 черный	LED	30	>80	6000-6500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3040
115		iw091-30-mpr-4k	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm IP40 4000-4500K Микропризма	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2930
116		iw091-30-mpr-4k-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm IP40 4000-4500K Микропризма черный	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2930
117		iw091-30-mpr-6k	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm IP40 6000-6500K Микропризма	LED	30	>80	6000-6500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2990
118		iw091-30-mpr-6k-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm IP40 6000-6500K Микропризма черный	LED	30	>80	6000-6500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2990
119		iw091-30-mpr-5k	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm IP40 5000-5500к Микропризма	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2890
120		iw091-30-mpr-5k-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm IP40 5000-5500к Микропризма Черный	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2890







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
121		vs311-40-op-4k-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 4000-4500K Опал IP40 черный	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2970
122		vs321-40-op-4k-IP65	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 4000-4500K Опал IP65	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3100
123		vs311-40-op-5k	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 5000-5500K Опал IP40	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2930
124		vs311-40-op-5k-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 5000-5500K Опал IP40 черный	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2930
125		vs311-40-op-6k	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 6000-6500K Опал IP40	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3030
126		vs311-40-op-6k-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 6000-6500K Опал IP40 черный	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3030
127		vs321-40-op-6k-IP65	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 6000-6500K Опал IP65	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3160
128		vs311-40-mpr-4k-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm IP40 4000-4500K Микропризма черный	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2920
129		vs311-40-mpr-5k	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm IP40 5000-5500K Микропризма	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2880







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
130		vs311-40-mpr-5k-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm IP40 5000-5500к Микропризма черный	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2880
131		vs311-40-mpr-6k	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm IP40 6000-6500K Микропризма	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2980
132		vs311-40-mpr-6k-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm IP40 6000-6500K Микропризма черный	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2980
133		iw091-40-op-4k	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 4000-4500K Опал IP40	LED	40	>80	4000-4500	5200	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3080
134		iw091-40-op-4k-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 4000-4500K Опал IP40 черный	LED	40	>80	4000-4500	5200	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3080
135		iw091-40-op-6k	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 6000-6500K Опал IP40	LED	40	>80	6000-6500	5200	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3140
136		iw091-40-op-6k-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 6000-6500K Опал IP40 черный	LED	40	>80	6000-6500	5200	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3140
137		iw091-40-op-5k	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 5000-5500K Опал IP40	LED	40	>80	5000-5500	5200	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3040
138		iw091-40-op-5k-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 5000-5500K Опал IP40 черный	LED	40	>80	5000-5500	5200	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3040







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
139		iw091-40-mpr-4k	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm IP40 4000-4500к Микропризма	LED	40	>80	4000-4500	5200	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3030
140		iw091-40-mpr-4k-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm IP40 4000-4500к Микропризма черный	LED	40	>80	4000-4500	5200	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3030
141		iw091-40-mpr-5k-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm IP40 5000-5500к Микропризма черный	LED	40	>80	5000-5500	5200	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2990
142		iw091-40-mpr-6k	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm IP40 6000-6500К Микропризма	LED	40	>80	6000-6500	5200	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3090
143		iw091-40-mpr-6k-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm IP40 6000-6500К Микропризма черный	LED	40	>80	6000-6500	5200	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3090
144		vs311-40-mpr-4k	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm IP40 4000-4500К Микропризма	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2920
145		vs311-40-op-4k	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 4000-4500К Опал IP40	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2970
146		vs321-40-op-5k-ip65	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm IP65	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3060
147		iw091-40-mpr-5k	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm	LED	40	>80	5000-5500	5200	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	2990







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
720		vs205-80-mpr-5k-li3h	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	80	>80	5000-5500	9600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7970
721		vs205-80-mpr-4k-nc1h	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	80	>80	4000-4500	9600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7920
722		vs205-80-mpr-4k-nc3h	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	80	>80	4000-4500	9600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	11100
723		vs205-80-mpr-4k-li1h	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	80	>80	4000-4500	9600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6500
724		vs205-80-mpr-4k-li3h	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	80	>80	4000-4500	9600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8010
725		vs205-80-op-4k-nc1h	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	80	>80	4000-4500	9600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7970















№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
726		vs205-80-ор-4k-nc3h	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	80	>80	4000-4500	9600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	11150
727		vs205-80-ор-4k-li1h	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	80	>80	4000-4500	9600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6550
728		vs205-80-ор-4k-li3h	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	80	>80	4000-4500	9600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8060
729		vs205-80-ор-5k-nc1h	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	80	>80	5000-5500	9600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7930
730		vs205-80-ор-5k-nc3h	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	80	>80	5000-5500	9600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	11110
731		vs205-80-ор-5k-li1h	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	80	>80	5000-5500	9600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6510







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCS	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
732		vs205-80-ор-5k-ii3h	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	80	>80	5000-5500	9600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8020
733		vs215-80-ор-6k-nc1h-ip65	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 6000-6500 Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	80	>80	6000-6500	9600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9860
734		vs215-80-ор-6k-nc3h-ip65	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 6000-6500 Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	80	>80	6000-6500	9600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	13040
735		vs215-80-ор-6k-ii1h-ip65	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 6000-6500 Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	80	>80	6000-6500	9600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8440
736		vs215-80-ор-6k-ii3h-ip65	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 6000-6500 Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	80	>80	6000-6500	9600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9950
737		vs205-80-мр-6k-nc1h	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	80	>80	6000-6500	9600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7980







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
738		vs205-80-mpr-6k-nc3h	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	80	>80	6000-6500	9600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	11160
739		vs205-80-mpr-6k-li1h	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	80	>80	6000-6500	9600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6560
740		vs205-80-mpr-6k-li3h	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	80	>80	6000-6500	9600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8070
741		vs205-80-op-6k-nc1h	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	80	>80	6000-6500	9600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8030
742		vs205-80-op-6k-nc3h	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	80	>80	6000-6500	9600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	11210
743		vs205-80-op-6k-li1h	Светильник Армстронг 80W-9600Lm Стандарт двойной 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	80	>80	6000-6500	9600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6610

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
744		vs205-80-op-6k-ii3h	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	80	>80	6000-6500	9600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8120
745		vs215-80-kl-4k-nc1h-ip65	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	80	>80	4000-4500	9600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9850
746		vs215-80-kl-4k-nc3h-ip65	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	80	>80	4000-4500	9600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	13030
747		vs215-80-kl-4k-ii1h-ip65	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	80	>80	4000-4500	9600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8430
748		vs215-80-kl-4k-ii3h-ip65	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	80	>80	4000-4500	9600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9940
749		vs205-80-kl-4k-nc1h	Светильник Армстронг 80W-9600Lm Стандарт двойной 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	80	>80	4000-4500	9600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8020







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
750		vs205-80-kl-4k-nc3h	Светильник Армстронг 80W-9600Lm Стандарт двойной 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	80	>80	4000-4500	9600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	11200
751		vs205-80-kl-4k-li1h	Светильник Армстронг 80W-9600Lm Стандарт двойной 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	80	>80	4000-4500	9600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6600
752		vs205-80-kl-4k-li3h	Светильник Армстронг 80W-9600Lm Стандарт двойной 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	80	>80	4000-4500	9600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8110
753		vs215-80-mpr-4k-nc1h-ip65	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	80	>80	4000-4500	9600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9750
754		vs215-80-mpr-4k-nc3h-ip65	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	80	>80	4000-4500	9600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	12930
755		vs215-80-mpr-4k-li1h-ip65	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	80	>80	4000-4500	9600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8330







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
756		vs215-80-mpr-4k-lі3h-ip65	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	80	>80	4000-4500	9600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9840
757		vs215-80-op-4k-nc1h-ip65	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 4000-4500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	80	>80	4000-4500	9600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9800
758		vs215-80-op-4k-nc3h-ip65	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 4000-4500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	80	>80	4000-4500	9600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	12980
759		vs215-80-op-4k-lі1h-ip65	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 4000-4500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	80	>80	4000-4500	9600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8380
760		vs215-80-op-4k-lі3h-ip65	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 4000-4500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	80	>80	4000-4500	9600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9890
761		vs205-80-kl-5k-nc1h	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 5000-5500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	80	>80	5000-5500	9600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7980







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
762		vs205-80-kl-5k-nc3h	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 5000-5500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	80	>80	5000-5500	9600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	11160
763		vs205-80-kl-5k-li1h	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 5000-5500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	80	>80	5000-5500	9600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6560
764		vs205-80-kl-5k-li3h	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 5000-5500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	80	>80	5000-5500	9600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8070
765		vs215-80-mpr-5k-nc1h-ip65	Светильник Армстронг 80W-9600Lm Стандарт двойной 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	80	>80	5000-5500	9600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9710
766		vs215-80-mpr-5k-nc3h-ip65	Светильник Армстронг 80W-9600Lm Стандарт двойной 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	80	>80	5000-5500	9600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	12890
767		vs215-80-mpr-5k-li1h-ip65	Светильник Армстронг 80W-9600Lm Стандарт двойной 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	80	>80	5000-5500	9600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8290







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
768		vs215-80-mpr-5k-l13h-ip65	Светильник Армстронг 80W-9600Lm Стандарт двойной 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	80	>80	5000-5500	9600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9800
769		vs215-80-op-5k-nc1h-ip65	Светильник Армстронг 80W-9600Lm Стандарт двойной 5000-5500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	80	>80	5000-5500	9600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9760
770		vs215-80-op-5k-nc3h-ip65	Светильник Армстронг 80W-9600Lm Стандарт двойной 5000-5500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	80	>80	5000-5500	9600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	12940
771		vs215-80-op-5k-l11h-ip65	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 5000-5500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	80	>80	5000-5500	9600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8340
772		vs215-80-op-5k-l13h-ip65	Светильник Армстронг 80W-9600Lm Стандарт двойной 5000-5500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	80	>80	5000-5500	9600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9850
773		vs215-80-kl-6k-nc1h-ip65	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	80	>80	6000-6500	9600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9910















№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCS	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
774		vs215-80-kl-6k-nc3h-ip65	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	80	>80	6000-6500	9600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	13090
775		vs215-80-kl-6k-li1h-ip65	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	80	>80	6000-6500	9600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8490
776		vs215-80-kl-6k-li3h-ip65	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	80	>80	6000-6500	9600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	10000
777		vs205-80-kl-6k-nc1h	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 6000-6500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	80	>80	6000-6500	9600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8080
778		vs205-80-kl-6k-nc3h	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 6000-6500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	80	>80	6000-6500	9600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	11260
779		vs205-80-kl-6k-li1h	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 6000-6500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	80	>80	6000-6500	9600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6660







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCS	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
780		vs205-80-kl-6k-lі3h	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 6000-6500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	80	>80	6000-6500	9600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8170
781		vs215-80-mpr-6k-nc1h-ip65	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 6000-6500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	80	>80	6000-6500	9600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9810
782		vs215-80-mpr-6k-nc3h-ip65	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 6000-6500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	80	>80	6000-6500	9600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	12990
783		vs215-80-mpr-6k-lі1h-ip65	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 6000-6500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	80	>80	6000-6500	9600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8390
784		vs215-80-mpr-6k-lі3h-ip65	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 6000-6500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	80	>80	6000-6500	9600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9900
785		vs206-20-mpr-4k-nc1h	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	20	>80	4000-4500	2000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5020







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
786		vs206-20-mpr-4k-nc3h	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	20	>80	4000-4500	2000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8200
787		vs206-20-mpr-4k-li1h	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	20	>80	4000-4500	2000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3600
788		vs206-20-mpr-4k-li3h	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	20	>80	4000-4500	2000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5110
789		vs206-20-op-4k-nc1h	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	20	>80	4000-4500	2000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5070
790		vs206-20-op-4k-nc3h	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	20	>80	4000-4500	2000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8250
791		vs206-20-op-4k-li1h	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	20	>80	4000-4500	2000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3650

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
792		vs206-20-op-4k-li3h	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	20	>80	4000-4500	2000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5160
793		vs206-20-op-6k-nc1h	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	20	>80	6000-6500	2000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5130
794		vs206-20-op-6k-nc3h	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	20	>80	6000-6500	2000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8310
795		vs206-20-op-6k-li1h	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	20	>80	6000-6500	2000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3710
796		vs206-20-op-6k-li3h	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	20	>80	6000-6500	2000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5220
797		vs216-20-kl-4k-nc1h-ip65	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	20	>80	4000-4500	2000	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6500







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
798		vs216-20-kl-4k-nc3h-ip65	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	20	>80	4000-4500	2000	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9680
799		vs216-20-kl-4k-li1h-ip65	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	20	>80	4000-4500	2000	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5080
800		vs216-20-kl-4k-li3h-ip65	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	20	>80	4000-4500	2000	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6590
801		vs206-20-kl-4k-nc1h	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	20	>80	4000-4500	2000	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5120
802		vs206-20-kl-4k-nc3h	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	20	>80	4000-4500	2000	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8300
803		vs206-20-kl-4k-li1h	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	20	>80	4000-4500	2000	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3700







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
804		vs206-20-kl-4k-li3h	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	20	>80	4000-4500	2000	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5210
805		vs206-20-mpr-5k-nc1h	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	20	>80	5000-5500	2000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4980
806		vs206-20-mpr-5k-nc3h	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	20	>80	5000-5500	2000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8160
807		vs206-20-mpr-5k-li1h	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	20	>80	5000-5500	2000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3560
808		vs206-20-mpr-5k-li3h	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	20	>80	5000-5500	2000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5070
809		vs206-20-op-5k-nc1h	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	20	>80	5000-5500	2000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5030







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
810		vs206-20-op-5k-nc3h	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	20	>80	5000-5500	2000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8210
811		vs206-20-op-5k-ii1h	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	20	>80	5000-5500	2000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3610
812		vs206-20-op-5k-ii3h	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	20	>80	5000-5500	2000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5120
813		vs216-20-op-6k-nc1h-ip65	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500 Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	20	>80	6000-6500	2000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6510
814		vs216-20-op-6k-nc3h-ip65	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500 Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	20	>80	6000-6500	2000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9690
815		vs216-20-op-6k-ii1h-ip65	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500 Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	20	>80	6000-6500	2000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5090







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
816		vs216-20-op-6k-li3h-ip65	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500 Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	20	>80	6000-6500	2000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6600
817		vs206-20-mpr-6k-nc1h	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	20	>80	6000-6500	2000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5080
818		vs206-20-mpr-6k-nc3h	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	20	>80	6000-6500	2000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8260
819		vs206-20-mpr-6k-li1h	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	20	>80	6000-6500	2000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3660
820		vs206-20-mpr-6k-li3h	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	20	>80	6000-6500	2000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5170
821		vs216-20-mpr-4k-nc1h-ip65	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	20	>80	4000-4500	2000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6400















№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
822		vs216-20-mpr-4k-nc3h-ip65	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	20	>80	4000-4500	2000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9580
823		vs216-20-mpr-4k-li1h-ip65	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	20	>80	4000-4500	2000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4980
824		vs216-20-mpr-4k-li3h-ip65	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	20	>80	4000-4500	2000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6490
825		vs216-20-op-4k-nc1h-ip65	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	20	>80	4000-4500	2000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6450
826		vs216-20-op-4k-nc3h-ip65	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	20	>80	4000-4500	2000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9630
827		vs216-20-op-4k-li1h-ip65	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	20	>80	4000-4500	2000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5030







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
828		vs216-20-op-4k-lі3h-ip65	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	20	>80	4000-4500	2000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6540
829		vs216-20-kl-5k-nc1h-ip65	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	20	>80	5000-5500	2000	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6460
830		vs216-20-kl-5k-nc3h-ip65	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	20	>80	5000-5500	2000	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9640
831		vs216-20-kl-5k-lі1h-ip65	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	20	>80	5000-5500	2000	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5040
832		vs216-20-kl-5k-lі3h-ip65	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	20	>80	5000-5500	2000	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6550
833		vs206-20-kl-5k-nc1h	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	20	>80	5000-5500	2000	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5080







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCS	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
834		vs206-20-kl-5k-nc3h	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 5000-5500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	20	>80	5000-5500	2000	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8260
835		vs206-20-kl-5k-li1h	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 5000-5500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	20	>80	5000-5500	2000	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3660
836		vs206-20-kl-5k-li3h	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 5000-5500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	20	>80	5000-5500	2000	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5170
837		vs216-20-mpr-5k-nc1h-ip65	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 5000-5500К Микропризма IP 65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	20	>80	5000-5500	2000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6360
838		vs216-20-mpr-5k-nc3h-ip65	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 5000-5500К Микропризма IP 65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	20	>80	5000-5500	2000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9540
839		vs216-20-mpr-5k-li1h-ip65	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 5000-5500К Микропризма IP 65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	20	>80	5000-5500	2000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4940

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
840		vs216-20-mpr-5k-lі3h-ip65	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 5000-5500К Микропризма IP 65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	20	>80	5000-5500	2000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6450
841		vs216-20-op-5k-nc1h-ip65	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 5000-5500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	20	>80	5000-5500	2000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6410
842		vs216-20-op-5k-nc3h-ip65	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 5000-5500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	20	>80	5000-5500	2000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9590
843		vs216-20-op-5k-lі1h-ip65	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 5000-5500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	20	>80	5000-5500	2000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4990
844		vs216-20-op-5k-lі3h-ip65	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 5000-5500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	20	>80	5000-5500	2000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6500
845		vs216-20-kl-6k-nc1h-ip65	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	20	>80	6000-6500	2000	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6560







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
846		vs216-20-kl-6k-nc3h-ip65	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	20	>80	6000-6500	2000	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9740
847		vs216-20-kl-6k-li1h-ip65	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	20	>80	6000-6500	2000	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5140
848		vs216-20-kl-6k-li3h-ip65	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	20	>80	6000-6500	2000	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6650
849		vs206-20-kl-6k-nc1h	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	20	>80	6000-6500	2000	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5180
850		vs206-20-kl-6k-nc3h	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	20	>80	6000-6500	2000	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8360
851		vs206-20-kl-6k-li1h	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	20	>80	6000-6500	2000	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3760







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
852		vs206-20-kl-6k-lі3h	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	20	>80	6000-6500	2000	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5270
853		vs216-20-mpr-6k-nc1h-ip65	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	20	>80	6000-6500	2000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6460
854		vs216-20-mpr-6k-nc3h-ip65	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	20	>80	6000-6500	2000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9640
855		vs216-20-mpr-6k-lі1h-ip65	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	20	>80	6000-6500	2000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5040
856		vs216-20-mpr-6k-lі3h-ip65	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	20	>80	6000-6500	2000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6550
857		vs231-30-kl-4k-nc1h-ip65	Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	30	>80	4000-4500	3600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7000







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCS	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
858		vs231-30-kl-4k-nc3h-ip65	Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	30	>80	4000-4500	3600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	10180
859		vs231-30-kl-4k-li1h-ip65	Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	30	>80	4000-4500	3600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5580
860		vs231-30-kl-4k-li3h-ip65	Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	30	>80	4000-4500	3600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7090
861		vs221-30-op-4k-nc1h	Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	30	>80	4000-4500	3600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5570
862		vs221-30-op-4k-nc3h	Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	30	>80	4000-4500	3600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8750
863		vs221-30-op-4k-li1h	Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	30	>80	4000-4500	3600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4150







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
864		vs221-30-op-4k-li3h	Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	30	>80	4000-4500	3600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5660
865		vs221-30-mpr-4k-nc1h	Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	30	>80	4000-4500	3600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5520
866		vs221-30-mpr-4k-nc3h	Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	30	>80	4000-4500	3600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8700
867		vs221-30-mpr-4k-li1h	Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	30	>80	4000-4500	3600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4100
868		vs221-30-mpr-4k-li3h	Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	30	>80	4000-4500	3600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5610
869		vs231-30-kl-5k-nc1h-ip65	Светильник Грильято 30W-3600Lm 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	30	>80	5000-5500	3600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6960















№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
870		vs231-30-kl-5k-nc3h-ip65	Светильник Грильято 30W-3600Lm 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	30	>80	5000-5500	3600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	10140
871		vs231-30-kl-5k-li1h-ip65	Светильник Грильято 30W-3600Lm 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	30	>80	5000-5500	3600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5540
872		vs231-30-kl-5k-li3h-ip65	Светильник Грильято 30W-3600Lm 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	30	>80	5000-5500	3600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7050
873		vs221-30-kl-5k-nc1h	Светильник Грильято 30W-3600Lm 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	30	>80	5000-5500	3600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5580
874		vs221-30-kl-5k-nc3h	Светильник Грильято 30W-3600Lm 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	30	>80	5000-5500	3600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8760
875		vs221-30-kl-5k-li1h	Светильник Грильято 30W-3600Lm 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	30	>80	5000-5500	3600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4160







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
876		vs221-30-kl-5k-li3h	Светильник Грильято 30W-3600Lm 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	30	>80	5000-5500	3600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5670
877		vs221-30-mpr-5k-nc1h	Светильник Грильято 30W-3600Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	30	>80	5000-5500	3600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5480
878		vs221-30-mpr-5k-nc3h	Светильник Грильято 30W-3600Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	30	>80	5000-5500	3600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8660
879		vs221-30-mpr-5k-li1h	Светильник Грильято 30W-3600Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	30	>80	5000-5500	3600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4060
880		vs221-30-mpr-5k-li3h	Светильник Грильято 30W-3600Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	30	>80	5000-5500	3600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5570
881		vs231-30-op-6k-nc1h-ip65	Светильник Грильято 30W-3600Lm 6000-6500 Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	30	>80	6000-6500	3600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7010







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
882		vs231-30-ор-6k-nc3h-ip65	Светильник Грильято 30W-3600Lm 6000-6500 Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	30	>80	6000-6500	3600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	10190
883		vs231-30-ор-6k-li1h-ip65	Светильник Грильято 30W-3600Lm 6000-6500 Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	30	>80	6000-6500	3600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5590
884		vs231-30-ор-6k-li3h-ip65	Светильник Грильято 30W-3600Lm 6000-6500 Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	30	>80	6000-6500	3600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7100
885		vs221-30-mpr-6k-nc1h	Светильник Грильято 30W-3600Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	30	>80	6000-6500	3600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5580
886		vs221-30-mpr-6k-nc3h	Светильник Грильято 30W-3600Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	30	>80	6000-6500	3600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8760
887		vs221-30-mpr-6k-li1h	Светильник Грильято 30W-3600Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	30	>80	6000-6500	3600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4160

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
888		vs221-30-mpr-6k-li3h	Светильник Грильято 30W-3600Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	30	>80	6000-6500	3600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5670
889		vs221-30-op-6k-nc1h	Светильник Грильято 30W-3600Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	30	>80	6000-6500	3600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5630
890		vs221-30-op-6k-nc3h	Светильник Грильято 30W-3600Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	30	>80	6000-6500	3600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8810
891		vs221-30-op-6k-li1h	Светильник Грильято 30W-3600Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	30	>80	6000-6500	3600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4210
892		vs221-30-op-6k-li3h	Светильник Грильято 30W-3600Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	30	>80	6000-6500	3600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5720
893		vs221-30-kl-4k-nc1h	Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	30	>80	4000-4500	3600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5620







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
894		vs221-30-kl-4k-nc3h	Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	30	>80	4000-4500	3600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8800
895		vs221-30-kl-4k-li1h	Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	30	>80	4000-4500	3600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4200
896		vs221-30-kl-4k-li3h	Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	30	>80	4000-4500	3600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5710
897		vs231-30-mpr-4k-nc1h-ip65	Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	30	>80	4000-4500	3600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6900
898		vs231-30-mpr-4k-nc3h-ip65	Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	30	>80	4000-4500	3600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	10080
899		vs231-30-mpr-4k-li1h-ip65	Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	30	>80	4000-4500	3600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5480







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
900		vs231-30-mpr-4k-l13h-ip65	Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	30	>80	4000-4500	3600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6990
901		vs231-30-op-4k-nc1h-ip65	Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	30	>80	4000-4500	3600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6950
902		vs231-30-op-4k-nc3h-ip65	Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	30	>80	4000-4500	3600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	10130
903		vs231-30-op-4k-l11h-ip65	Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	30	>80	4000-4500	3600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5530
904		vs231-30-op-4k-l13h-ip65	Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	30	>80	4000-4500	3600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7040
905		vs231-30-mpr-5k-nc1h-ip65	Светильник Грильято 30W-3600Lm 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	30	>80	5000-5500	3600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6860







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
906		vs231-30-mpr-5k-nc3h-ip65	Светильник Грильято 30W-3600Lm 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	30	>80	5000-5500	3600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	10040
907		vs231-30-mpr-5k-li1h-ip65	Светильник Грильято 30W-3600Lm 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	30	>80	5000-5500	3600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5440
908		vs231-30-mpr-5k-li3h-ip65	Светильник Грильято 30W-3600Lm 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	30	>80	5000-5500	3600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6950
909		vs221-30-op-5k-nc1h	Светильник Грильято 30W-3600Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	30	>80	5000-5500	3600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5530
910		vs221-30-op-5k-nc3h	Светильник Грильято 30W-3600Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	30	>80	5000-5500	3600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8710
911		vs221-30-op-5k-li1h	Светильник Грильято 30W-3600Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	30	>80	5000-5500	3600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4110







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCS	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
912		vs221-30-op-5k-ll3h	Светильник Грильято 30W-3600Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	30	>80	5000-5500	3600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5620
913		vs231-30-op-5k-nc1h-ip65	Светильник Грильято 30W-3600Lm 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	30	>80	5000-5500	3600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6910
914		vs231-30-op-5k-nc3h-ip65	Светильник Грильято 30W-3600Lm 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	30	>80	5000-5500	3600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	10090
915		vs231-30-op-5k-ll1h-ip65	Светильник Грильято 30W-3600Lm 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	30	>80	5000-5500	3600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5490
916		vs231-30-op-5k-ll3h-ip65	Светильник Грильято 30W-3600Lm 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	30	>80	5000-5500	3600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7000
917		vs231-30-kl-6k-nc1h-ip65	Светильник Грильято 30W-3600Lm 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	30	>80	6000-6500	3600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7110















№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCS	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
918		vs231-30-kl-6k-nc3h-ip65	Светильник Грильято 30W-3600Lm 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	30	>80	6000-6500	3600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	10290
919		vs231-30-kl-6k-ii1h-ip65	Светильник Грильято 30W-3600Lm 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	30	>80	6000-6500	3600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5690
920		vs231-30-kl-6k-ii3h-ip65	Светильник Грильято 30W-3600Lm 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	30	>80	6000-6500	3600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7200
921		vs221-30-kl-6k-nc1h	Светильник Грильято 30W-3600Lm 6000-6500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	30	>80	6000-6500	3600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5680
922		vs221-30-kl-6k-nc3h	Светильник Грильято 30W-3600Lm 6000-6500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	30	>80	6000-6500	3600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8860
923		vs221-30-kl-6k-ii1h	Светильник Грильято 30W-3600Lm 6000-6500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	30	>80	6000-6500	3600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4260







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
924		vs221-30-kl-6k-ll3h	Светильник Грильято 30W-3600Lm 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	30	>80	6000-6500	3600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5770
925		vs231-30-mpr-6k-nc1h-ip65	Светильник Грильято 30W-3600Lm 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	30	>80	6000-6500	3600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6960
926		vs231-30-mpr-6k-nc3h-ip65	Светильник Грильято 30W-3600Lm 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	30	>80	6000-6500	3600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	10140
927		vs231-30-mpr-6k-ll1h-ip65	Светильник Грильято 30W-3600Lm 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	30	>80	6000-6500	3600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5540
928		vs231-30-mpr-6k-ll3h-ip65	Светильник Грильято 30W-3600Lm 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	30	>80	6000-6500	3600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7050
929		iw071-30-op-4k-emc-nc1h	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час с EMC	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6320







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
930		iw071-30-ор-4k-emc-nc3h	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа с EMC	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9500
931		iw071-30-ор-4k-emc-li1h	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час с EMC	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4900
932		iw071-30-ор-4k-emc-li3h	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа с EMC	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6410
933		iw051-30-mpr-5k-nc1h	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5770
934		iw071-30-mpr-5k-emc-nc1h	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час с EMC	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6230
935		iw051-30-mpr-5k-nc3h	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8950

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
936		iw071-30-mpr-5k-emc-nc3h	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа с EMC	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9410
937		iw071-30-mpr-5k-emc-li1h	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) \ на 1 час с EMC	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4810
938		iw051-30-mpr-5k-li1h	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4350
939		iw051-30-mpr-5k-li3h	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5860
940		iw071-30-mpr-5k-emc-li3h	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа с EMC	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6320
941		iw061-30-kl-4k-nc1h-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7290







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
942		iw061-30-kl-4k-nc3h-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	10470
943		iw061-30-kl-4k-li1h-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5870
944		iw061-30-kl-4k-li3h-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7380
945		iw051-30-mpr-4k-nc1h	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5810
946		iw051-30-mpr-4k-nc3h	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8990
947		iw051-30-mpr-4k-li1h	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4390







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
948		iw051-30-mpr-4k-li3h	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5900
949		iw071-30-mpr-4k-emc-nc1h	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Микропризма IP40 с EMC с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6270
950		iw071-30-mpr-4k-emc-nc3h	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Микропризма IP40 с EMC с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9450
951		iw071-30-mpr-4k-emc-li1h	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Микропризма IP40 с EMC с БАП (vsesv) на 1 час	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4850
952		iw071-30-mpr-4k-emc-li3h	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Микропризма IP40 с EMC с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6360
953		iw051-30-op-4k-nc1h	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5860







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
954		iw051-30-ор-4k-nc3h	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9040
955		iw051-30-ор-4k-li1h	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4440
956		iw051-30-ор-4k-li3h	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5950
957		iw081-30-kl-5k-emc-nc1h-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час с EMC	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8810
958		iw081-30-kl-5k-emc-nc3h-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа с EMC	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	12810
959		iw081-30-kl-5k-emc-li1h-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час с EMC	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6290







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
960		iw081-30-kl-5k-emc-ii3h-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа с EMC	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8810
961		iw051-30-ор-5k-nc1h	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5820
962		iw071-30-ор-5k-emc-nc1h	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час с EMC	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6280
963		iw051-30-ор-5k-nc3h	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9000
964		iw071-30-ор-5k-emc-nc3h	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа с EMC	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9460
965		iw051-30-ор-5k-ii1h	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4400















№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
966		iw071-30-ор-5k-emc-li1h	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час с EMC	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4860
967		iw051-30-ор-5k-li3h	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5910
968		iw071-30-ор-5k-emc-li3h	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа с EMC	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6370
969		iw081-30-kl-4k-emc-nc1h-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час с EMC	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8850
970		iw081-30-kl-4k-emc-nc3h-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа с EMC	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	12850
971		iw081-30-kl-4k-emc-li1h-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час с EMC	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6330







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
972		iw081-30-kl-4k-emc-li3h-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа с EMC	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8850
973		iw051-30-kl-4k-li1h	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4490
974		iw071-30-kl-4k-emc-li1h	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час с EMC	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4950
975		iw061-30-mpr-4k-nc1h-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7190
976		iw081-30-mpr-4k-emc-nc1h-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час с EMC	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7650
977		iw061-30-mpr-4k-nc3h-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	10370







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
978		iw081-30-mpr-4k-emc-nc3h-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа с EMC	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	10830
979		iw061-30-mpr-4k-li1h-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5770
980		iw081-30-mpr-4k-emc-li1h-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час с EMC	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6230
981		iw061-30-mpr-4k-li3h-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7280
982		iw081-30-mpr-4k-emc-li3h-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа с EMC	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7740
983		iw061-30-op-4k-nc1h-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7240

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
984		iw081-30-ор-4k-емс-nc1h-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час с EMC	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7700
985		iw061-30-ор-4k-nc3h-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	10420
986		iw081-30-ор-4k-емс-nc3h-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа с EMC	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	10880
987		iw061-30-ор-4k-li1h-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5820
988		iw081-30-ор-4k-емс-li1h-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час с EMC	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6280
989		iw061-30-ор-4k-li3h-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7330







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
990		iw081-30-op-4k-emc-ii3h-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа с EMC	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7790
991		iw061-30-kl-5k-nc3h-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	10430
992		iw061-30-kl-5k-nc1h-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech)на 1 час	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7250
993		iw061-30-kl-5k-ii1h-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5830
994		iw061-30-kl-5k-ii3h-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7340
995		iw051-30-kl-5k-nc1h	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5870







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCS	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
996		iw051-30-kl-5k-nc3h	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9050
997		iw051-30-kl-5k-ll1h	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4450
998		iw051-30-kl-5k-ll3h	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5960
999		iw061-30-mpr-5k-nc1h-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7150
1000		iw081-30-mpr-5k-emc-nc1h-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час с EMC	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7610
1001		iw061-30-mpr-5k-nc3h-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	10330







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
1002		iw081-30-mpr-5k-emc-nc3h-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа с EMC	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	10790
1003		iw061-30-mpr-5k-li1h-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5730
1004		iw081-30-mpr-5k-emc-li1h-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час с EMC	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6190
1005		iw061-30-mpr-5k-li3h-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7240
1006		iw081-30-mpr-5k-emc-li3h-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа с EMC	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7700
1007		iw061-30-op-5k-nc1h-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7200







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
1008		iw081-30-ор-5k-емс-nc1h-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час с EMC	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7660
1009		iw061-30-ор-5k-nc3h-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	10380
1010		iw081-30-ор-5k-емс-nc3h-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа с EMC	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	10840
1011		iw061-30-ор-5k-li1h-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5780
1012		iw081-30-ор-5k-емс-li1h-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час с EMC	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6240
1013		iw061-30-ор-5k-li3h-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7290















№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
1014		iw081-30-op-5k-emc-ii3h-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа с EMC	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7750
1015		iw051-30-kl-4k-nc1h	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5910
1016		iw071-30-kl-4k-emc-nc1h	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час с EMC	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6370
1017		iw051-30-kl-4k-nc3h	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9090
1018		iw071-30-kl-4k-emc-nc3h	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа с EMC	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9550
1019		iw051-30-kl-4k-ii3h	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6000







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
1020		iw071-30-kl-4k-emc-li3h	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа с EMC	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6460
1021		iw062-36-kl-4k-nc1h-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7600
1022		iw062-36-kl-4k-nc3h-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	10780
1023		iw062-36-kl-4k-li1h-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6180
1024		iw062-36-kl-4k-li3h-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7690
1025		iw052-36-op-4k-nc1h	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6170







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
1026		iw072-36-ор-4k-emc-nc1h	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективный 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час с EMC	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6630
1027		iw052-36-ор-4k-nc3h	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективный 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9350
1028		iw072-36-ор-4k-emc-nc3h	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективный 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа с EMC	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9810
1029		iw052-36-ор-4k-li1h	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективный 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4750
1030		iw072-36-ор-4k-emc-li1h	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективный 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час с EMC	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5210
1031		iw052-36-ор-4k-li3h	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективный 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6260

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
1032		iw072-36-op-4k-emc-li3h	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективный 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа с EMC	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6720
1033		iw052-36-mpr-4k-nc1h	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективный 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6120
1034		iw052-36-mpr-4k-nc3h	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективный 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9300
1035		iw052-36-mpr-4k-li1h	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективный 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4700
1036		iw052-36-mpr-4k-li3h	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективный 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6210
1037		iw072-36-mpr-4k-emc-nc1h	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективный 4000-4500К Микропризма IP40 с EMC с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6580







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
1038		iw072-36-mpr-4k-emc-nc3h	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективный й 4000-4500К Микропризма IP40 с EMC с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9760
1039		iw072-36-mpr-4k-emc-li1h	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективный й 4000-4500К Микропризма IP40 с EMC с БАП (vsesv) на 1 час	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5160
1040		iw072-36-mpr-4k-emc-li3h	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективный й 4000-4500К Микропризма IP40 с EMC с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6670
1041		iw082-36-kl-5k-emc-nc1h-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективный й 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час с EMC	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8020
1042		iw082-36-kl-5k-emc-nc3h-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективный й 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа с EMC	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	11200
1043		iw082-36-kl-5k-emc-li1h-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективный й 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час с EMC	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6600







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
1044		iw082-36-kl-5k-emc-li3h-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективный 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа с EMC	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8110
1045		iw052-36-mpr-5k-nc1h	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективный 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6080
1046		iw052-36-mpr-5k-nc3h	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективный 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9260
1047		iw052-36-mpr-5k-li1h	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективный 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4660
1048		iw052-36-mpr-5k-li3h	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективный 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6170
1049		iw072-36-mpr-5k-emc-nc1h	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективный 5000-5500К Микропризма IP40 с EMC с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6540







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
1050		iw072-36-mpr-5k-emc-nc3h	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективный 5000-5500К Микропризма IP40 с EMC с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9720
1051		iw072-36-mpr-5k-emc-li1h	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективный 5000-5500К Микропризма IP40 с EMC с БАП (vsesv) на 1 час	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5120
1052		iw072-36-mpr-5k-emc-li3h	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективный 5000-5500К Микропризма IP40 с EMC с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6630
1053		iw052-36-op-5k-nc1h	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективный 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6130
1054		iw072-36-op-5k-emc-nc1h	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективный 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час с EMC	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6590
1055		iw052-36-op-5k-nc3h	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективный 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9310







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
1056		iw072-36-ор-5k-emc-nc3h	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективный 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа с EMC	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9770
1057		iw052-36-ор-5k-li1h	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективный 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4710
1058		iw072-36-ор-5k-emc-li1h	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективный 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час с EMC	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5170
1059		iw052-36-ор-5k-li3h	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективный 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6220
1060		iw072-36-ор-5k-emc-li3h	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективный 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа с EMC	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6680
1061		iw082-36-kl-4k-emc-nc1h-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективный 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час с EMC	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8060















№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
1062		iw082-36-kl-4k-emc-nc3h-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективный 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа с EMC	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	11240
1063		iw082-36-kl-4k-emc-ll1h-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективный 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час с EMC	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6640
1064		iw082-36-kl-4k-emc-ll3h-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективный 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа с EMC	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8150
1065		iw052-36-kl-4k-nc1h	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективный 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6220
1066		iw072-36-kl-4k-emc-nc1h	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективный 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час с EMC	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6680
1067		iw052-36-kl-4k-nc3h	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективный 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9400







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCS	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
1068		iw072-36-kl-4k-emc-nc3h	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективный 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа с EMC	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9860
1069		iw052-36-kl-4k-li1h	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективный 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4800
1070		iw072-36-kl-4k-emc-li1h	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективный 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час с EMC	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5260
1071		iw052-36-kl-4k-li3h	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективный 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6310
1072		iw072-36-kl-4k-emc-li3h	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективный 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа с EMC	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6770
1073		iw062-36-mpr-4k-nc1h-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективный 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7500







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
1074		iw082-36-mpr-4k-emc-nc1h-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективный 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час с EMC	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7960
1075		iw062-36-mpr-4k-nc3h-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективный 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	10680
1076		iw082-36-mpr-4k-emc-nc3h-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективный 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа с EMC	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	11140
1077		iw062-36-mpr-4k-li1h-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективный 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6080
1078		iw082-36-mpr-4k-emc-li1h-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективный 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час с EMC	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6540
1079		iw062-36-mpr-4k-li3h-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективный 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7590

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
1080		iw082-36-mp-4k-emc-ii3h-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективный 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа с EMC	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8050
1081		iw062-36-op-4k-nc1h-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективный 4000-4500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7550
1082		iw082-36-op-4k-emc-nc1h-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективный 4000-4500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час с EMC	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8010
1083		iw062-36-op-4k-nc3h-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективный 4000-4500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	10730
1084		iw082-36-op-4k-emc-nc3h-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективный 4000-4500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа с EMC	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	11190
1085		iw062-36-op-4k-ii1h-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективный 4000-4500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6130







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
1086		iw082-36-op-4k-emc-ii1h-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективные и 4000-4500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час с EMC	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6590
1087		iw062-36-op-4k-ii3h-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективные и 4000-4500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7640
1088		iw082-36-op-4k-emc-ii3h-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективные и 4000-4500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа с EMC	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8100
1089		iw062-36-kl-5k-nc1h-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективные и 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7560
1090		iw062-36-kl-5k-nc3h-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективные и 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	10740
1091		iw062-36-kl-5k-ii1h-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективные и 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6140







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCS	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
1092		iw062-36-kl-5k-ii3h-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективный 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7650
1093		iw052-36-kl-5k-nc1h	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективный 5000-5500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6180
1094		iw052-36-kl-5k-nc3h	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективный 5000-5500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9360
1095		iw052-36-kl-5k-ii1h	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективный 5000-5500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4760
1096		iw052-36-kl-5k-ii3h	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективный 5000-5500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6270
1097		iw062-36-mpr-5k-nc1h-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективный 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7460







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
1098		iw082-36-mpr-5k-emc-nc1h-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективный 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час с EMC	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7920
1099		iw062-36-mpr-5k-nc3h-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективный 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	10640
1100		iw082-36-mpr-5k-emc-nc3h-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективный 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа с EMC	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	11100
1101		iw062-36-mpr-5k-li1h-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективный 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6040
1102		iw082-36-mpr-5k-emc-li1h-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективный 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час с EMC	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6500
1103		iw062-36-mpr-5k-li3h-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективный 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7550







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
1104		iw082-36-mpr-5k-emc-ii3h-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективный 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа с EMC	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8010
1105		iw062-36-op-5k-nc1h-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективный 5000-5500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7510
1106		iw082-36-op-5k-emc-nc1h-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективный 5000-5500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час с EMC	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7970
1107		iw062-36-op-5k-nc3h-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективный 5000-5500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	10690
1108		iw082-36-op-5k-emc-nc3h-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективный 5000-5500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа с EMC	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	11150
1109		iw062-36-op-5k-ii1h-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективный 5000-5500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6090















№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
1110		iw082-36-op-5k-emc-ii1h-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективные и 5000-5500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час с EMC	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6550
1111		iw062-36-op-5k-ii3h-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективные и 5000-5500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7600
1112		iw082-36-op-5k-emc-ii3h-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективные и 5000-5500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа с EMC	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8060
1113		vs222-40-op-4k-nc1h	Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	4000-4500	4800	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5670
1114		vs222-40-op-4k-nc3h	Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	4000-4500	4800	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8850
1115		vs222-40-op-4k-ii1h	Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	4000-4500	4800	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4250







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCS	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
1116		vs222-40-ор-4k-li3h	Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	4000-4500	4800	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5760
1117		vs222-40-ор-6k-nc1h	Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	6000-6500	4800	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5730
1118		vs222-40-ор-6k-nc3h	Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	6000-6500	4800	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8910
1119		vs222-40-ор-6k-li1h	Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	6000-6500	4800	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4310
1120		vs222-40-ор-6k-li3h	Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	6000-6500	4800	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5820
1121		vs232-40-kl-4k-nc1h-ip65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	4000-4500	4800	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7100







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
1122		vs232-40-kl-4k-nc3h-ip65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	4000-4500	4800	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	10280
1123		vs232-40-kl-4k-li1h-ip65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	4000-4500	4800	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5680
1124		vs232-40-kl-4k-li3h-ip65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	4000-4500	4800	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7190
1125		vs222-40-kl-4k-nc1h	Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	4000-4500	4800	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5720
1126		vs222-40-kl-4k-nc3h	Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	4000-4500	4800	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8900
1127		vs222-40-kl-4k-li1h	Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	4000-4500	4800	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4300

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
1128		vs222-40-kl-4k-li3h	Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	4000-4500	4800	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5810
1129		vs222-40-mpr-4k-nc1h	Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	4000-4500	4800	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5620
1130		vs222-40-mpr-4k-nc3h	Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	4000-4500	4800	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8800
1131		vs222-40-mpr-4k-li1h	Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	4000-4500	4800	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4200
1132		vs222-40-mpr-4k-li3h	Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	4000-4500	4800	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5710
1133		vs222-40-op-5k-nc1h	Светильник Грильято 40W-4800Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	5000-5500	4800	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5630







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
1134		vs222-40-ор-5k-nc3h	Светильник Грильято 40W-4800Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	5000-5500	4800	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8810
1135		vs222-40-ор-5k-li1h	Светильник Грильято 40W-4800Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	5000-5500	4800	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4210
1136		vs222-40-ор-5k-li3h	Светильник Грильято 40W-4800Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	5000-5500	4800	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5720
1137		vs232-40-ор-6k-nc1h-ip65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500 Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	6000-6500	4800	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7110
1138		vs232-40-ор-6k-nc3h-ip65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500 Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	6000-6500	4800	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	10290
1139		vs232-40-ор-6k-li1h-ip65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500 Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	6000-6500	4800	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5690







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCS	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
1140		vs232-40-op-6k-li3h-ip65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500 Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	6000-6500	4800	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7200
1141		vs222-40-kl-6k-nc1h	Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	6000-6500	4800	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5780
1142		vs222-40-kl-6k-nc3h	Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	6000-6500	4800	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8960
1143		vs222-40-kl-6k-li1h	Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	6000-6500	4800	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4360
1144		vs222-40-kl-6k-li3h	Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	6000-6500	4800	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5870
1145		vs232-40-mpr-4k-nc1h-ip65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	4000-4500	4800	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7000







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
1146		vs232-40-mpr-4k-nc3h-ip65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	4000-4500	4800	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	10180
1147		vs232-40-mpr-4k-l11h-ip65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	4000-4500	4800	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5580
1148		vs232-40-mpr-4k-l13h-ip65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	4000-4500	4800	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7090
1149		vs232-40-op-4k-nc1h-ip65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	4000-4500	4800	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7050
1150		vs232-40-op-4k-nc3h-ip65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	4000-4500	4800	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	10230
1151		vs232-40-op-4k-l11h-ip65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	4000-4500	4800	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5630







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCS	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
1152		vs232-40-op-4k-ii3h-ip65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	4000-4500	4800	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7140
1153		vs232-40-kl-5k-nc1h-ip65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	5000-5500	4800	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7060
1154		vs232-40-kl-5k-nc3h-ip65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	5000-5500	4800	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	10240
1155		vs232-40-kl-5k-ii1h-ip65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	5000-5500	4800	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5640
1156		vs232-40-kl-5k-ii3h-ip65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	5000-5500	4800	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7150
1157		vs222-40-kl-5k-nc1h	Светильник Грильято 40W-4800Lm 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	5000-5500	4800	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5680















№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
1158		vs222-40-kl-5k-nc3h	Светильник Грильято 40W-4800Lm 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	5000-5500	4800	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8860
1159		vs222-40-kl-5k-li1h	Светильник Грильято 40W-4800Lm 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	5000-5500	4800	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4260
1160		vs222-40-kl-5k-li3h	Светильник Грильято 40W-4800Lm 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	5000-5500	4800	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5770
1161		vs232-40-mpr-5k-nc1h-ip65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	5000-5500	4800	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6960
1162		vs232-40-mpr-5k-nc3h-ip65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	5000-5500	4800	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	10140
1163		vs232-40-mpr-5k-li1h-ip65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	5000-5500	4800	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5540







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
1164		vs232-40-mpr-5k-l13h-ip65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	5000-5500	4800	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7050
1165		vs232-40-op-5k-nc1h-ip65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	5000-5500	4800	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7010
1166		vs232-40-op-5k-nc3h-ip65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	5000-5500	4800	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	10190
1167		vs232-40-op-5k-l11h-ip65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	5000-5500	4800	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5590
1168		vs232-40-op-5k-l13h-ip65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	5000-5500	4800	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7100
1169		vs232-40-kl-6k-nc1h-ip65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	6000-6500	4800	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7210







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
1170		vs232-40-kl-6k-nc3h-ip65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	6000-6500	4800	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	10390
1171		vs232-40-kl-6k-li1h-ip65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	6000-6500	4800	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5790
1172		vs232-40-kl-6k-li3h-ip65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	6000-6500	4800	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7300
1173		vs222-40-mpr-6k-nc1h	Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	6000-6500	4800	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5680
1174		vs222-40-mpr-6k-nc3h	Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	6000-6500	4800	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8860
1175		vs222-40-mpr-6k-li1h	Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	6000-6500	4800	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4260

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
1176		vs222-40-mpr-6k-lі3h	Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	6000-6500	4800	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5770
1177		vs232-40-mpr-6k-nc1h-ip65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	6000-6500	4800	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7060
1178		vs232-40-mpr-6k-nc3h-ip65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	6000-6500	4800	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	10240
1179		vs232-40-mpr-6k-lі1h-ip65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	6000-6500	4800	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5640
1180		vs232-40-mpr-6k-lі3h-ip65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	6000-6500	4800	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7150
1181		vs222-40-mpr-5k-nc1h	Светильник Грильято 40W-4800Lm Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	5000-5500	4800	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5580







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
1182		vs222-40-mpr-5k-nc3h	Светильник Грильято 40W-4800Lm Микропризма IP40 с БАП (aax.tech)на 3 часа	LED	40	>80	5000-5500	4800	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8760
1183		vs222-40-mpr-5k-li1h	Светильник Грильято 40W-4800Lm Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	5000-5500	4800	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4160
1184		vs222-40-mpr-5k-li3h	Светильник Грильято 40W-4800Lm Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	5000-5500	4800	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5670
1185		vs223-48-mpr-4k-nc1h	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	48	>80	4000-4500	5700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6410
1186		vs223-48-mpr-4k-nc3h	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	48	>80	4000-4500	5700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9590
1187		vs223-48-mpr-4k-li1h	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	48	>80	4000-4500	5700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4990







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
1188		vs223-48-mp-4k-li3h	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	48	>80	4000-4500	5700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6500
1189		vs223-48-op-4k-nc1h	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	48	>80	4000-4500	5700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6460
1190		vs223-48-op-4k-nc3h	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	48	>80	4000-4500	5700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9640
1191		vs223-48-op-4k-li1h	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	48	>80	4000-4500	5700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5040
1192		vs223-48-op-4k-li3h	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	48	>80	4000-4500	5700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6550
1193		vs233-48-kl-5k-nc1h-ip65	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	48	>80	5000-5500	5700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8300







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
1194		vs233-48-kl-5k-nc3h-ip65	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	48	>80	5000-5500	5700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	11480
1195		vs233-48-kl-5k-li1h-ip65	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	48	>80	5000-5500	5700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6880
1196		vs233-48-kl-5k-li3h-ip65	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	48	>80	5000-5500	5700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8390
1197		vs223-48-mpr-5k-nc1h	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	48	>80	5000-5500	5700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6370
1198		vs223-48-mpr-5k-nc3h	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	48	>80	5000-5500	5700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9550
1199		vs223-48-mpr-5k-li1h	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	48	>80	5000-5500	5700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4950







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
1200		vs223-48-mpr-5k-li3h	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	48	>80	5000-5500	5700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6460
1201		vs223-48-op-5k-nc1h	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	48	>80	5000-5500	5700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6420
1202		vs223-48-op-5k-nc3h	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	48	>80	5000-5500	5700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9600
1203		vs223-48-op-5k-li1h	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	48	>80	5000-5500	5700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5000
1204		vs223-48-op-5k-li3h	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	48	>80	5000-5500	5700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6510
1205		vs233-48-kl-4k-nc1h-ip65	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	48	>80	4000-4500	5700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8340















№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
1206		vs233-48-kl-4k-nc3h-ip65	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	48	>80	4000-4500	5700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	11520
1207		vs233-48-kl-4k-li1h-ip65	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	48	>80	4000-4500	5700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6920
1208		vs233-48-kl-4k-li3h-ip65	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	48	>80	4000-4500	5700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8430
1209		vs233-48-kl-4k-li1h	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	48	>80	4000-4500	5700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5090
1210		vs233-48-mpr-4k-nc1h-ip65	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	48	>80	4000-4500	5700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8240
1211		vs233-48-mpr-4k-nc3h-ip65	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	48	>80	4000-4500	5700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	11420







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
1212		vs233-48-mpr-4k-ii1h-ip65	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	48	>80	4000-4500	5700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6820
1213		vs233-48-mpr-4k-ii3h-ip65	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	48	>80	4000-4500	5700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8330
1214		vs233-48-op-4k-nc1h-ip65	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	48	>80	4000-4500	5700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8290
1215		vs233-48-op-4k-nc3h-ip65	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	48	>80	4000-4500	5700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	11470
1216		vs233-48-op-4k-ii1h-ip65	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	48	>80	4000-4500	5700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6870
1217		vs233-48-op-4k-ii3h-ip65	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	48	>80	4000-4500	5700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8380







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
1218		vs223-48-kl-5k-nc1h	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэфективный 5000-5500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	48	>80	5000-5500	5700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6470
1219		vs223-48-kl-5k-nc3h	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэфективный 5000-5500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	48	>80	5000-5500	5700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9650
1220		vs223-48-kl-5k-li1h	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэфективный 5000-5500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	48	>80	5000-5500	5700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5050
1221		vs223-48-kl-5k-li3h	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэфективный 5000-5500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	48	>80	5000-5500	5700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6560
1222		vs233-48-mpr-5k-nc1h-ip65	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэфективный 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	48	>80	5000-5500	5700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8200
1223		vs233-48-mpr-5k-nc3h-ip65	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэфективный 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	48	>80	5000-5500	5700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	11380

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
1224		vs233-48-mpr-5k-ii1h-ip65	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэфективный 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	48	>80	5000-5500	5700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6780
1225		vs233-48-mpr-5k-ii3h-ip65	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэфективный 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	48	>80	5000-5500	5700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8290
1226		vs233-48-op-5k-nc1h-ip65	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэфективный 5000-5500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	48	>80	5000-5500	5700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8250
1227		vs233-48-op-5k-nc3h-ip65	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэфективный 5000-5500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	48	>80	5000-5500	5700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	11430
1228		vs233-48-op-5k-ii1h-ip65	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэфективный 5000-5500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	48	>80	5000-5500	5700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6830
1229		vs233-48-op-5k-ii3h-ip65	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэфективный 5000-5500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	48	>80	5000-5500	5700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8340







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
1230		vs223-48-kl-4k-nc1h	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективные й4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (аах.tech) на 1 час	LED	48	>80	4000-4500	5700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6510
1231		vs223-48-kl-4k-nc3h	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективные й4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (аах.tech) на 3 часа	LED	48	>80	4000-4500	5700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9690
1232		vs223-48-kl-4k-li3h	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективные й4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	48	>80	4000-4500	5700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6600
1233		vs224-56-op-4k-nc1h	Светильник Грильято 56W-6600Lm 4000-4500К Опал IP40 с БАП (аах.tech) на 1 час	LED	56	>80	4000-4500	6600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6570
1234		vs224-56-op-4k-nc3h	Светильник Грильято 56W-6600Lm 4000-4500К Опал IP40 с БАП (аах.tech) на 3 часа	LED	56	>80	4000-4500	6600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9750
1235		vs224-56-op-4k-li1h	Светильник Грильято 56W-6600Lm 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	56	>80	4000-4500	6600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5150







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
1236		vs224-56-ор-4k-li3h	Светильник Грильято 56W-6600Lm 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	56	>80	4000-4500	6600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6660
1237		vs224-56-ор-6k-nc1h	Светильник Грильято 56W-6600Lm 6000-6500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	56	>80	6000-6500	6600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5920
1238		vs224-56-ор-6k-nc3h	Светильник Грильято 56W-6600Lm 6000-6500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	56	>80	6000-6500	6600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9100
1239		vs224-56-ор-6k-li1h	Светильник Грильято 56W-6600Lm 6000-6500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	56	>80	6000-6500	6600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4500
1240		vs224-56-ор-6k-li3h	Светильник Грильято 56W-6600Lm 6000-6500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	56	>80	6000-6500	6600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6010
1241		vs224-56-mpr-4k-nc1h	Светильник Грильято 56W-6600Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	56	>80	4000-4500	6600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6520







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
1242		vs224-56-mpr-4k-nc3h	Светильник Грильято 56W-6600Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (аах.tech) на 3 часа	LED	56	>80	4000-4500	6600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9700
1243		vs224-56-mpr-4k-li1h	Светильник Грильято 56W-6600Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	56	>80	4000-4500	6600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5100
1244		vs224-56-mpr-4k-li3h	Светильник Грильято 56W-6600Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	56	>80	4000-4500	6600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6610
1245		vs234-56-kl-5k-nc1h-ip65	Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (аах.tech) на 1 час	LED	56	>80	5000-5500	6600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8410
1246		vs234-56-kl-5k-nc3h-ip65	Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (аах.tech) на 3 часа	LED	56	>80	5000-5500	6600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	11590
1247		vs234-56-kl-5k-li1h-ip65	Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	56	>80	5000-5500	6600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6990







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
1248		vs234-56-kl-5k-li3h-ip65	Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	56	>80	5000-5500	6600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8500
1249		vs224-56-mpr-5k-nc1h	Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	56	>80	5000-5500	6600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6480
1250		vs224-56-mpr-5k-nc3h	Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	56	>80	5000-5500	6600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9660
1251		vs224-56-mpr-5k-li1h	Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	56	>80	5000-5500	6600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5060
1252		vs224-56-mpr-5k-li3h	Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	56	>80	5000-5500	6600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6570
1253		vs224-56-op-5k-nc1h	Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	56	>80	5000-5500	6600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6530















№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
1254		vs224-56-ор-5k-nc3h	Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	56	>80	5000-5500	6600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9710
1255		vs224-56-ор-5k-li1h	Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	56	>80	5000-5500	6600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5110
1256		vs224-56-ор-5k-li3h	Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	56	>80	5000-5500	6600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6620
1257		vs234-56-ор-6k-nc1h-ip65	Светильник Грильято 56W-6600Lm 6000-6500 Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	56	>80	6000-6500	6600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7300
1258		vs234-56-ор-6k-nc3h-ip65	Светильник Грильято 56W-6600Lm 6000-6500 Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	56	>80	6000-6500	6600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	10480
1259		vs234-56-ор-6k-li1h-ip65	Светильник Грильято 56W-6600Lm 6000-6500 Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	56	>80	6000-6500	6600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5880







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
1260		vs234-56-op-6k-li3h-ip65	Светильник Грильято 56W-6600Lm 6000-6500 Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	56	>80	6000-6500	6600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7390
1261		vs224-56-mpr-6k-nc1h	Светильник Грильято 56W-6600Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	56	>80	6000-6500	6600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5870
1262		vs224-56-mpr-6k-nc3h	Светильник Грильято 56W-6600Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	56	>80	6000-6500	6600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9050
1263		vs224-56-mpr-6k-li1h	Светильник Грильято 56W-6600Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	56	>80	6000-6500	6600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4450
1264		vs224-56-mpr-6k-li3h	Светильник Грильято 56W-6600Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	56	>80	6000-6500	6600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5960
1265		vs234-56-kl-4k-nc1h-ip65	Светильник Грильято 56W-6600Lm 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	56	>80	4000-4500	6600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8450







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
1266		vs234-56-kl-4k-nc3h-ip65	Светильник Грильято 56W-6600Lm 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	56	>80	4000-4500	6600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	11630
1267		vs234-56-kl-4k-li1h-ip65	Светильник Грильято 56W-6600Lm 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	56	>80	4000-4500	6600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7030
1268		vs234-56-kl-4k-li3h-ip65	Светильник Грильято 56W-6600Lm 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	56	>80	4000-4500	6600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8540
1269		vs224-56-kl-4k-nc1h	Светильник Грильято 56W-6600Lm 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	56	>80	4000-4500	6600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6620
1270		vs224-56-kl-4k-nc3h	Светильник Грильято 56W-6600Lm 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	56	>80	4000-4500	6600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9800
1271		vs224-56-kl-4k-li1h	Светильник Грильято 56W-6600Lm 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	56	>80	4000-4500	6600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5200

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
1272		vs224-56-kl-4k-lі3h	Светильник Грильято 56W-6600Lm 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	56	>80	4000-4500	6600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6710
1273		vs234-56-mpr-4k-lі1h-ip65	Светильник Грильято 56W-6600Lm 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	56	>80	4000-4500	6600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6930
1274		vs234-56-op-4k-nc1h-ip65	Светильник Грильято 56W-6600Lm 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	56	>80	4000-4500	6600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8400
1275		vs234-56-op-4k-nc3h-ip65	Светильник Грильято 56W-6600Lm 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	56	>80	4000-4500	6600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	11580
1276		vs234-56-op-4k-lі1h-ip65	Светильник Грильято 56W-6600Lm 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	56	>80	4000-4500	6600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6980
1277		vs234-56-op-4k-lі3h-ip65	Светильник Грильято 56W-6600Lm 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	56	>80	4000-4500	6600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8490








№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
1278		vs234-56-mpr-4k-nc1h-ip65	Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500K 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	56	>80	4000-4500	6600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8350
1279		vs234-56-mpr-4k-nc3h-ip65	Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500K 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	56	>80	4000-4500	6600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	11530
1280		vs234-56-mpr-4k-li3h-ip65	Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500K 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	56	>80	4000-4500	6600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8440
1281		vs224-56-kl-5k-nc1h	Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	56	>80	5000-5500	6600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6580
1282		vs224-56-kl-5k-nc3h	Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	56	>80	5000-5500	6600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9760
1283		vs224-56-kl-5k-li1h	Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	56	>80	5000-5500	6600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5160










№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
1284		vs224-56-kl-5k-lі3h	Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	56	>80	5000-5500	6600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6670
1285		vs234-56-mpr-5k-nc1h-ip65	Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	56	>80	5000-5500	6600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8310
1286		vs234-56-mpr-5k-nc3h-ip65	Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	56	>80	5000-5500	6600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	11490
1287		vs234-56-mpr-5k-lі1h-ip65	Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	56	>80	5000-5500	6600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6890
1288		vs234-56-mpr-5k-lі3h-ip65	Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	56	>80	5000-5500	6600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8400
1289		vs234-56-op-5k-nc1h-ip65	Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	56	>80	5000-5500	6600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8360










№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCS	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
1290		vs234-56-ор-5k-nc3h-ip65	Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	56	>80	5000-5500	6600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	11540
1291		vs234-56-ор-5k-ll1h-ip65	Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	56	>80	5000-5500	6600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6940
1292		vs234-56-ор-5k-ll3h-ip65	Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	56	>80	5000-5500	6600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8450
1293		vs234-56-kl-6k-nc1h-ip65	Светильник Грильято 56W-6600Lm 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	56	>80	6000-6500	6600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7400
1294		vs234-56-kl-6k-nc3h-ip65	Светильник Грильято 56W-6600Lm 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	56	>80	6000-6500	6600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	10580
1295		vs234-56-kl-6k-ll1h-ip65	Светильник Грильято 56W-6600Lm 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	56	>80	6000-6500	6600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5980










№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCS	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
1296		vs234-56-kl-6k-li3h-ip65	Светильник Грильято 56W-6600Lm 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	56	>80	6000-6500	6600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7490
1297		vs224-56-kl-6k-nc1h	Светильник Грильято 56W-6600Lm 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	56	>80	6000-6500	6600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5970
1298		vs224-56-kl-6k-nc3h	Светильник Грильято 56W-6600Lm 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	56	>80	6000-6500	6600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9150
1299		vs224-56-kl-6k-li1h	Светильник Грильято 56W-6600Lm 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	56	>80	6000-6500	6600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4550
1300		vs224-56-kl-6k-li3h	Светильник Грильято 56W-6600Lm 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	56	>80	6000-6500	6600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6060
1301		vs234-56-mp-6k-nc1h-ip65	Светильник Грильято 56W-6600Lm 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	56	>80	6000-6500	6600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7250





















№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
1302		vs234-56-mpr-6k-nc3h-ip65	Светильник Грильято 56W-6600Lm 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	56	>80	6000-6500	6600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	10430
1303		vs234-56-mpr-6k-ii1h-ip65	Светильник Грильято 56W-6600Lm 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	56	>80	6000-6500	6600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5830
1304		vs234-56-mpr-6k-ii3h-ip65	Светильник Грильято 56W-6600Lm 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	56	>80	6000-6500	6600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7340
1305		vs231-40-mpr-4k-ip65-nc1h	Светильник Макси 40W-5000Lm 4000-4500K Микропризма IP 65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6900
1306		vs231-40-mpr-4k-ip65-nc3h	Светильник Макси 40W-5000Lm 4000-4500K Микропризма IP 65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	10080
1307		vs231-40-mpr-4k-ip65-ii1h	Светильник Макси 40W-5000Lm 4000-4500K Микропризма IP 65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5480
1308		vs231-40-mpr-4k-ip65-ii3h	Светильник Макси 40W-5000Lm 4000-4500K Микропризма IP 65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6990










№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
1309		vs231-40-mpr-4k-nc1h	Светильник Макси 40W-5000Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5520
1310		vs231-40-mpr-4k-nc3h	Светильник Макси 40W-5000Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8700
1311		vs231-40-mpr-4k-li1h	Светильник Макси 40W-5000Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4100
1312		vs231-40-mpr-4k-li3h	Светильник Макси 40W-5000Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5610
1313		vs231-40-op-4k-ip65-nc1h	Светильник Макси 40W-5000Lm 4000-4500К Опал IP 65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6950
1314		vs231-40-op-4k-ip65-nc3h	Светильник Макси 40W-5000Lm 4000-4500К Опал IP 65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	10130
1315		vs231-40-op-4k-ip65-li1h	Светильник Макси 40W-5000Lm 4000-4500К Опал IP 65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5530
1316		vs231-40-op-4k-ip65-li3h	Светильник Макси 40W-5000Lm 4000-4500К Опал IP 65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7040
1317		vs231-40-op-4k-nc1h	Светильник Макси 40W-5000Lm 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5570










№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
1318		vs231-40-op-4k-nc3h	Светильник Макси 40W-5000Lm 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8750
1319		vs231-40-op-4k-li1h	Светильник Макси 40W-5000Lm 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4150
1320		vs231-40-op-4k-li3h	Светильник Макси 40W-5000Lm 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5660
1321		vs231-40-mpr-5k-ip65-nc1h	Светильник Макси 40W-5000Lm 5000-5500К Микропризма IP 65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6860
1322		vs231-40-mpr-5k-ip65-nc3h	Светильник Макси 40W-5000Lm 5000-5500К Микропризма IP 65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	10040
1323		vs231-40-mpr-5k-ip65-li1h	Светильник Макси 40W-5000Lm 5000-5500К Микропризма IP 65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5440
1324		vs231-40-mpr-5k-ip65-li3h	Светильник Макси 40W-5000Lm 5000-5500К Микропризма IP 65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6950
1325		vs231-40-mpr-5k-nc1h	Светильник Макси 40W-5000Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5480
1326		vs231-40-mpr-5k-nc3h	Светильник Макси 40W-5000Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8660

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
1327		vs231-40-mpr-5k-li1h	Светильник Макси 40W-5000Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4060
1328		vs231-40-mpr-5k-li3h	Светильник Макси 40W-5000Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5570
1329		vs231-40-op-5k-ip65-nc1h	Светильник Макси 40W-5000Lm 5000-5500К Опал IP 65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6910
1330		vs231-40-op-5k-ip65-nc3h	Светильник Макси 40W-5000Lm 5000-5500К Опал IP 65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	10090
1331		vs231-40-op-5k-ip65-li1h	Светильник Макси 40W-5000Lm 5000-5500К Опал IP 65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5490
1332		vs231-40-op-5k-ip65-li3h	Светильник Макси 40W-5000Lm 5000-5500К Опал IP 65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7000
1333		vs231-40-mpr-6k-ip65-nc1h	Светильник Макси 40W-5000Lm 6000-6500К Микропризма IP 65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6960
1334		vs231-40-mpr-6k-ip65-nc3h	Светильник Макси 40W-5000Lm 6000-6500К Микропризма IP 65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	10140
1335		vs231-40-mpr-6k-ip65-li1h	Светильник Макси 40W-5000Lm 6000-6500К Микропризма IP 65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5540










№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
1336		vs231-40-mpr-6k- ip65-li3h	Светильник Макси 40W-5000Lm 6000- 6500K Микропризма IP 65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7050
1337		vs231-40-mpr-6k- nc1h	Светильник Макси 40W-5000Lm 6000- 6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5580
1338		vs231-40-mpr-6k- nc3h	Светильник Макси 40W-5000Lm 6000- 6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8760
1339		vs231-40-mpr-6k- li1h	Светильник Макси 40W-5000Lm 6000- 6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4160
1340		vs231-40-mpr-6k- li3h	Светильник Макси 40W-5000Lm 6000- 6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5670
1341		vs231-40-op-6k- ip65-nc1h	Светильник Макси 40W-5000Lm 6000- 6500K Опал IP 65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7010
1342		vs231-40-op-6k- ip65-nc3h	Светильник Макси 40W-5000Lm 6000- 6500K Опал IP 65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	10190
1343		vs231-40-op-6k- ip65-li1h	Светильник Макси 40W-5000Lm 6000- 6500K Опал IP 65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5590
1344		vs231-40-op-6k- ip65-li3h	Светильник Макси 40W-5000Lm 6000- 6500K Опал IP 65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7100










№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
1345		vs231-40-op-6k-nc1h	Светильник Макси 40W-5000Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5630
1346		vs231-40-op-6k-nc3h	Светильник Макси 40W-5000Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8810
1347		vs231-40-op-6k-li1h	Светильник Макси 40W-5000Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4210
1348		vs231-40-op-6k-li3h	Светильник Макси 40W-5000Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5720
1349		vs231-40-op-5k-nc1h	Светильник Макси 40W-5000Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5530
1350		vs231-40-op-5k-nc3h	Светильник Макси 40W-5000Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8710
1351		vs231-40-op-5k-li1h	Светильник Макси 40W-5000Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4110
1352		vs231-40-op-5k-li3h	Светильник Макси 40W-5000Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5620
1353		vs232-58-mpr-4k-nc1h	Светильник Макси 58W-7250Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	58	>80	4000-4500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6020










№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
1354		vs232-58-mpr-4k-nc3h	Светильник Макси 58W-7250Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	58	>80	4000-4500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9200
1355		vs232-58-mpr-4k-li1h	Светильник Макси 58W-7250Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	58	>80	4000-4500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4600
1356		vs232-58-mpr-4k-li3h	Светильник Макси 58W-7250Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	58	>80	4000-4500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6110
1357		vs231-58-op-4k-ip65-nc1h	Светильник Макси 58W-7250Lm 4000-4500К Опал IP 65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	58	>80	4000-4500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7900
1358		vs231-58-op-4k-ip65-nc3h	Светильник Макси 58W-7250Lm 4000-4500К Опал IP 65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	58	>80	4000-4500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	11080
1359		vs231-58-op-4k-ip65-li1h	Светильник Макси 58W-7250Lm 4000-4500К Опал IP 65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	58	>80	4000-4500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6480
1360		vs231-58-op-4k-ip65-li3h	Светильник Макси 58W-7250Lm 4000-4500К Опал IP 65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	58	>80	4000-4500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7990
1361		vs232-58-op-4k-nc1h	Светильник Макси 58W-7250Lm 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	58	>80	4000-4500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6070
1362		vs232-58-op-4k-nc3h	Светильник Макси 58W-7250Lm 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	58	>80	4000-4500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9250










№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
1363		vs232-58-op-4k-ii1h	Светильник Макси 58W-7250Lm 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	58	>80	4000-4500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4650
1364		vs232-58-op-4k-ii3h	Светильник Макси 58W-7250Lm 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	58	>80	4000-4500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6160
1365		vs231-58-mpr-5k-ip65-nc1h	Светильник Макси 58W-7250Lm 5000-5500К Микропризма IP 65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	58	>80	5000-5500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7810
1366		vs231-58-mpr-5k-ip65-nc3h	Светильник Макси 58W-7250Lm 5000-5500К Микропризма IP 65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	58	>80	5000-5500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	10990
1367		vs231-58-mpr-5k-ip65-ii1h	Светильник Макси 58W-7250Lm 5000-5500К Микропризма IP 65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	58	>80	5000-5500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6390
1368		vs231-58-mpr-5k-ip65-ii3h	Светильник Макси 58W-7250Lm 5000-5500К Микропризма IP 65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	58	>80	5000-5500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7900
1369		vs232-58-mpr-5k-nc1h	Светильник Макси 58W-7250Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	58	>80	5000-5500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5980
1370		vs232-58-mpr-5k-nc3h	Светильник Макси 58W-7250Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	58	>80	5000-5500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9160
1371		vs232-58-mpr-5k-ii1h	Светильник Макси 58W-7250Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	58	>80	5000-5500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4560





















№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
1372		vs232-58-mpr-5k-ii3h	Светильник Макси 58W-7250Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	58	>80	5000-5500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6070
1373		vs231-58-op-5k-ii65-nc1h	Светильник Макси 58W-7250Lm 5000-5500К Опал IP 65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	58	>80	5000-5500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7860
1374		vs231-58-op-5k-ii65-nc3h	Светильник Макси 58W-7250Lm 5000-5500К Опал IP 65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	58	>80	5000-5500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	11040
1375		vs231-58-op-5k-ii65-ii1h	Светильник Макси 58W-7250Lm 5000-5500К Опал IP 65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	58	>80	5000-5500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6440
1376		vs231-58-op-5k-ii65-ii3h	Светильник Макси 58W-7250Lm 5000-5500К Опал IP 65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	58	>80	5000-5500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7950
1377		vs232-58-op-5k-nc1h	Светильник Макси 58W-7250Lm 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	58	>80	5000-5500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6030
1378		vs232-58-op-5k-nc3h	Светильник Макси 58W-7250Lm 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	58	>80	5000-5500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9210
1379		vs232-58-op-5k-ii1h	Светильник Макси 58W-7250Lm 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	58	>80	5000-5500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4610
1380		vs232-58-op-5k-ii3h	Светильник Макси 58W-7250Lm 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	58	>80	5000-5500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6120










№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
1381		vs232-58-mpr-6k-nc1h	Светильник Макси 58W-7250Lm 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	58	>80	6000-6500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6080
1382		vs232-58-mpr-6k-nc3h	Светильник Макси 58W-7250Lm 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	58	>80	6000-6500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9260
1383		vs232-58-mpr-6k-li1h	Светильник Макси 58W-7250Lm 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	58	>80	6000-6500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4660
1384		vs232-58-mpr-6k-li3h	Светильник Макси 58W-7250Lm 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	58	>80	6000-6500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6170
1385		vs231-58-mpr-6k-ip65-nc1h	Светильник Макси 58W-7250Lm 6000-6500К Микропризма IP 65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	58	>80	6000-6500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7910
1386		vs231-58-mpr-6k-ip65-nc3h	Светильник Макси 58W-7250Lm 6000-6500К Микропризма IP 65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	58	>80	6000-6500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	11090
1387		vs231-58-mpr-6k-ip65-li1h	Светильник Макси 58W-7250Lm 6000-6500К Микропризма IP 65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	58	>80	6000-6500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6490
1388		vs231-58-mpr-6k-ip65-li3h	Светильник Макси 58W-7250Lm 6000-6500К Микропризма IP 65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	58	>80	6000-6500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8000
1389		vs231-58-op-6k-ip65-nc1h	Светильник Макси 58W-7250Lm 6000-6500К Опал IP 65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	58	>80	6000-6500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7960










№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
1390		vs231-58-ор-6k- ip65-nc3h	Светильник Макси 58W-7250Lm 6000- 6500К Опал IP 65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	58	>80	6000-6500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	11140
1391		vs231-58-ор-6k- ip65-li1h	Светильник Макси 58W-7250Lm 6000- 6500К Опал IP 65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	58	>80	6000-6500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6540
1392		vs231-58-ор-6k- ip65-li3h	Светильник Макси 58W-7250Lm 6000- 6500К Опал IP 65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	58	>80	6000-6500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8050
1393		vs232-58-ор-6k- nc1h	Светильник Макси 58W-7250Lm 6000- 6500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	58	>80	6000-6500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6130
1394		vs232-58-ор-6k- nc3h	Светильник Макси 58W-7250Lm 6000- 6500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	58	>80	6000-6500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9310
1395		vs232-58-ор-6k- li1h	Светильник Макси 58W-7250Lm 6000- 6500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	58	>80	6000-6500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4710
1396		vs232-58-ор-6k- li3h	Светильник Макси 58W-7250Lm 6000- 6500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	58	>80	6000-6500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6220
1397		vs231-76-mpr-4k- ip65-nc1h	Светильник Макси 76W-9500Lm 4000- 4500К Микропризма IP 65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	76	>80	4000-4500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8540
1398		vs231-76-mpr-4k- ip65-nc3h	Светильник Макси 76W-9500Lm 4000- 4500К Микропризма IP 65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	76	>80	4000-4500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	11720

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
1399		vs231-76-mpr-4k- ip65-ii1h	Светильник Макси 76W-9500Lm 4000- 4500К Микропризма IP 65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	76	>80	4000-4500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7120
1400		vs231-76-mpr-4k- ip65-ii3h	Светильник Макси 76W-9500Lm 4000- 4500К Микропризма IP 65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	76	>80	4000-4500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8630
1401		vs231-76-op-4k- ip65-nc1h	Светильник Макси 76W-9500Lm 4000- 4500К Опал IP 65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	76	>80	4000-4500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8590
1402		vs231-76-op-4k- ip65-nc3h	Светильник Макси 76W-9500Lm 4000- 4500К Опал IP 65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	76	>80	4000-4500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	11770
1403		vs231-76-op-4k- ip65-ii1h	Светильник Макси 76W-9500Lm 4000- 4500К Опал IP 65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	76	>80	4000-4500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7170
1404		vs231-76-op-4k- ip65-ii3h	Светильник Макси 76W-9500Lm 4000- 4500К Опал IP 65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	76	>80	4000-4500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8680
1405		vs233-76-op-4k- nc1h	Светильник Макси 76W-9500Lm 4000- 4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	76	>80	4000-4500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6760
1406		vs233-76-op-4k- nc3h	Светильник Макси 76W-9500Lm 4000- 4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	76	>80	4000-4500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9940
1407		vs233-76-op-4k- ii1h	Светильник Макси 76W-9500Lm 4000- 4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	76	>80	4000-4500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5340










№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
1408		vs233-76-op-4k-ii3h	Светильник Макси 76W-9500Lm 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	76	>80	4000-4500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6850
1409		vs231-76-mpr-5k-lp65-nc1h	Светильник Макси 76W-9500Lm 5000-5500К Микропризма IP 65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	76	>80	5000-5500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8500
1410		vs231-76-mpr-5k-lp65-nc3h	Светильник Макси 76W-9500Lm 5000-5500К Микропризма IP 65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	76	>80	5000-5500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	11680
1411		vs231-76-mpr-5k-lp65-ii1h	Светильник Макси 76W-9500Lm 5000-5500К Микропризма IP 65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	76	>80	5000-5500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7080
1412		vs231-76-mpr-5k-lp65-ii3h	Светильник Макси 76W-9500Lm 5000-5500К Микропризма IP 65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	76	>80	5000-5500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8590
1413		vs233-76-mpr-5k-nc1h	Светильник Макси 76W-9500Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	76	>80	5000-5500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6670
1414		vs233-76-mpr-5k-nc3h	Светильник Макси 76W-9500Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	76	>80	5000-5500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9850
1415		vs233-76-mpr-5k-ii1h	Светильник Макси 76W-9500Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	76	>80	5000-5500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5250
1416		vs233-76-mpr-5k-ii3h	Светильник Макси 76W-9500Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	76	>80	5000-5500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6760










№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCS	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
1417		vs231-76-ор-5k- ip65-nc1h	Светильник Макси 76W-9500Lm 5000- 5500К Опал IP 65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	76	>80	5000-5500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8550
1418		vs231-76-ор-5k- ip65-nc3h	Светильник Макси 76W-9500Lm 5000- 5500К Опал IP 65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	76	>80	5000-5500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	11730
1419		vs231-76-ор-5k- ip65-li1h	Светильник Макси 76W-9500Lm 5000- 5500К Опал IP 65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	76	>80	5000-5500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7130
1420		vs233-76-ор-5k- nc1h	Светильник Макси 76W-9500Lm 5000- 5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	76	>80	5000-5500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6720
1421		vs233-76-ор-5k- nc3h	Светильник Макси 76W-9500Lm 5000- 5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	76	>80	5000-5500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9900
1422		vs233-76-ор-5k- li1h	Светильник Макси 76W-9500Lm 5000- 5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	76	>80	5000-5500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5300
1423		vs233-76-ор-5k- li3h	Светильник Макси 76W-9500Lm 5000- 5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	76	>80	5000-5500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6810
1424		vs231-76-mp-6k- ip65-nc1h	Светильник Макси 76W-9500Lm 6000- 6500К Микропризма IP 65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	76	>80	6000-6500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8600
1425		vs231-76-mp-6k- ip65-nc3h	Светильник Макси 76W-9500Lm 6000- 6500К Микропризма IP 65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	76	>80	6000-6500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	11780










№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
1426		vs231-76-mp-6k- ip65-ii1h	Светильник Макси 76W-9500Lm 6000- 6500K Микропризма IP 65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	76	>80	6000-6500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7180
1427		vs231-76-mp-6k- ip65-ii3h	Светильник Макси 76W-9500Lm 6000- 6500K Микропризма IP 65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	76	>80	6000-6500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8690
1428		vs231-76-op-6k- ip65-nc1h	Светильник Макси 76W-9500Lm 6000- 6500K Опал IP 65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	76	>80	6000-6500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8650
1429		vs231-76-op-6k- ip65-nc3h	Светильник Макси 76W-9500Lm 6000- 6500K Опал IP 65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	76	>80	6000-6500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	11830
1430		vs231-76-op-6k- ip65-ii1h	Светильник Макси 76W-9500Lm 6000- 6500K Опал IP 65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	76	>80	6000-6500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7230
1431		vs231-76-op-6k- ip65-ii3h	Светильник Макси 76W-9500Lm 6000- 6500K Опал IP 65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	76	>80	6000-6500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8740
1432		vs233-76-op-6k- nc1h	Светильник Макси 76W-9500Lm 6000- 6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	76	>80	6000-6500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6820
1433		vs233-76-op-6k- nc3h	Светильник Макси 76W-9500Lm 6000- 6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	76	>80	6000-6500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	10000
1434		vs233-76-op-6k- ii1h	Светильник Макси 76W-9500Lm 6000- 6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	76	>80	6000-6500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5400










№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
1435		vs233-76-op-6k-li3h	Светильник Макси 76W-9500Lm 6000-6500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	76	>80	6000-6500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6910
1436		vs233-76-mpr-4k-nc1h	Светильник Макси 76W-9500Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	76	>80	4000-4500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6710
1437		vs233-76-mpr-4k-nc3h	Светильник Макси 76W-9500Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	76	>80	4000-4500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9890
1438		vs233-76-mpr-4k-li1h	Светильник Макси 76W-9500Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	76	>80	4000-4500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5290
1439		vs233-76-mpr-4k-li3h	Светильник Макси 76W-9500Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	76	>80	4000-4500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6800
1440		vs233-76-mpr-6k-nc1h	Светильник Макси 76W-9500Lm 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	76	>80	6000-6500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6770
1441		vs233-76-mpr-6k-nc3h	Светильник Макси 76W-9500Lm 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	76	>80	6000-6500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9950
1442		vs233-76-mpr-6k-li1h	Светильник Макси 76W-9500Lm 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	76	>80	6000-6500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5350
1443		vs233-76-mpr-6k-li3h	Светильник Макси 76W-9500Lm 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	76	>80	6000-6500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6860





















№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
1444		vs301-40-mpr-4k-nc1h	Светильник Ритейл 40W-5000Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6710
1445		vs301-40-mpr-4k-nc3h	Светильник Ритейл 40W-5000Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9890
1446		vs301-40-mpr-4k-li1h	Светильник Ритейл 40W-5000Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5290
1447		vs301-40-mpr-4k-li1h-RAL9005	Светильник Ритейл 40W-5000Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5290
1448		vs301-40-mpr-4k-li3h	Светильник Ритейл 40W-5000Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6800
1449		vs301-40-mpr-5k-nc1h	Светильник Ритейл 40W-5000Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6670
1450		vs301-40-mpr-5k-nc3h	Светильник Ритейл 40W-5000Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9850
1451		vs301-40-mpr-5k-li1h	Светильник Ритейл 40W-5000Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5250
1452		vs301-40-mpr-5k-li1h-RAL9005	Светильник Ритейл 40W-5000Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5250










№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
1453		vs301-40-mpr-5k-ll3h	Светильник Ритейл 40W-5000Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6760
1454		vs301-40-mpr-4k-nc1h-RAL9005	Светильник Ритейл 40W-5000Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6710
1455		vs301-40-mpr-4k-ll3h-RAL9005	Светильник Ритейл 40W-5000Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6800
1456		vs301-40-op-4k-nc1h	Светильник Ритейл 40W-5000Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6760
1457		vs301-40-op-4k-nc1h-RAL9005	Светильник Ритейл 40W-5000Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6760
1458		vs301-40-op-4k-nc3h	Светильник Ритейл 40W-5000Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9940
1459		vs301-40-op-4k-nc3h-RAL9005	Светильник Ритейл 40W-5000Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9940
1460		vs301-40-op-4k-ll1h	Светильник Ритейл 40W-5000Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5340
1461		vs301-40-op-4k-ll1h-RAL9005	Светильник Ритейл 40W-5000Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5340










№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
1462		vs301-40-op-4k-ii3h	Светильник Ритейл 40W-5000Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6850
1463		vs301-40-op-4k-ii3h-RAL9005	Светильник Ритейл 40W-5000Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6850
1464		vs301-40-op-4k-RAL9005	Светильник Ритейл 40W-5000Lm 4000-4500K Опал IP40 Черный	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3370
1465		vs301-40-mpr-4k-nc3h-RAL9005	Светильник Ритейл 40W-5000Lm 4000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9890
1466		vs301-40-mpr-5k-nc1h-RAL9005	Светильник Ритейл 40W-5000Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6670
1467		vs301-40-mpr-5k-nc3h-RAL9005	Светильник Ритейл 40W-5000Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9850
1468		vs301-40-mpr-5k-ii3h-RAL9005	Светильник Ритейл 40W-5000Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6760
1469		vs301-40-op-5k-nc1h	Светильник Ритейл 40W-5000Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6720
1470		vs301-40-op-5k-nc1h-RAL9005	Светильник Ритейл 40W-5000Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6720

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
1471		vs301-40-op-5k-nc3h	Светильник Ритейл 40W-5000Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9900
1472		vs301-40-op-5k-nc3h-RAL9005	Светильник Ритейл 40W-5000Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9900
1473		vs301-40-op-5k-li1h	Светильник Ритейл 40W-5000Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5300
1474		vs301-40-op-5k-li1h-RAL9005	Светильник Ритейл 40W-5000Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5300
1475		vs301-40-op-5k-li3h	Светильник Ритейл 40W-5000Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6810
1476		vs301-40-op-5k-li3h-RAL9005	Светильник Ритейл 40W-5000Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6810
1477		vs301-40-mpr-6k-nc1h	Светильник Ритейл 40W-5000Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6770
1478		vs301-40-mpr-6k-nc1h-RAL9005	Светильник Ритейл 40W-5000Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6770
1479		vs301-40-mpr-6k-nc3h	Светильник Ритейл 40W-5000Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9950










№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
1480		vs301-40-mpr-6k-nc3h-RAL9005	Светильник Ритейл 40W-5000Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (аах.tech) на 3 часа Черный	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9950
1481		vs301-40-mpr-6k-li1h	Светильник Ритейл 40W-5000Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5350
1482		vs301-40-mpr-6k-li1h-RAL9005	Светильник Ритейл 40W-5000Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5350
1483		vs301-40-mpr-6k-li3h	Светильник Ритейл 40W-5000Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6860
1484		vs301-40-mpr-6k-li3h-RAL9005	Светильник Ритейл 40W-5000Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6860
1485		vs301-40-op-6k-nc1h	Светильник Ритейл 40W-5000Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (аах.tech) на 1 час	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6820
1486		vs301-40-op-6k-nc1h-RAL9005	Светильник Ритейл 40W-5000Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (аах.tech) на 1 час Черный	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6820
1487		vs301-40-op-6k-nc3h	Светильник Ритейл 40W-5000Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (аах.tech) на 3 часа	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	10000
1488		vs301-40-op-6k-nc3h-RAL9005	Светильник Ритейл 40W-5000Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (аах.tech) на 3 часа Черный	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	10000










№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
1489		vs301-40-op-6k-li1h	Светильник Ритейл 40W-5000Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5400
1490		vs301-40-op-6k-li1h-RAL9005	Светильник Ритейл 40W-5000Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5400
1491		vs301-40-op-6k-li3h	Светильник Ритейл 40W-5000Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6910
1492		vs301-40-op-6k-li3h-RAL9005	Светильник Ритейл 40W-5000Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6910
1493		vs302-58-mpr-4k-nc1h	Светильник Ритейл 58W-7250Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	58	>80	4000-4500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7220
1494		vs302-58-mpr-4k-nc3h	Светильник Ритейл 58W-7250Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	58	>80	4000-4500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	10400
1495		vs302-58-mpr-4k-li1h	Светильник Ритейл 58W-7250Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	58	>80	4000-4500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5800
1496		vs302-58-mpr-4k-li1h-RAL9005	Светильник Ритейл 58W-7250Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	LED	58	>80	4000-4500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5800
1497		vs302-58-mpr-4k-li3h	Светильник Ритейл 58W-7250Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	58	>80	4000-4500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7310










№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
1498		vs302-58-mpr-5k-nc1h	Светильник Ритейл 58W-7250Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (аах.tech) на 1 час	LED	58	>80	5000-5500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7180
1499		vs302-58-mpr-5k-nc3h	Светильник Ритейл 58W-7250Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (аах.tech) на 3 часа	LED	58	>80	5000-5500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	10360
1500		vs302-58-mpr-5k-li1h	Светильник Ритейл 58W-7250Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	58	>80	5000-5500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5760
1501		vs302-58-mpr-5k-li1h-RAL9005	Светильник Ритейл 58W-7250Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	LED	58	>80	5000-5500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5760
1502		vs302-58-mpr-5k-li3h	Светильник Ритейл 58W-7250Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	58	>80	5000-5500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7270
1503		vs302-58-op-5k-nc1h	Светильник Ритейл 58W-7250Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (аах.tech) на 1 час	LED	58	>80	5000-5500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7230
1504		vs302-58-op-5k-nc3h	Светильник Ритейл 58W-7250Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (аах.tech) на 3 часа	LED	58	>80	5000-5500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	10410
1505		vs302-58-op-5k-li1h	Светильник Ритейл 58W-7250Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	58	>80	5000-5500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5810
1506		vs302-58-op-5k-li1h-RAL9005	Светильник Ритейл 58W-7250Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	LED	58	>80	5000-5500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5810










№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
1507		vs302-58-op-5k-li3h	Светильник Ритейл 58W-7250Lm 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	58	>80	5000-5500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7320
1508		vs302-58-mpr-6k-nc1h	Светильник Ритейл 58W-7250Lm 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	58	>80	6000-6500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7280
1509		vs302-58-mpr-6k-nc3h	Светильник Ритейл 58W-7250Lm 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	58	>80	6000-6500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	10460
1510		vs302-58-mpr-6k-li1h	Светильник Ритейл 58W-7250Lm 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	58	>80	6000-6500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5860
1511		vs302-58-mpr-6k-li1h-RAL9005	Светильник Ритейл 58W-7250Lm 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	LED	58	>80	6000-6500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5860
1512		vs302-58-mpr-6k-li3h	Светильник Ритейл 58W-7250Lm 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	58	>80	6000-6500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7370
1513		vs302-58-mpr-4k-nc1h-RAL9005	Светильник Ритейл 58W-7250Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	LED	58	>80	4000-4500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7220
1514		vs302-58-mpr-4k-nc3h-RAL9005	Светильник Ритейл 58W-7250Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	LED	58	>80	4000-4500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	10400
1515		vs302-58-mpr-4k-li3h-RAL9005	Светильник Ритейл 58W-7250Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	LED	58	>80	4000-4500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7310












№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
1516		vs302-58-ор-4k-nc1h	Светильник Ритейл 58W-7250Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	58	>80	4000-4500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7270
1517		vs302-58-ор-4k-nc1h-RAL9005	Светильник Ритейл 58W-7250Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	LED	58	>80	4000-4500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7270
1518		vs302-58-ор-4k-nc3h	Светильник Ритейл 58W-7250Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	58	>80	4000-4500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	10450
1519		vs302-58-ор-4k-nc3h-RAL9005	Светильник Ритейл 58W-7250Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	LED	58	>80	4000-4500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	10450
1520		vs302-58-ор-4k-li1h	Светильник Ритейл 58W-7250Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	58	>80	4000-4500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5850
1521		vs302-58-ор-4k-li1h-RAL9005	Светильник Ритейл 58W-7250Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	LED	58	>80	4000-4500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5850
1522		vs302-58-ор-4k-li3h	Светильник Ритейл 58W-7250Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	58	>80	4000-4500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7360
1523		vs302-58-ор-4k-li3h-RAL9005	Светильник Ритейл 58W-7250Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	LED	58	>80	4000-4500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7360
1524		vs302-58-mpr-5k-nc1h-RAL9005	Светильник Ритейл 58W-7250Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	LED	58	>80	5000-5500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7180










№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
1525		vs302-58-mpr-5k-nc3h-RAL9005	Светильник Ритейл 58W-7250Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (аах.tech) на 3 часа Черный	LED	58	>80	5000-5500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	10360
1526		vs302-58-mpr-5k-ll3h-RAL9005	Светильник Ритейл 58W-7250Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	LED	58	>80	5000-5500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7270
1527		vs302-58-ор-5k-nc1h-RAL9005	Светильник Ритейл 58W-7250Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (аах.tech) на 1 час Черный	LED	58	>80	5000-5500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7230
1528		vs302-58-ор-5k-nc3h-RAL9005	Светильник Ритейл 58W-7250Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (аах.tech) на 3 часа Черный	LED	58	>80	5000-5500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	10410
1529		vs302-58-ор-5k-ll3h-RAL9005	Светильник Ритейл 58W-7250Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	LED	58	>80	5000-5500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7320
1530		vs302-58-mpr-6k-nc1h-RAL9005	Светильник Ритейл 58W-7250Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (аах.tech) на 1 час Черный	LED	58	>80	6000-6500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7280
1531		vs302-58-mpr-6k-nc3h-RAL9005	Светильник Ритейл 58W-7250Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (аах.tech) на 3 часа Черный	LED	58	>80	6000-6500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	10460
1532		vs302-58-mpr-6k-ll3h-RAL9005	Светильник Ритейл 58W-7250Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	LED	58	>80	6000-6500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7370
1533		vs302-58-ор-6k-nc1h	Светильник Ритейл 58W-7250Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (аах.tech) на 1 час	LED	58	>80	6000-6500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7330










№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
1534		vs302-58-op-6k-nc1h-RAL9005	Светильник Ритейл 58W-7250Lm 6000-6500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	LED	58	>80	6000-6500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7330
1535		vs302-58-op-6k-nc3h	Светильник Ритейл 58W-7250Lm 6000-6500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	58	>80	6000-6500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	10510
1536		vs302-58-op-6k-nc3h-RAL9005	Светильник Ритейл 58W-7250Lm 6000-6500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	LED	58	>80	6000-6500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	10510
1537		vs302-58-op-6k-li1h	Светильник Ритейл 58W-7250Lm 6000-6500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	58	>80	6000-6500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5910
1538		vs302-58-op-6k-li1h-RAL9005	Светильник Ритейл 58W-7250Lm 6000-6500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	LED	58	>80	6000-6500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5910
1539		vs302-58-op-6k-li3h	Светильник Ритейл 58W-7250Lm 6000-6500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	58	>80	6000-6500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7420
1540		vs302-58-op-6k-li3h-RAL9005	Светильник Ритейл 58W-7250Lm 6000-6500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	LED	58	>80	6000-6500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7420
1541		vs303-76-mpr-5k-nc1h	Светильник Ритейл 76W-9500Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	76	>80	5000-5500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7580
1542		vs303-76-mpr-5k-nc3h	Светильник Ритейл 76W-9500Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	76	>80	5000-5500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	10760

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
1543		vs303-76-mpr-5k-li1h	Светильник Ритейл 76W-9500Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	76	>80	5000-5500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6160
1544		vs303-76-mpr-5k-li1h-RAL9005	Светильник Ритейл 76W-9500Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	LED	76	>80	5000-5500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6160
1545		vs303-76-mpr-5k-li3h	Светильник Ритейл 76W-9500Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	76	>80	5000-5500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7670
1546		vs303-76-mpr-4k-nc1h	Светильник Ритейл 76W-9500Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	76	>80	4000-4500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7620
1547		vs303-76-mpr-4k-nc1h-RAL9005	Светильник Ритейл 76W-9500Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	LED	76	>80	4000-4500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7620
1548		vs303-76-mpr-4k-nc3h	Светильник Ритейл 76W-9500Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	76	>80	4000-4500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	10800
1549		vs303-76-mpr-4k-nc3h-RAL9005	Светильник Ритейл 76W-9500Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	LED	76	>80	4000-4500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	10800
1550		vs303-76-mpr-4k-li1h	Светильник Ритейл 76W-9500Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	76	>80	4000-4500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6200
1551		vs303-76-mpr-4k-li1h-RAL9005	Светильник Ритейл 76W-9500Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	LED	76	>80	4000-4500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6200








№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
1552		vs303-76-mpr-4k-li3h	Светильник Ритейл 76W-9500Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	76	>80	4000-4500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7710
1553		vs303-76-mpr-4k-li3h-RAL9005	Светильник Ритейл 76W-9500Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	LED	76	>80	4000-4500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7710
1554		vs303-76-op-4k-nc1h	Светильник Ритейл 76W-9500Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	76	>80	4000-4500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7670
1555		vs303-76-op-4k-nc1h-RAL9005	Светильник Ритейл 76W-9500Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	LED	76	>80	4000-4500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7670
1556		vs303-76-op-4k-nc3h	Светильник Ритейл 76W-9500Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	76	>80	4000-4500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	10850
1557		vs303-76-op-4k-nc3h-RAL9005	Светильник Ритейл 76W-9500Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	LED	76	>80	4000-4500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	10850
1558		vs303-76-op-4k-li1h	Светильник Ритейл 76W-9500Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	76	>80	4000-4500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6250
1559		vs303-76-op-4k-li1h-RAL9005	Светильник Ритейл 76W-9500Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	LED	76	>80	4000-4500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6250
1560		vs303-76-op-4k-li3h	Светильник Ритейл 76W-9500Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	76	>80	4000-4500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7760










№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
1561		vs303-76-op-4k-ll3h-RAL9005	Светильник Ритейл 76W-9500Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	LED	76	>80	4000-4500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7760
1562		vs303-76-mpr-5k-nc1h-RAL9005	Светильник Ритейл 76W-9500Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	LED	76	>80	5000-5500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7580
1563		vs303-76-mpr-5k-nc3h-RAL9005	Светильник Ритейл 76W-9500Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	LED	76	>80	5000-5500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	10760
1564		vs303-76-mpr-5k-ll3h-RAL9005	Светильник Ритейл 76W-9500Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	LED	76	>80	5000-5500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7670
1565		vs303-76-op-5k-nc1h	Светильник Ритейл 76W-9500Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	76	>80	5000-5500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7630
1566		vs303-76-op-5k-nc1h-RAL9005	Светильник Ритейл 76W-9500Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	LED	76	>80	5000-5500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7630
1567		vs303-76-op-5k-nc3h	Светильник Ритейл 76W-9500Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	76	>80	5000-5500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	10810
1568		vs303-76-op-5k-nc3h-RAL9005	Светильник Ритейл 76W-9500Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	LED	76	>80	5000-5500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	10810
1569		vs303-76-op-5k-ll1h	Светильник Ритейл 76W-9500Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	76	>80	5000-5500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6210










№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
1570		vs303-76-op-5k-ii1h-RAL9005	Светильник Ритейл 76W-9500Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	LED	76	>80	5000-5500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6210
1571		vs303-76-op-5k-ii3h	Светильник Ритейл 76W-9500Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	76	>80	5000-5500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7720
1572		vs303-76-op-5k-ii3h-RAL9005	Светильник Ритейл 76W-9500Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	LED	76	>80	5000-5500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7720
1573		vs303-76-mpr-6k-nc1h	Светильник Ритейл 76W-9500Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	76	>80	6000-6500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7680
1574		vs303-76-mpr-6k-nc1h-RAL9005	Светильник Ритейл 76W-9500Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	LED	76	>80	6000-6500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7680
1575		vs303-76-mpr-6k-nc3h	Светильник Ритейл 76W-9500Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	76	>80	6000-6500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	10860
1576		vs303-76-mpr-6k-nc3h-RAL9005	Светильник Ритейл 76W-9500Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	LED	76	>80	6000-6500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	10860
1577		vs303-76-mpr-6k-ii1h	Светильник Ритейл 76W-9500Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	76	>80	6000-6500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6260
1578		vs303-76-mpr-6k-ii1h-RAL9005	Светильник Ритейл 76W-9500Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	LED	76	>80	6000-6500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6260










№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
1579		vs303-76-mpr-6k-li3h	Светильник Ритейл 76W-9500Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	76	>80	6000-6500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7770
1580		vs303-76-mpr-6k-li3h-RAL9005	Светильник Ритейл 76W-9500Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	LED	76	>80	6000-6500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7770
1581		vs303-76-op-6k-nc1h	Светильник Ритейл 76W-9500Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	76	>80	6000-6500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7730
1582		vs303-76-op-6k-nc1h-RAL9005	Светильник Ритейл 76W-9500Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	LED	76	>80	6000-6500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7730
1583		vs303-76-op-6k-nc3h	Светильник Ритейл 76W-9500Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	76	>80	6000-6500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	10910
1584		vs303-76-op-6k-nc3h-RAL9005	Светильник Ритейл 76W-9500Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	LED	76	>80	6000-6500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	10910
1585		vs303-76-op-6k-li1h	Светильник Ритейл 76W-9500Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	76	>80	6000-6500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6310
1586		vs303-76-op-6k-li1h-RAL9005	Светильник Ритейл 76W-9500Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	LED	76	>80	6000-6500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6310
1587		vs303-76-op-6k-li3h	Светильник Ритейл 76W-9500Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	76	>80	6000-6500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7820





















№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
1588		vs303-76-op-6k-ii3h-RAL9005	Светильник Ритейл 76W-9500Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	LED	76	>80	6000-6500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7820
1589		AL3006	Светильник светодиодный ДБП-12w с датчиком 4500K 900Лм IP54 круглый белый (AL3006)	LED	12			900			Поликарбонат (PC)	АВС-пластик		Настенный;Потолочный	IP 54	II (2-ой класс защиты рабочей изоляции)	1041
1590		71623 OBL-R1	Светильник светодиодный ДБП-12w с оптико-акустическим датчиком 4000K 900Лм круглый пластиковый IP65 белый ОНЛАЙТ (71623 OBL-R1)	LED	12			900			Поликарбонат (PC)	АВС-пластик		Настенный;Потолочный	IP 65	II (2-ой класс защиты рабочей изоляции)	889
1591		V1-U0-00006-21000-65	Светильник светодиодный ДБП-8вт IP65 5000K 224x90x52мм антивандальный	LED	8			900			Поликарбонат (PC)	АВС-пластик		Настенный;Потолочный	IP 65	II (2-ой класс защиты рабочей изоляции)	1116
1592		iw091-30-op-4k-nc3h	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 4000-4500 Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9550
1593		iw091-30-op-4k-ii3h	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 4000-4500 Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6460
1594		iw091-30-op-4k-nc1h	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6370










№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
1595		iw091-30-op-4k-li1h	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4950
1596		iw091-30-op-4k-li1h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4950
1597		iw091-30-mpr-4k-nc1h	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6320
1598		iw091-30-mpr-4k-nc1h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час черный	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6320
1599		iw091-30-mpr-4k-li1h	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4900
1600		iw091-30-mpr-4k-li1h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4900
1601		iw091-30-op-5k-nc3h	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 5000-5500 Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9510
1602		iw091-30-op-5k-li3h	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 5000-5500 Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6420
1603		iw091-30-op-5k-li3h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 5000-5500 Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6420










№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
1604		iw091-30-mpr-5k-nc1h	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6280
1605		iw091-30-mpr-5k-nc1h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час черный	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6280
1606		iw091-30-mpr-5k-li1h	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4860
1607		iw091-30-mpr-5k-li1h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4860
1608		iw091-30-op-5k-nc1h	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6330
1609		iw091-30-op-5k-li1h	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4910
1610		iw091-30-op-5k-li1h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4910
1611		iw091-30-op-6k-nc3h	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 6000-6500 Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	30	>80	6000-6500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9610
1612		iw091-30-op-6k-li3h	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 6000-6500 Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	30	>80	6000-6500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6520

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
1613		iw091-30-op-6k-li3h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 6000-6500 Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный	LED	30	>80	6000-6500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6520
1614		iw091-30-mpr-6k-nc1h	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	30	>80	6000-6500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6380
1615		iw091-30-mpr-6k-li1h	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	30	>80	6000-6500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4960
1616		iw091-30-mpr-6k-li1h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный	LED	30	>80	6000-6500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4960
1617		iw091-30-mpr-4k-nc3h	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9500
1618		iw091-30-mpr-4k-li3h	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6410
1619		iw091-30-mpr-4k-li3h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6410
1620		iw091-30-mpr-5k-li3h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6370
1621		iw091-30-mpr-5k-nc3h	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9460










№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
1622		iw091-30-mpr-6k-li3h	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6370
1623		iw091-30-mpr-6k-nc3h	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	30	>80	6000-6500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9560
1624		iw091-30-mpr-6k-li3h	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	30	>80	6000-6500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6470
1625		iw091-30-mpr-6k-li3h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный	LED	30	>80	6000-6500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6470
1626		iw091-30-op-6k-nc1h	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 6000-6500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	30	>80	6000-6500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6430
1627		iw091-30-op-6k-li1h	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 6000-6500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	30	>80	6000-6500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5010
1628		iw091-30-op-6k-li1h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 6000-6500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный	LED	30	>80	6000-6500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5010
1629		vs311-40-op-4k-nc3h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 4000-4500 Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9540
1630		vs311-40-op-4k-li3h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 4000-4500 Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6450










№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
1631		vs311-40-op-4k-li3h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 4000-4500 Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6450
1632		vs311-40-mpr-4k-nc3h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа черный	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9490
1633		vs311-40-mpr-4k-li1h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4890
1634		vs311-40-mpr-4k-li1h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4890
1635		vs311-40-op-4k-nc1h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6360
1636		vs311-40-op-4k-li1h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4940
1637		vs311-40-op-4k-li1h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4940
1638		vs311-40-op-5k-nc3h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 5000-5500 Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9500
1639		vs311-40-op-5k-li3h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 5000-5500 Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6410










№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
1640		vs311-40-op-5k-li3h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 5000-5500 Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6410
1641		vs311-40-mpr-5k-nc3h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа черный	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9450
1642		vs311-40-mpr-5k-li1h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4850
1643		vs311-40-mpr-5k-li1h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4850
1644		vs311-40-op-5k-li1h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4900
1645		vs311-40-op-5k-li1h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4900
1646		vs311-40-op-6k-nc3h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 6000-6500 Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9600
1647		vs311-40-op-6k-li3h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 6000-6500 Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6510
1648		vs311-40-op-6k-li3h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 6000-6500 Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6510










№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
1649		vs311-40-mpr-6k-li1h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4950
1650		vs311-40-mpr-6k-li1h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4950
1651		vs311-40-mpr-4k-nc1h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6310
1652		vs311-40-mpr-4k-nc1h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час черный	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6310
1653		vs311-40-mpr-4k-nc3h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9490
1654		vs311-40-mpr-4k-li3h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6400
1655		vs311-40-mpr-4k-li3h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6400
1656		vs311-40-op-4k-nc3h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) 3 часа черный	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9540
1657		vs311-40-op-4k-nc1h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час черный	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6360












№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
1658		vs321-40-op-4k- ip65-nc1h	Светильник Слимлайт Линейный 40W- 5000Lm 4000- 4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6490
1659		vs321-40-op-4k- ip65-nc3h	Светильник Слимлайт Линейный 40W- 5000Lm 4000- 4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9670
1660		vs321-40-op-4k- ip65-li1h	Светильник Слимлайт Линейный 40W- 5000Lm 4000- 4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5070
1661		vs321-40-op-4k- ip65-li3h	Светильник Слимлайт Линейный 40W- 5000Lm 4000- 4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6580
1662		vs311-40-mpr-5k- nc1h	Светильник Слимлайт Линейный 40W- 5000Lm 5000- 5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6270
1663		vs311-40-mpr-5k- nc1h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W- 5000Lm 5000- 5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час черный	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6270
1664		vs311-40-mpr-5k- nc3h	Светильник Слимлайт Линейный 40W- 5000Lm 5000- 5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9450
1665		vs311-40-mpr-5k- li3h	Светильник Слимлайт Линейный 40W- 5000Lm 5000- 5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6360
1666		vs311-40-mpr-5k- li3h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W- 5000Lm 5000- 5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6360










№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
1667		vs311-40-op-5k-nc1h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6320
1668		vs311-40-op-5k-nc1h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час черный	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6320
1669		vs311-40-op-5k-nc3h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа черный	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9500
1670		vs321-40-op-5k-1p65-nc1h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6450
1671		vs321-40-op-5k-1p65-nc3h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9630
1672		vs321-40-op-5k-1p65-ii1h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5030
1673		vs321-40-op-5k-1p65-ii3h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6540
1674		vs311-40-mpr-6k-nc1h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6370
1675		vs311-40-mpr-6k-nc1h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час черный	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6370










№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
1676		vs311-40-mpr-6k-nc3h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9550
1677		vs311-40-mpr-6k-nc3h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа черный	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9550
1678		vs311-40-mpr-6k-ll3h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6460
1679		vs311-40-mpr-6k-ll3h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6460
1680		vs311-40-op-6k-nc1h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6420
1681		vs311-40-op-6k-nc1h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час черный	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6420
1682		vs311-40-op-6k-nc3h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа черный	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9600
1683		vs311-40-op-6k-ll1h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5000
1684		vs311-40-op-6k-ll1h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5000

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
1685		vs321-40-op-6k-1p65-nc1h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 6000-6500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6550
1686		vs321-40-op-6k-1p65-nc3h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 6000-6500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9730
1687		vs321-40-op-6k-1p65-1i1h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 6000-6500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5130
1688		vs321-40-op-6k-1p65-1i3h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 6000-6500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6640
1689		iw091-40-op-4k-1i3h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 4000-4500 Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	4000-4500	5200	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6560
1690		iw091-40-op-4k-1i3h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 4000-4500 Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный	LED	40	>80	4000-4500	5200	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6560
1691		iw091-40-op-4k-1nc1h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	4000-4500	5200	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6470
1692		iw091-40-op-4k-1nc3h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	4000-4500	5200	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9650
1693		iw091-40-op-4k-1i1h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	4000-4500	5200	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5050










№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
1694		iw091-40-op-4k-li1h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный	LED	40	>80	4000-4500	5200	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5050
1695		iw091-40-op-5k-li3h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 5000-5500 Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	5000-5500	5200	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6520
1696		iw091-40-op-5k-li3h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 5000-5500 Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный	LED	40	>80	5000-5500	5200	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6520
1697		iw091-40-mpr-5k-li1h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	5000-5500	5200	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4960
1698		iw091-40-mpr-5k-li1h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный	LED	40	>80	5000-5500	5200	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4960
1699		iw091-40-op-5k-nc3h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	5000-5500	5200	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9610
1700		iw091-40-op-5k-li1h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	5000-5500	5200	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5010
1701		iw091-40-op-5k-li1h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный	LED	40	>80	5000-5500	5200	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5010
1702		iw091-40-op-6k-li3h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 6000-6500 Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	6000-6500	5200	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6620










№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
1703		iw091-40-op-6k-li3h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 6000-6500 Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный	LED	40	>80	6000-6500	5200	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6620
1704		iw091-40-mpr-6k-li1h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	6000-6500	5200	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5060
1705		iw091-40-mpr-6k-li1h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный	LED	40	>80	6000-6500	5200	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5060
1706		iw091-40-op-6k-nc3h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	6000-6500	5200	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9710
1707		iw091-40-mpr-4k-nc1h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час черный	LED	40	>80	4000-4500	5200	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6420
1708		iw091-40-mpr-4k-nc1h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	4000-4500	5200	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6420
1709		iw091-40-mpr-4k-nc3h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	4000-4500	5200	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9600
1710		iw091-40-mpr-4k-nc3h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа черный	LED	40	>80	4000-4500	5200	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9600
1711		iw091-40-mpr-4k-li1h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	4000-4500	5200	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5000










№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
1712		iw091-40-mpr-4k-l11h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 часа черный	LED	40	>80	4000-4500	5200	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5000
1713		iw091-40-mpr-4k-l13h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	4000-4500	5200	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6510
1714		iw091-40-mpr-4k-l13h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный	LED	40	>80	4000-4500	5200	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6510
1715		iw091-40-op-4k-nc1h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 часа черный	LED	40	>80	4000-4500	5200	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6470
1716		iw091-40-op-4k-nc3h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа черный	LED	40	>80	4000-4500	5200	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9650
1717		iw091-40-mpr-5k-nc1h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 часа	LED	40	>80	5000-5500	5200	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6380
1718		iw091-40-mpr-5k-nc1h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 часа черный	LED	40	>80	5000-5500	5200	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6380
1719		iw091-40-mpr-5k-nc3h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	5000-5500	5200	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9560
1720		iw091-40-mpr-5k-nc3h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа черный	LED	40	>80	5000-5500	5200	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9560




№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
1721		iw091-40-mpr-5k-l13h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	5000-5500	5200	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6470
1722		iw091-40-mpr-5k-l13h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный	LED	40	>80	5000-5500	5200	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6470
1723		iw091-40-op-5k-nc1h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	5000-5500	5200	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6430
1724		iw091-40-op-5k-nc1h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час черный	LED	40	>80	5000-5500	5200	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6430
1725		iw091-40-op-5k-nc3h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа черный	LED	40	>80	5000-5500	5200	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9610
1726		iw091-40-mpr-6k-nc1h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	6000-6500	5200	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6480
1727		iw091-40-mpr-6k-nc1h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час черный	LED	40	>80	6000-6500	5200	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6480
1728		iw091-40-mpr-6k-nc3h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	6000-6500	5200	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9660
1729		iw091-40-mpr-6k-nc3h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа черный	LED	40	>80	6000-6500	5200	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9660



№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
1730		iw091-40-mpr-6k-li3h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	6000-6500	5200	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6570
1731		iw091-40-mpr-6k-li3h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный	LED	40	>80	6000-6500	5200	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6570
1732		iw091-40-op-6k-nc1h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	6000-6500	5200	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6530
1733		iw091-40-op-6k-nc1h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час черный	LED	40	>80	6000-6500	5200	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6530
1734		iw091-40-op-6k-li1h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	6000-6500	5200	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5110
1735		iw091-40-op-6k-li1h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный	LED	40	>80	6000-6500	5200	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5110
1736		iw091-30-op-4k-li3h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 4000-4500 Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6460
1737		iw091-30-mpr-4k-nc3h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа черный	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9500
1738		iw091-30-op-4k-nc1h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час черный	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6370

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
1739		iw091-30-op-4k-nc3h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа черный	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9550
1740		iw091-30-mpr-5k-nc3h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа черный	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9460
1741		iw091-30-op-5k-nc1h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час черный	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6330
1742		iw091-30-op-5k-nc3h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа черный	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9510
1743		iw091-30-mpr-6k-nc1h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час черный	LED	30	>80	6000-6500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6380
1744		iw091-30-mpr-6k-nc3h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа черный	LED	30	>80	6000-6500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9560
1745		iw091-30-op-6k-nc1h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 6000-6500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час черный	LED	30	>80	6000-6500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6430
1746		iw091-30-op-6k-nc3h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 6000-6500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа черный	LED	30	>80	6000-6500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9610
1747		iw091-40-op-6k-nc3h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 6000-6500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа черный	LED	40	>80	6000-6500	5200	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	9710

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	Цена, руб.
1748		Аах072-58-fito-nc1h	Фитосветильник 116 мкмоль/м2*с IP65 с БАП (аах.tech) на 1 час	LED	58				< 1	120	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7950
1749		Аах072-58-fito-nc3h	Фитосветильник 116 мкмоль/м2*с IP65 с БАП (аах.tech) на 3 часа	LED	58				< 1	120	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	11130
1750		Аах072-58-fito-li1h	Фитосветильник 116 мкмоль/м2*с IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	58				< 1	120	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6530
1751		Аах072-58-fito-li3h	Фитосветильник 116 мкмоль/м2*с IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	58				< 1	120	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8040
1752		Аах073-76-fito-nc1h	Фитосветильник 152 мкмоль/м2*с IP65 с БАП (аах.tech) на 1 час	LED	76				< 1	120	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8380
1753		Аах073-76-fito-nc3h	Фитосветильник 152 мкмоль/м2*с IP65 с БАП (аах.tech) на 3 часа	LED	76				< 1	120	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	11560
1754		Аах073-76-fito-li1h	Фитосветильник 152 мкмоль/м2*с IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	76				< 1	120	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6960
1755		Аах073-76-fito-li3h	Фитосветильник 152 мкмоль/м2*с IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	76				< 1	120	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8470
1756		Аах071-40-fito-nc1h	Фитосветильник 80 мкмоль/м2*с IP65 с БАП (аах.tech) на 1 час	LED	40				< 1	120	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7380

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл. током	Цена, руб.
1757		Аах071-40-fito-nc3h	Фитосветильник 80 мкмоль/м2*с IP65 с БАП (аах.tech) на 3 часа	LED	40				< 1	120	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	10560
1758		Аах071-40-fito-li1h	Фитосветильник 80 мкмоль/м2*с IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40				< 1	120	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5960
1759		Аах071-40-fito-li3h	Фитосветильник 80 мкмоль/м2*с IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40				< 1	120	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7470

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Алматы (7273)495-231  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93